搅拌站设备清单

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

搅拌站设备清单

此外，我公司对售出的任何仪器产品实行一年内保修，半年内有质量问题(除用户自已操作原因)包换，终身维修，并且负责送货上门，按装调试和指导用户使用。本公司所售商品整机均质保两年，服务免收上门服务费（保用期内特殊需求如改装和过保后的维修除外），产品非正常状态下使用导致的损坏，例如人为损坏，不在保用范围内；本公司仍将提供维修更换配件等服务，但酌情收取所需材料费。沧州中亚试验仪器有限公司是集科研开发生产为一体化的高科技实体，本厂经过二十多年来发展产品以达六百多种，销售网遍布全国。主要产品有电工套管量规塑料管材划线器电工套管压力试验机电工套管冲击试验机电工套管弯曲试验机水平垂直耐燃烧试验机氧指数测定仪电缆用导管耐热试验装置电缆导管弯曲试验机等电工套管电缆用导管电气安装用导管及塑料管材检测设备。生产要求符合JG-国家标准，搅拌站设备清单适用于建筑物或构筑物内的塑料绝缘电工套管的内外径的检测，抗压性能，抗冲击性能，弯曲性能，弯扁性能，耐热性能，阻燃性能测定，氧指数测定电气性能的测定及GBT-塑料管材纵向回缩率测定。我们可为公路铁路桥梁搅拌站市政大专院校工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。我公司始终遵循质量第信誉至上的原则，以雄厚的技术力量，先进严密的工艺控制，丰富的专业制造经验，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，让中亚人与你共建友谊桥梁。

主要技术参数：控温范围精度：－5°C精度：°C控湿范围：9%加热功率：Kw制冷功率：－千大卡（最好选窗机

）最大温湿控面积：5M5电压：V%HS－型混凝土抗渗仪本仪器搅拌站设备清单适用于混凝土抗渗性能的试验的抗渗标号的测定，同时可用于其搅拌站设备清单建筑材料透气测定和质量检测。主要技术参数：抗渗仪最大压力：Mpa水泵柱塞直径，行程0（mm）工作方式：电动手动两用外型尺寸：009000mmSjD型强制式单卧轴混凝土搅拌机本机搅拌站设备清单适用于建筑科研不口建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可用到其搅拌站设备清单行业试验室对不同物料进行搅拌。主要技术参数：进料容量：升出料容量：升最大出料容量：升搅拌均匀时间：秒搅拌轴转速：转／分电动机功率：.千瓦电源电压：0伏外形尺寸：0X0X0mm河北鑫鑫路业建材仪器厂是专业从事工程试验仪器与各种检测设备生产与销售的综合性企业，位于河北省沧州市西献县经济开发区，东临渤海，北临京津，石黄京开高速00国道从我处纵横经过，交通方便。

主要技圮S胑x　台面尺寸　MMMMMMMMMMMMMMMM。震R諛;率　次/分振幅　-MM栢j_功率　千瓦千瓦VBR-I（普通/数显）混凝土维勃稠度仪VBR-I型混凝土维勃稠度仪，主要用于集料粒径不大于mm,维勃稠度值在~s间的干硬性混凝土的测定。技术参数：动台空载振幅（含容器）：mm振动频率：Hz压重：7g坍落度筒尺寸（顶径底径高）：φ00φ00φ00mm重量：kgHG-（普通/数显）型混凝土贯入阻力仪HG-型混凝土贯入阻力仪，主要用于利用贯入阻力测定混凝土凝结时间。试料模：上口径：mm下口径：mm深度：mm最大贯入力：N示值误差：N贯入深度：mm贯入速度：mm/s贯入针截面积：0mm,mm,0mm4HC-L型（仿日式直读式数显式）混凝土含气量测定仪本仪器主要搅拌站设备清单适用于采用气压法对骨科最大粒径不大于mm的混凝土拌合物含气量的测定,符合国际GB/T080-00《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》含气量实验要求。技术参数：百分表最小刻度值：0.0mm百分表最大量程：0mm测量范围：～mm测头球面孔半径：R＝mm标准杆基长：0mmBCL-型补偿混凝土收缩膨胀率测定仪本仪器是根据国标GB09-00标准设计的补偿混凝土收缩膨胀测定仪主要用于测定补偿收缩混凝土的纵向限制膨胀率和纵向限制干缩率的专用检测仪器。主要技术参数：标准棒长度：L=mm测量仪表范围：-mm（电子数显）试模规格：mm测量精度：.mmTM-Ⅱ型型混凝土弹性模量测定仪主要用于测定仪砼抗压弹性模量。

主要技术参数：千分表量程：～3溓Ｘ直砭ǘ齲　mm试件尺寸：553溙舷禄分行木啵　3淒T-W混凝土动弹仪本机型的各项技术指标均符合国家行业执行标准《DL/T55-水工混凝土试验规程》和GB/T7.-8R的各项要求。DT-W动弹仪，适合进行混凝土丙乳砂浆等耐久性实验，测定混凝土或砂浆试件在某种振动模式下的共振率，再计算出混凝土的动弹性系数。

同样适合对混凝土碳素石板砖玻璃以及钢铁铜铝等非金属和金属材料的动态弹性弹性模量进行测量。搅拌站设备清单可广泛应用于冶金建筑公路铁道桥梁水利电力等行业；质量监督检验站科研院所大专院校等单位。

搅拌站设备清单

主要技术指标频率测量范围：-Hz测量误差%灵敏度：mV输出功率：-w输出方式：数码管显示示波管显示打印机打印环境条件：-C相对湿度9%工作时间：可以连续工作小时电源：ACV%,Hz,wHT-（普通/数显）型混凝土回弹仪型砂浆用、型砖用、型混凝土用。本仪器是符合JGJ/T-技术规程，用于检测-Mpa范围内的砼抗压强度，系统标准能量为J，示值系统为指针直读式的中型回弹仪并由国家计量检定规程《混凝土回弹仪》（JJG-）及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》轻便（比同类产品省力/）灵活价廉不需电源易掌握按钮采用拉伸工艺不易脱落指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测的首选仪器。

技术参数：外形尺寸：cmXcmXcm重量：0g测量深度：mm分度值：0.mm放大倍数：d供应坍落度筒漏斗标尺捣棒容积升坍落度搅拌站设备清单适用于流动性适中的混凝土拌合物。

测量坍落度方法是：将混凝土拌合物按规定方法装入坍落度筒内，装满后刮平，然后将筒垂直提起，移至一旁．混凝土拌合物由于自重将产生坍落现象，量出向下坍落尺寸（mm），用捣棒敲击已坍落的拌合物，观察其受击后下沉坍落情况及四周泌水情况。HZ-型混凝土取芯机取芯钻头混凝土钻孔取芯机有电动HZ-型普通与多功能型和汽油机HZ-型混凝土取芯机（汽油机分马力/马力/马力）。混凝土取芯机的技术参数：钻孔直径mm（mm00mmmm）钻孔深度mm可对砼试件进行切割磨平一机多用。HP－自动调压混凝土抗渗仪HP－自动调压混凝土抗渗仪用来测定混凝土的抗渗性能搅拌站设备清单适用于建筑企业科研院校等部门从事混凝土抗渗性能的测定研究，同时可用于其搅拌站设备清单建筑材料透气测定和质量检测。

主要技术参数：允许最大压力：Mpa工作方式：自动调压电动机功率：W转速：r/min外型尺寸：00000mmSY-型混凝土压力泌水仪SY-型混凝土压力泌水仪主要用于骨料粒径不大于03湹幕炷　涟韬衔镅沽γ谒　舛ａＶ饕＜际醪问　貉沽Ｐ碜畲罅砍蔓pa缸体活塞直径53漤恢　３　FHBS-00型混凝土标养护室自动控制仪砼标准养护室控制仪本仪器搅拌站设备清单适用于建筑公路科研质检及施工工地对水泥砼试件标准养护，具有操作方便，温湿度自控数显等优点，我们有专业混凝土标养室设计人员，可为你精心设计你的养护室。主要技术参数：控温范围精度：－5°C精度：°C控湿范围：9%RH电压：V8V（三相四线）性能特点控制采用智能控制仪表，数字显示精度高，温湿度全自动控制。制冷（加热）部分，室外机采用一体式压缩机组（机组大小可根据养护室大小选配）设计新颖美观，结构合理，制冷量大，可连续使用。

主要技术参数．磨销混凝土芯样直径：，，00mm．磨销混凝土芯样高度：～5mm．磨头转速：r/min;磨头直径：0mm磨头端面跳动量：0.0mm．电机额定功率：.7kw混凝土智能真空饱水机混凝土智能真空饱水机，专为电通量和氯离子扩散系数测定仪而设计，其作用为将标准混凝土试样放入该饱水设备中进行自动真空饱水，也可用于

饱和Ca（OH）溶液。SBS型混凝土智能真空饱水机容器采用全不锈钢制造，具有强抗腐蚀性；机体表面采用先进铐漆技术，经久耐磨。

产品外观有喷漆和镀锌两种容积升一套九件搅拌站设备清单适用于化工公路水利市政建材建筑大专院校等STMH-洛杉矶磨耗试验机用于测定石料的磨耗率；技术参数；圆筒内径长=790；转速：0～转/分；工作电压：AC80V；计数器：位（自动显数，可预置）；钢球：Φ8；特点：采用变速电机传动DY-蝶式引伸仪主要用于测量金属材料和非金属材料的某些机械力学性能。

主要技术规格：夹持试样最大尺寸：圆柱形：直径-mm；板状：厚度-mm标距尺寸范围：-8mm;-2mm;-mm配用量表：百分表：测量范围：-mm分度值：.mm千分表：测量范围：-mm分度值：.mm配用量表精度：级DB--II型电动钢筋标距仪本钢筋打印机是专为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器，由于搅拌站设备清单旋转速度均匀平稳，且比手动标距仪精确度更高，操作更方便。

主要技术参数：电源输入电压：V0；输入电流：0.A；打印标距：mm0mm；外形尺寸：609000mm；重量：约公斤JSS0A型数显收敛计（简称收敛计）是新一代电子数字显示收敛计。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/H2DwJiaoBanddwdj.html