

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 煤粉提升机

型号 输送量 (m/h) 动力 (kw/m) 米价格 (元) 备注 TL6~ 有等径变距等距变径多点进料多点出料的特点。

TL~TL~TL~ 厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。

(安全信誉保障：只需预付少量定金，可物流快运发货，货到再付清余款) 我公司主要生产销售：直销饲料机 颗粒机 粉碎机 打浆机 挖坑机 小型收割机 打捆机 膨化机 制糝机 碾米机 颗粒机组 自动进料粉碎机 混料机 提升机 压块机 压块机 机组 汽油切割机 断根机 捆扎机 绑枝机 嫁接机 高枝锯 绿篱修剪机 松土机 割草机 输送机。

工作原理：电机转动联轴器头轮和畚斗带运转，装在畚斗带上的畚斗将物料从提升机底部提升到所需的高度。

斗式提升机--特点：头轮覆胶，能有效防止畚斗带打滑及跑偏，减少动力消耗；机座增设缓冲装置，可减少振动防止提升量突增或较大异物入内使畚斗带断裂，同时在一定限度内自动调节畚斗带张紧力；可选配止逆机构，高度较高时 (> 米) 可防止物料倒灌造成提升机堵塞；提升管采用咬边结构，使密封更加可靠，杜绝粉尘外泄；操作管为全敞开结构，使检测，维修更为方便；. 高速提升，输送量大，产量高于国内同类产品。 . 安装

要求：a将机座在安装场地就位，以机座体底面为基准校准水平，根据工艺要求，自下而上逐节安装立管，逐节用铅垂校正。

提升机最大提升高度范围内垂直度允差值见下表：最大提升高度（m） 垂直度允差（‰）两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装运输费用。

按其支架结构有固定式和移动式两种皮带输送机；按输送方式有普通连续运行节拍运行变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线弯道斜坡等线体形式。连续或间歇输送KG以下的物品或粉状颗粒物品，其煤粉提升机适用工作环境温度一般为-~+ ；运行高速平稳，噪音低，可用于上下坡传送；上坡输送等特性。

宽皮带每米价格是带液压升降每米加，手拉升降加宽皮带每米价格是带液压升降每米加，手拉升降加宽皮带每米价格是9带液压升降每米加1，手拉升降加注：以上价格均不含电机不含运费不含税的价格！两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装运输费用。主营产品：饲料机颗粒机打浆机挖坑机小型收割机打捆机膨化机制糝机碾米机颗粒机组混料机提升机压块机压块机组汽油切割机断根机捆扎机绑枝机嫁接机高枝锯绿篱修剪机松土机割草机输送机。斗式提升机煤粉提升机适用于垂直输送粉状粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食煤水泥碎矿石等，提升高度最高m。TD-D型斗提机基本结构TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,煤粉提升机适用于向上输送松散密度 < t/m粉状粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤砂焦末水泥碎矿石等。TD型斗提机结构形式传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台联轴器等,使结构紧凑重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。TD-D型斗提机主要特点驱动功率小,采用流入式喂料诱导式卸料大容量的料斗密集型布置在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。

新乡市润源机械有限公司位于历史文化名城，国家优秀旅游城市--新乡市，是振动机械的专业设计开发制造商，技术力量雄厚。公司全面吸收国内外同类产品的先进技术，坚持科技创新，以人文为中心，为客户量身定制一流的高品质的机械产品我们经营理念是以质量求生存，以信誉谋发展。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/HbtHMeiFenaNvD3.html>