

影响采矿成本的主要因素

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



影响采矿成本的主要因素

二影响采矿方法选择的主要因素影响采矿方法选择的主要因素有两个方面，矿床地质条件和开采技术经济条件。(一)矿床地质条件矿床地质条件是影响采矿方法选择的基本因素，因此在选择采矿方法时，首先要详细分析研究有关的地质资料。一般情况下，具有足够可靠的地质资料才能进行采矿方法选择；否则，可能由于选出的采矿方法不合适，危害生产的安全，并使矿产资源和经济遭到损失。例如，矿石和围岩都稳固时，可以采用采场地压管理简单的空场采矿法，并可以选用较大的矿房尺寸与较小的矿柱尺寸；如果矿石稳固围岩不稳固，用空场法围岩易产生冒落，这时用崩落法充填法较为有利；相反，如果矿石稳固性较差而围岩稳固，并且其他条件如厚度与倾角又合适时，则采用阶段矿房法较为有效，因为这种方法可以避免直接在较大的暴露面下工作；如果矿石和围岩都不稳固，可考虑采用崩落法或下向分层充填法。例如， m 以下极薄矿体的采矿方法，要考虑分采(如分采充填法)或混采(如留矿法)单层崩落法一般要求矿体厚度不大于 m ；分段崩落法要求厚度大于 $\%m$ ；阶段崩落法要求厚度大于 $\sim m$ 。在落矿方法中，浅孔落矿常用于厚度小于 $\sim m$ 的矿体，中深孔落矿常用于厚度大于 $\sim m$ 的矿体，深孔大爆破用于厚度在 m 以上的矿体。如果极薄矿脉的矿体形状规则，而且矿石与围岩的接触明显，应该采用分采的采矿方法；否则，宜采用混采的采矿方法。

开采品位较高的富矿价值较高的贵金属和稀缺金属(如镍铬等)矿石,则应采用回采率较高的采矿方法,例如充填法;反之,宜采用成本低效率高的采矿方法,例如分段或阶段崩落采矿法。矿体内有用成分分布不均匀而又差别很大时,应考虑使用分采的采矿方法,同时影响采矿成本的主要因素还可以将品位低的矿石或岩石留下作为矿柱。当矿体埋藏深度很深(~m以上)时,地压增大,会产生冲击地压,这时不宜采用空场法,以采用崩落法或充填法较为适宜。高硫(含硫超过%~%)矿石发生火灾的可能性很大(含硫量在%左右的硫化矿,也有发生自燃的),此时不宜采用积压矿石量大和积压时间长的采矿法,如留矿法和阶段崩落法等。此外,对具有结块性矿石(含硫量较高的矿石,遇水结块的高岭土矿石),采矿方法的选择与具有自燃性的矿石相同。在地表移动带范围内,如果有河流铁路和重要建筑物,或者由于保护环境的要求等,地表不允许陷落,此时不能选用崩落法和采后崩落采空区的空场法;必须采用维护采空区不会引起地表岩层大规模移动的采矿方法,如胶结充填法,或当矿体不厚时用水砂充填法,或在厚矿体中留有一定数量的矿柱和同时充填采空区的方法。如加工部门规定了最低出矿品位,从而限制了采矿方法的最大贫化率;又如粉矿允许含量(富铁矿)按矿石品级分采等要求,都影响到采矿方法的选择。

上述影响采矿方法选择的因素,在不同的条件下所起的作用也不同,必须针对具体情况作具体分析,全面综合地考虑各种因素,选出最优的采矿方法。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/JIGrYingXiangOBMOc.html>