

级配连砂石是否有比例

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



级配连砂石是否有比例

xf奖励于--中关键词：级配砂卵石，压实系数，不均匀系数，曲率系数。工程概况岩石地质条件施工准备.采用局部（仅挖深的软弱层范围）管井降水，挖除软弱层，为防止地基卸载后的反弹，随浇筑了-00mm厚的C5素砼；并在基坑四周又设一道000mm宽砼围堰及边坡锚喷支护。选定料厂做级配试验：要使砂卵石压实地基有较高的密度，填料必须满足以下要求：.1.填料级配良好：不均匀系数 C_u ；曲率系数 $C_c = -$ ；.2.填料中大于mm颗粒的含量在6 - %之间。震动压路机必须选择最佳的震动震幅和振动频率，才能使砂石填料有足够的压实运动时间，才能对级配良好的砂石填层产生最大的压实作用。施工：1.1.填料质量要求：1.1.1.填料级配良好；1.1.2.填料中砂石质量满足要求；1.1.3.保证填料的含水率；1.1.4.填料中不能有泥块杂草含泥量低于%填充料在料场用装载机按：：比例进行人工拌合，拌合遍数不小于遍，然后装入翻斗汽车运入坑底，填料进入坑底后用推土机刮平，震动压路机碾压，碾压时先压长边，后压短边，先静压两遍，然后振动碾压遍，保证基坑覆盖面均匀获得-遍的压实要求，边角压路机压不到部位用蛙式打夯机补振。施工过程中压实系数检测：因碾压后的级配砂卵石用环刀取样有困难，实际操作时根据规范要求采用级配纯砂预埋取样点，在同条件下碾压后，用容积不小于cm的标准环刀压入碾压层/ - /的深度内取样测定干密度；所有试验点的压实系数在- .06之间，满足设计要求。

级配连砂石是否有比例

静压试验基坑回填至设计标高后，选取个试验点，用直径为m，面积约0.9m的压板，在砂石填层顶面个试验点分别加载，当各点加载量达到Kpa；均未达到极限荷载，此时的地基承载力特征值为00Kpa，级配砂石的办和比例按照设计要求配比。级配砂石一般是作地基处理用的，因此不同的设计要求不一样，主要是根据地基的承载力上部建筑物的荷载以及建筑物的重要性来确定。我做过的关于用级配砂石地基处理的几种：纯砂垫层级配砂石垫层石子：砂子 = ：级配碎石垫层石子：砂子 = ：垫层等等，不一而足；从纯理论研究来说：如果采用级配砂石就需要砂和石子的各自的级配做出来，然后将砂石混合的级配按照要求配合，在条件一样的情况下，密度最大的一组就是最合适的一组。级配砂石施工完成以后，级配连砂石是否有比例还要进行现场取样试验，在取样试验合格的基础上，级配连砂石是否有比例还要做静载试验，静载试验合格才算这道工序完成。取样有预埋纯砂点的方法，级配连砂石是否有比例还有等体积代换法取样，直接在级配砂石中取样，随后用塑料袋铺在已经挖出的取样坑内，用量杯量水倒入，直至水和坑口一致，似乎要对外溢出水时，读出量杯的数据，数据相加就是挖出的体积数。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/MF3fJiPeiuaw4.html>