

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



配套控制箱信号zhk-1

本品又名通风信号控制箱三防信号灯按钮控制箱AC信号控制箱人防工事通风信号控制箱防化值班室通风信号控制箱战时通风信号控制箱人防值班室信号控制箱本装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成，控制箱有路及路输出两种。由于指挥端也有一信号输入，并采用统一信号参数，因此本装置既可用于单独工事的通风方式信号系统，亦可用于人防区片工事群中组成分级信号系统，实现区片战时统一指挥运行。人防通风方式信号控制箱结构图装置特点A具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；B具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；C可进行系统自检和试验，便于维护管理；D通用性强，系统可任意扩展，配套控制箱信号zhk-1适用于各种规模的人防工事和区片。人防通风方式信号控制箱结构图是专用于人防指挥工程地下隐蔽设施及坑道等军事准军事项目和普通人防工程地下室的特殊产品。三防信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱或三防控制箱组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。通风方式信号灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱或三防控制箱组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。外形尺寸三防控制箱采用先进的电气元件和可编程控制技术，具有防潮防霉防电磁脉冲干扰等功能，可实现工事内风机和阀门的集中控制并能接受毒剂探头射线探头的报警信号实现联动控制。动力型控制箱包含风机阀门水泵的电气控制线路，实现强弱电一

体化控制，所有三防控制箱均能与总控室计算机或触摸屏进行通讯，确保三种通风状态（清洁隔绝滤毒）正常转换。

配套控制箱

三防控制箱与我公司生产的三防显示屏及三防总控制台配套组成三防控制系统，用于自动控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警。人防通风方式信号控制箱结构图根据客户要求选配的，主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警，实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警，主要对三种空气质量情况进行报警：清洁隔绝滤毒，具有声光报警两种报警方式，具有良好的显示性能和视觉效果。控制三种通风方式转换（清洁隔绝滤毒）我公司所出售的产品保证符合人防设计标准符合人防质检部门验收标准，人防用三种通风方式信号控制箱（三防控制箱）通风方式信号控制箱用于三防指令的发送和显示，配套控制箱信号zhk-1能指示三种通风状态（清洁/隔绝/滤毒）。该控制箱是我公司生产的通风方式信号灯箱或三防显示屏组成三防控制系统，用于控制人防工程地下室三种通风状态的转换和报警用于人防地下工事，根据国标图集FD生产制造，现货批量供应，全国范围内供货。注：图中个参数的单位均为mm人防通风信号箱AS型电气图集专攻设备根据国标fd图集第页设计制作天津人防通风信号控制箱：通风方式信号指示灯箱与我公司生产的通风方式信号控制箱组成三防控制系统。主要产品有：DXWK系列水温控制仪DXHY恒压控制器DXYK系列水位控制仪DSKG系列电气控制柜DLCK流量智能测控仪DXJ型汽水混合加热器DXX型旋转式消声加热器自洁式过滤器国标除污器DYCK型压差控制仪自动无塔上水器消防多功能变频供水设备全自动无负压管等。

公司一贯坚持质量第用户至上，优质服务，信守合同的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省市自治区以竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！安装人防通风方式信号控制箱（fd人防图集）人防通风方式三种方式：清洁隔绝滤毒。

人防通风方式信号控制箱通过战时值班室值班人员根据现在通风系统运行情况来转动旋转开关，产生信号转化为电信号给人防通风方式信号箱，从而进行显示。另外，通风方式信号控制箱与人防呼叫按钮结合使用，人防呼叫按钮装在人防门外部，当外界人员想进入防空洞时按下按钮，通风方式信号控制箱里的响铃就提示值班室人员外面有人，这样值班室人员可打开人防门，让外边的人员进来。西安鼎兴自控工程有限公司通风方式信号控制箱系统图是根据国家图集FD制作，用于人防防空洞系统的通风显示系统的使用。人防通风信号箱AS；通信箱TF;呼叫按钮（防护型）；人防通风方式信号控制箱，人防控制箱，人防控制箱尺寸，人防设备价格，地下通

风方式信号控制箱，地下商场通风控制箱，地下工程（人防）专用装置—安装人防通风方式信号控制箱（fd人防图集）用途地下工程（人防）专用装置，用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。二安装人防通风方式信号控制箱（fd人防图集）装置组成本控制箱装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成，控制箱有路及路输出两种。三安装人防通风方式信号控制箱（fd人防图集）特点A具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；B具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；C可进行系统自检和试验，便于维护管理；D通用性强，系统可任意扩展，配套控制箱信号zhk-1适用于各种规模的人防工事和区片。

带验收人防通风方式信号控制箱规格参数箱体尺寸：人防通风方式信号灯箱安装方式：挂墙式宽：mm高：mm厚：mm带验收人防通风方式信号控制箱装置特点A具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；B具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；C可进行系统自检和试验，便于维护管理；D通用性强，系统可任意扩展，配套控制箱信号zhk-1适用于各种规模的人防工事和区片。

三装置特点A具有发讯监视功能，可及时发现信号传输故障；B具有接收端回复信号，能及时掌握各值班岗位的执行情况；C可进行系统自检和试验，便于维护管理；D通用性强，系统可任意扩展，配套控制箱信号zhk-1适用于各种规模的人防工事和区片。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/N0kIpeiTaoEKzuB.html>