

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 马达破碎机

最大进料边长应用领域可供选矿,化工,水泥,耐火材料,磨料,建筑材料等工业部门中,细碎高中硬度以下的矿石,岩粉碎程度细磨机最大进料边长应用领域用来粗碎中碎或细碎石灰石煤电石石英白云石硫化铁矿石石膏和化工原料粉碎程度细磨机最大进料边长应用领域模板粉碎机是一种专业针对工地上废旧模板竹胶板货架托架托盘等研发的新型大型木材破碎设备粉碎程度中碎机中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。 轴承过度磨损或装配不良，造成定转子相擦，使铁芯表面损伤，进而造成硅钢片间短路，电动机铁损增加，使电动机温升过高。此时应用尖嘴钳木榔头等工具予以修整，使齿槽复位，并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸胶木板等硬质绝缘材料。 故障检查运行中检查；滚动轴承缺油时，会听到骨碌骨碌的声音；若听到不连续的梗梗的声，可能是轴承钢圈破裂。

拆卸后检查；先察看轴承滚动体内外钢圈是否有破损锈蚀疤痕等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。 故障修理轴承外表面上的锈斑可用号砂纸擦除，然后放入汽油中清洗；或轴承有裂纹内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。转轴故障检修 轴弯曲；若弯曲不大，可通过磨光轴颈滑环的方法进行修复；若弯曲超过mm，可将转轴放于压力机下，在拍弯曲处加压矫正，矫正后的轴表面用车床切削磨光；如果

弯曲过大，则需另换新轴。

轴颈磨损；轴颈磨损不大时，可在轴颈上镀一层铬，再磨削至需要尺寸；磨损较多时，可在轴颈上进行堆焊，再到车床上切削磨光；如果轴颈磨损过大时，也在轴颈上车削 $\sim$ mm，再车一套筒，趁热套在轴颈上，然后车削到所需尺寸。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热而烧毁,减少因较大电流造成的压降,影响其马达破碎机用电器,减少磨损,延长电机的使用寿命,节约机械的维修费用。厂家仓库：自耦降压启动柜自耦变压器频敏变阻器频敏启动柜星三角启动箱在线式启动柜消防启动柜分体式软启动电机中文软启动器消防启动柜电机软启动柜智能在线式启动柜智能启动柜升压柜稳压器稳压器，补偿器变频等防爆配套电机专用！软启动电气控制柜（一）用途软启动电气控制柜，主要用于接收液位控制仪（器）所输出的高低水位控制信号，控制液泵电动机的自动开起与停止，其控制形式有全压启动降压启动软启动柜软启动变频控制等。

（三）调试与使用方法本系列控制柜（箱）控制回路中，既设自动控制亦有手动控制，马达破碎机还具备过流过压欠压缺相保护及事故报苦功能，本产品使用前，必须按电气原理图复核后接线，按照电动机实际要求调整相应元件设定值，然后启动。自动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至自动位置，检查控制柜（箱）所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时，对应液位指示灯发光，相应的限位控制继电器常开触点自动闭合，二次控制回路自动接通，电机启动，同时运行指示灯亮。

当水位达到停止水位时，对应的指示灯发光，液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开，二次控制回路开路，电机停止工作，运行指示灯熄灭。手动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至手动位置，按下启动按钮，电机开始运转，运行指示灯亮，按下停止按钮，电机停止运转，其运行指示灯熄灭。不论采用何种控制方式，当达到极限水位时，其超限水位信号触点接通，二次控制回路失电，使电机停止运转，并发出声光报苦信号。（六）软启动柜的分类根据电压低压软启动柜高压软启动柜根据负载风机软启动柜水泵软启动柜等等根据负载控制方式不同一拖一软启动柜一拖多软启动柜一用一备软启动柜两用一备软启动柜等等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/NiRrMaDaccteU.html>