

## 电动机55KW2级轴伸是多少

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 电动机55KW2级轴伸是多少

帮助提意见SOGOU-京ICP证号机械设备用电动机价格：元/有效期至：长期有效我厂专业生产YYYYJTGYVPYSP各种型号三相异步电动机，规格齐全，国标全铜，质量保证，低价销售，欢迎订购！如有质量问题，包退包换。Y系列三相异步电动机使用说明书I电动机的安装。安装前的准备工作电动机开箱前应检查包装是否完整无损，有无受潮的现象，开罩后应小心清除电动机上的尘土和防锈层，仔细检查在运输过程中有无变形和损坏，紧固件有无松动或脱落，转子转动是否灵活，铭牌数据是否符合要求，并用VMQ表测量高压电阻，绝缘电阻应不低于MQ否则应对绕组进行干燥处理，但是处理温度不超过J。

。电动机的安装场地和安装基础电动机的安装场地海拔高度应不超过00m；一般用途的电动机的安装场地要干燥洁净，电动机周围应通风良好，与其电动机55KW2级轴伸是多少设备要留有一定的间隔，以便于检查，监视和清扫，环境温度在 以下，并需防止强烈的辐射；安装基础要坚固结实，有一定的刚度，安装面应平整，以保证电机的平衡运行。I。电动机的接线。电动机应妥善接地，接线盒内右下方及机座外壳有接地装置，必要时亦可利用电动机底脚或法兰盘紧固螺栓接地，以保证电动机的安全运行。电动机与机械负载的联接。电动机可采用联轴器，正齿轴或皮带与负载机械联接，双轴伸电动机的风扇端只允许采用联轴器传动。采用联轴器联接时，电动机轴中心线与负载机械的轴中心线要重合，以免电动机在动行中产生强烈振动，联轴器和不

正常的声音等。电动机的起动。电动机起动前的检查。新安装或停用三个月以上的电动机起动前应检查绝缘电阻，测得绝缘电阻值不小于MQ。

检查电动机的紧固螺钉是否拧紧，轴承是否缺油，电动机的接线是否符合要求，外壳是否可靠接地或接零。

### 电动机5kw2级

检查联轴器的螺钉和销钉是否紧固，皮带联接处是否良好，松紧是否合适，机组转动是否灵活，有无卡位，窜动和不正常的声音等。检查起动设备接线是否正确，起动装置是否灵活，触点接触是否良好，起动设备的金属外壳是否可靠接地或接零。

起动时的注意事项。电动机允许满压起动或降压起动(用电抗或Y—)，但应注意满压起动时大约倍额定电流，降压启动时转距与电压平方成正比，当电网容量不足时，宜采用降压启动，而当静负载相当大时，可采用满压起动。当电源相序ABC分别与接线板线柱U、V、W相对应时，电动机的转向从主轴端视之为顺时针。

电动机起动后注意观察传动装置，生产机械及线路电压电流，若有异常现象，应立停机查明故障并排除之后，方可重新合闸起动。

按电动机的技术要求，限制电动机连续起动次数，一般空载连续起动不超过次，电动机长期运行至热态，停机后起动，不得超过次。当电动机的热保护装置和短路保护装置连续发生动作时应检查故障原因(是来自电动机还是来自超负荷或是因为保护装置整定值太低)，待消除故障后方可投入运行。

应保证电动机轴承运行过程中的良好润滑，一般电动机运行H左右，应补充或更换润滑脂(封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑脂)。如果发现轴承过热(一般轴承温升应不超过)或润滑脂变质，应及时更换润滑脂，更换时应先清除旧的润滑脂，再用汽油洗净轴承及轴承盖的油脂，然后将ZL—锂基润滑脂填充轴承内外圈之间空腔的1/3(极)或1/2(极)。

### 电机轴伸

## 电动机55KW2级轴伸是多少

mm

轴承内径 ~ ~ ~

~

极限磨损游隙 .

.5 . .

. 停机处理

当电动机运行过程中发现以下情况时，应立停机处理发生人身触电事故。更多YM--KW三相异步电动机产品搜索  
中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/NxIYDianDongDIvQ4.html>