

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿石粉碎机

DF-电磁矿石粉碎机概述：电磁矿石粉碎机是利用电磁吸力原理，驱动料管迅速将物料打碎成细微状态的新型实验粉碎机，没有传动部件，具有体积小，重量轻，操作方便，噪声低，使用寿命长，粉碎速度快，全封闭，没有粉尘飞扬的特点，是圆盘粉碎机，偏心振动粉碎机的更新换代产品，矿石粉碎机适用于矿山水泥煤炭，电力化工进出口商品检验等部门快速粉碎各种矿石试样和其矿石粉碎机试样。

DF-电磁矿石粉碎机经水泥矿山油脂化工等单位使用，及国家水泥质量监督检验中心的试用，证明性能优良，是理想的制样粉碎机，现有国家水泥质量监督检验中心监制，在全国范围内推广应用。粉碎速度快，全封闭，杜绝粉尘飞扬的缺点，是圆盘偏心转动粉碎机的更新换代产品。矿石粉碎机适用于煤炭矿山水泥电力化工进出口商品检验部门，快速粉碎各种试样。DF-电磁矿石粉碎机技术参数进料粒度：mm出料粒度：大于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0××mmDF-电磁矿石粉碎机各项技术数据|电源电压0伏±伏，电流A。每次磨样数量分为通用型和特殊型，通用型根据国家标准克左右的规定，实际可装样至克左右，0g左右最佳，DF-型是通用型，特殊规格可根据用户需要特殊加工，目前生产的小规格主要是DF-型。先放料管试样料太多料太少颗粒太大未装料管再用料斗放入将杯盖盖在料杯上，注意杯盖上的O型密封圈是否良好。

矿石粉碎机

机器工作至预定时间就停止工作，这时可关上开关，打开盒盖，旋松螺母，戴上手套将料杯取出，料杯取出后，将杯盖放入样品盘的一角，使试样与料管一起倒入样品盘内。DF-电磁矿石粉碎机注意事项电压应符合要求，电压过低会使继电器吸合不好，且烧坏，应立关闭电源。本机料杯一般不用水冲洗，但有些用户习惯用清水冲洗，必须特别注意，水冲洗后应立放入烘箱烘干，以免生锈。专业技术人员，下设两个办事处，技术研发力量雄厚设备先进，拥有高级工程师高级技术人才，本厂拥有独立设计和安装各类磁选机技术能力。产品以粉选机为主，矿石粉碎机适用于各种料径品质的四氧化三铁氧化铁墨高中低废石墨粉粒等，主要有各种型号磁选机输送机磁辊磁铁电磁铁小型球磨机等各种配件，三十多个系列两百多个规格。用户需要的，正是我们全力打造的，用户满意的正是我们追求的，钢城磁选机二十多年来不断创新，超越自我，始终坚信发展才是硬道理的精神，以品质打造品牌，以服务提升品牌，为民族工业的振兴做出最大的贡献！本厂位于邯郸市西环路 & 复兴路交叉口，地处晋冀鲁豫四省交界，地理位置优越，得天独厚，交通便利。详细说明最新产品DF-电磁矿石粉碎机/粉碎机型号/优质电磁矿石粉碎机该仪器经水泥矿山油脂化工等单位使用，及国家水泥质量监督检验中心的试用，证明性能优良，是理想的制样粉碎机，现有国家水泥质量监督检验中心监制，在全国范围内推广应用。或先用石英砂或矿渣预磨，以清理粉碎装置，这些方法在特别严格的测试场合也许是必要的，但预磨的物料也不能太多太少，且用秒至秒的时间就足够了。最新产品DF-电磁矿石粉碎机/粉碎机型号/优质电磁矿石粉碎机操作过程I将料管放入料杯，并将小的一头朝下。

粉碎机矿石粹

针入范围：-mm显示精度：.mm针质量：针，连杆及砝码组合质量为g.g标准测针：..g环境温度：-C环境湿度：《%外形尺寸：mm重量：KG：电源电压：V：功率：WSZR-，SZR-，SZR-沥青针入度仪：主要特点：夹头螺母固定测针，确保针杆与测针在同一条中心线上。

针与连杆易于拆装，方便检查质量配置打印机可直接输出（型标配）针入显示精度：mm液晶显示更直观。测温范围：-C-2C精度C环境温度：-C环境湿度：《%电压电源：V外形尺寸：2000mm功率：00W重量：KGSZR-，SZR-沥青针入度仪：主要特点：大屏幕液晶中文显示。主要技术指标最小分度：位移：0.0mm时间：S温度：0.C最大量

程：MM针连针砝码标准针合重：000.0g00.0g控温精度：0.C试验皿：金属制，平底状，尺寸为mm平底保温皿：玻璃制品，容量大于.L，皿深大于0mm；附放试样皿用三角架一个。接通电源启动电机后，检查是否正常，正常开机后压力表应基本无压力指示，当处于上下极端位时，压力表指示不超过mpa,指针稳定。如不是赶走需要，应尽量避免压机在上下端位置运转，应及时按动停止（升降）按钮油温不得过高，超过度应停机冷却。

矿石粉碎

油量不足应及时补充，北方用号机油，南方用号机油，补充油时注意应与本机油号一致，不可混号。新机首次三个月，以后半年应定期清洗滤油器一次，清洗时可由吸油口拆出滤测器用汽油洗涤后，由里向外高压吹净，方可再用。

因季节变换所带来的温度变化超过度的变化，选用机油应注意SYD-标准沥青粘度仪SYD-沥青标准粘度仪主要特点：高精度智能表控温，温度更准确。技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mm密封式制样粉碎机（新款）密封式制样粉碎机特点：以撞击力和磨擦力作快速研磨（-min）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Oe3DKuangShiVbq58.html>