

一套旋转门大约多少钱

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



一套旋转门大约多少钱

旋转门模具有种，完全满足现有旋转门功能上的要求，可折叠逃生三翼旋转门型材不用焊接可安装的感应门型材也将上市，敬请关注！手动旋转门手动旋转门分三四翼型。一套旋转门大约多少钱适用于银行商店宾馆和办公大楼等场所手动式旋转门功能特点有高度防风效果，可大幅度改善楼宇的室内环境。自动式旋转门功能特点：感应旋转功能急停功能定位停功能磁卡识别功能调速功能防夹功能防风功能夜间闭锁功能状态及故障自动显示功能安全防碰功能防碰隐藏功能慢速功能门扇可折叠功能中控功能手自动转换功能两翼旋转门两翼自动旋转门是集自动旋转门和自动平滑门二者优点于一身的完美结合，是旋转门平移门和豪华展箱的完美结合，是融合世界先进科技与现代时尚的经典之作。由一个中开的自动平移门和两个曲壁展箱组成，集合了自动旋转门与自动平开门的优点，中间的自动平开门可实现单双向通行和常开等运作模式。用户可根据不同的季节场合和需求，通过功能控制面板可以选择所需的功能，能有效地对室内外气温进行隔离从而保持合适的室内气温。自动式旋转门功能特点：感应旋转功能急停功能定位停功能磁卡识别功能调速功能安全防夹功能防风功能夜间闭锁功能状态及故障自动显示功能安全防碰功能防碰隐藏功能慢速功能门扇可折叠功能消防中控功能手自动转换功能自动旋转门系统牵动人们视线的弧形自动门，演绎着柔美的曲线和亮丽的室内空间。旋转门介绍 旋转门是种类繁多的自动门中最豪华的一种，一般用于大型宾馆酒店等高档场所，与感应门肯德基门普通的门相比，自动

一套旋转门大约多少钱

旋转门的能显示出使用场所的档次和品质，外观美观大方，典雅，那么目前市场上广泛使用的旋转门是由哪些部分组成？各个部分起着什么作用呢？第老百姓对旋转门并不陌生，一般最明显的构成就是由立柱码头帽头和固定扇门扇吊顶等铝合金骨架组成的框架。

第防碰胶条主要是为确保旋转门使用的安全性，安装在转门进出口处，可缓解意外碰撞压力，最大限度保护行人安全。第旋转门的外饰材料主要有进口不锈钢板和氟碳喷涂两种，氟碳喷涂是最新流行的装饰工艺，颜色可选，美观大方，是不锈钢产品的更新换代产品，受到了大多数客户的青睐。广东肯德基门厂家说，两翼旋转门门年开放宽敞，两个带展箱的门翼以轴为中心旋转，无论是在结构设计，外观设计，一套旋转门大约多少钱还是节能环保安全系统。七各个环节的设计已完全符合了，现代楼宇建筑的要求，符合人们的一套旋转门大约多少钱适用性，无可置疑的成为了现代建筑装饰的必选设备之一。门体特点：连云港金亿自动门有限公司设计制作销售手动/自动旋转门高雅型两翼自动旋转门大空间的设计，造型高雅线条纤巧，散发出灵透的现代气息，表面高丽雅洁，体现出建筑与自然的和谐交融。其结构特点：两门翼设计增加门内空间，以便大型物件进出，以及大流量行人同时行走；国际流行设计，两翼旋转门中间加设自动平移门；结构采用铝型材，简洁坚固。

两翼旋转门采用最时尚最前端的设计，不仅有宽敞豁达的行走空间豪华气派的外型设计坚固耐用的布局，而且是自动旋转门与自动感应门的完美结合，良好的封闭性能使用户节约了大量的能源。

门区无中轴设计配以特殊的两门扉设计，极大的方便了大型物件及大流量行人的同时通过，广泛应用于酒店银行机场商厦医院写字楼及各种高档娱乐场所及大型建筑。安全高于一切旋转门将安全性和可行性结合起来，将顾客的安全放在第一位，系统设计成非接触式，旋转部分和外壁在垂直和水平方向上均装有探测器和软的安全开关。旋转门框架结构：曲壁：曲壁采用铝合金压注型材，适合玻璃或密闭曲壁，曲壁为吊顶的支柱，均安装橡皮安全胶条。吊顶/天花：用曲型型材加保温/隔音材料，整合式天花板，方便装拆检查门扇：门扇采用铝合金压注型材安装于中柱上转动，每扇门三面安装毛条，与地面天花及曲壁紧密连接，使门扇于任何位置均密闭。三翼自动旋转门框架结构：曲壁：曲壁采用铝合金压注型材，适合玻璃或密闭曲壁，曲壁为吊顶的支柱，均安装橡皮安全胶条。吊顶/天花：用曲型型材加保温/隔音材料，整合式天花板，方便装拆检查门扇：门扇采用铝合金压注型材安装于中柱上转动，每扇门面安装毛条，与地面天花及曲壁紧密连接，使门扇于任何位置均密闭。

旋转门价格

一套旋转门大约多少钱

门框/玻璃曲壁：标准顶高为mm，可修改至mm；标准门扇高为mm，可修改至2mm，总高可达mm。

操作安全系统：门柱上的橡胶感应器受压，门扇马上停止，后反向旋转度；门扇底部的橡胶感应器受压，（如碰到物体）门扇马上停止，防止打倒行人；按下紧急停止按钮，门扇马上停止后反向旋转度。门中平开逃生门：如建筑物发生火警或紧急事故时，按压紧急按钮，门中平开门解锁后可轻松推开，根据操作板上设定位置，后备电源继续操作旋转至中轴线上停止。入口垂直向下红外线感应器：旋转门体与外框门柱之间可能剪夹行人至受伤发生，因而入口天花安装了垂直向下红外线感应器，当门体旋转至关闭前 - mm（可调整）距离时，感应器开始探测工作，如感应到物体立于此位置时，转门马上停止。门中扇底部红外线感应器：旋转门体内的平开门底部安装水平对射式红外线感应器，行人在门体前不动时，触动红外线感应，转门马上缓速旋转。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/OiWGYiTaoAgI2b.html>