

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



伊克昭盟石灰石电磁高频振动筛

旋振筛为全封闭结构，基本不存在物料粉尘外溢造成污染的现象，并可方便地加设干燥冷却除尘清洗等辅助设施。陶瓷行业：研磨料氧化铝瓷泥浆粘土泥浆玻璃粉耐火材料石英砂PVC树脂粉粒柠檬酸聚乙烯粉洗衣粉等。筛框上下端均有一承接圈，下端的内部有一法兰圈，用于固定筛网压网圈胶球托板胶球托板上有两道凸起钢板圆圈。

将托板分割成内中外三层，托板上钻有小孔，在筛网与胶球托板之间装有橡胶球，在振动过程中，橡胶球击打筛网，防止筛网堵塞。振动电机/激振器固定大盘和底座用减震弹簧连接；隔振弹簧：隔振弹簧由上下弹簧定位圈和弹簧组成，沿着大盘圆周一圈安装有：-个隔振弹簧。底座：底座是用钢板卷制的，两边各有一个法兰，其上部安装隔振弹簧的下定位圈，下部制作有地脚螺栓固定孔，其底座筒壁开有一检修门，以便于调整振动电机上下重锤的空间夹角等。电动机和双轴振动器之间，两台双轴振动器之间均采用万向联轴器连接，万向联轴器同时具有角度和长度的补偿作用，可以满足筛机工作时电动机和振动器之间的相对位移要求。SZR系列热矿振动筛均配备二次隔振系统，对基础的动负荷较小，使用于有隔振减振要求，安装高度允许的场所。

热矿筛筛箱的侧板与横梁采用优质耐热不锈钢（或优质耐热钢）制造，主受力板和侧板的连接，侧板和横梁的

伊克昭盟石灰石电磁高频振动筛

连接采用环槽铆钉铆接，连接坚固可靠。工作时筛板会受热膨胀，筛板固定装置采用斜插紧固，并设有热补偿机构，可保证工作温度状态下，筛板固定牢靠，筛板拆装也比较方便。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/OmtAYiKesX2lr.html>