3R2615雷蒙机安装尺寸图

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



3R2615雷蒙机安装尺寸图

是一种新型的矿山磨粉设备，该磨粉机主要3R2615雷蒙机安装尺寸图适用于矿业建材化工冶金等行业，可对石灰石方解石重晶石白云石钾长石大理石滑石石膏高岭土膨润土磷矿石锰矿石铁矿石玻璃陶瓷活性炭炭黑耐火材料保温材料化工原料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的余种非易燃易爆物料进行磨粉加工，成品细度在-目之间可以任意调节（最细00目）。雷蒙磨粉机工作原理：需加工物料进入雷蒙磨粉机主机研磨室后，由于主轴旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀将物料铲起送至磨辊与磨环之间，随磨辊的滚动而达到研磨粉碎目的。物料研磨后，粉末随鼓风机循环风经过分析机进行分选，细度过粗的物料落回研磨室重磨，合格细粉则随气流进入旋风集粉器，经出粉管排出为成品。雷蒙磨粉机生产注意事项：为使雷蒙磨粉机粉机正常，应制定设备“ 设备保养安全操作制度 ”方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。雷蒙磨粉机使用一段时间后,应进行检修同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。本厂集科研生产和营销为一体，有专门负责工艺设备的工程师，3R2615雷蒙机安装尺寸图还可根据用户需要设计生产各种国标机械主要产品有：雷蒙磨高细度风选制粉机鄂

3R2615雷蒙机安装尺寸图

式破碎机双辊破碎机湿碾机压力机斗式提升机锤式破碎机反击式破碎机强力注油机。该机采用国外同类产品的先进结构,并在大型雷蒙磨粉机的基础上更新改进设计而成,该雷蒙磨粉机比球磨机效率高电耗低占地面积小,一次性投资少。该机的风选气流是在风机一磨壳一旋风分离器一风机内循环流动作业的,所以比高速离心粉碎机粉尘少,操作车间清洁环境无污染。一用途和3R2615雷蒙机安装尺寸图适用范围本机广泛3R2615雷蒙机安装尺寸图适用于重晶石方解石滑石大理石石灰石白云石石灰活性白土活性炭水渣云母碳酸钙膨润土高岭土磷矿石石膏玻璃锺矿铁矿铬矿耐火材料保温材料等莫氏硬度不大于级,湿度在%以下的非易燃易爆的矿产化工建材等行业多种物料的高细制粉加工,成品粒度在创刊目范围内任意调节,部分物料最高可达目o二主要结构及工作原理该机结构(附安装联接示意图)主要由主机分析器风机成品旋风分离器微粉旋风分离器及风管组成。

3r雷蒙机

工作时,将需要粉碎的物料从主机罩壳侧面的进料斗加人机内,依靠悬挂在主机梅花架上的磨辐装置,绕着垂直轴线公转,同时本身自转,由于旋转时离心力的作用,磨辘向外摆动,紧压子磨环,使铲刀铲起物料送到磨棍与磨环之间,因磨较的滚转而达到粉碎物料的目的。风选过程物料研磨后,风机将风吹人主机壳内,吹起粉末,经置于研磨室上方的分析器进行分选,细度过粗的物料又落入研磨室重磨,细度合乎规格的随风流进入大旋风收集器,收集后经出粉管排出,为成品。

风流由大旋风器上端的回风管回人风机,风路是循环的,并且在负压状态下流动,循环风路的风量增加部分经风机与主机中间的废气管排出,进入除尘器,进行净化处理。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/QG2V3Rd61jv.html