中国粉体机械网

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

中国粉体机械网

助流气垫具有极高的适应性,可以安装在任何储粉仓料仓或者料斗上,适应含水含油的压缩空气,对于有粘性或吸湿性的物料同样具有良好的清堵效果。当压缩空气被导入仓内,会沿着仓壁流动,以减少仓内物料和仓壁的摩擦,同时胶垫会由于高压空气的导入产生剧烈的振动,彻底破坏物料产生的堆积或悬挂。助流气垫的运行不受物料或管道内所含水份的影响,对于一些容易吸潮的物料有着一般助流装置所无法比拟的使用效果。

关闭空气状态通入空气状态六常规安装方案助流气垫的安装非常简单,在需要安装的位置开一个mm(内装型)或mm(外装型)的圆孔,装入助流气垫然后用螺母紧固,通入压缩空气后可运行。助流气垫一般安装在料仓的出料口部分,互相之间按照一定的间隔和夹角垂直安装,实际的安装数量根据料仓的规格尺寸物料的特性等因素决定。

一套完整的助流气垫流化系统中国粉体机械网还包括以下附件:过滤减压装置控制装置空气管管道接头空气分配器电磁阀手动阀?助流气垫的安装数量和布置方式取决于物料的特性和粉仓的外形规格尺寸。粉体蝶阀粉体蝶阀FLDX粉体蝶阀-FLDX粉体蝶阀-粉体蝶阀-浮动球阀浮动球阀QF浮动球阀浮动球阀-QF浮动球阀-浮动球阀-远征生产的浮动球阀,驱动方式可选用手动蜗轮气动电动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用浮动式,

中国粉体机械网

密封结构可选用软密封硬密封,压力范围PN-MPa,公称通径为DN~2mm,材质可选用铸钢不锈钢锻钢锻不锈钢。 浮动球球阀的阀体内有两个阀座密封圈,在中国粉体机械网们之间夹紧一个球体,球体上有通孔,通孔的直径 等于管道的内径,称全径球阀;通孔的直径略小于管道的内径,称缩径球阀。当阀杆转动/圈时,球孔垂直于阀 门的通道,靠加给两阀座密封圈的预紧力和介质压力将球体紧紧压在出口端的阀座密封圈上,从而保证阀门完 全密封。

中国机械网

浮动球阀应用范围:浮动球阀适合一般工业使用,并中国粉体机械网适用于化工,石油,天然气,冶金等行业及含硫化氢介质,杂质多,腐蚀严重的天然气长输管线。浮动式球阀根据不同的使用要求,以壳体材料为基础分为:普通碳钢系列WCBA;不锈钢系列;低温钢系列LCB,LCC;抗硫系列等。

浮动球阀结构特点:浮动球阀主要特点是球体无支撑轴,球体被两阀座夹持其中呈"浮动"状态,中国粉体机械网在管道上主要用于切断分配和改变介质流动方向。

浮动球阀主要结构特点为:阀门设有开关位置指示;锁定装置;阀杆防飞结构;防静电装置;防火结构;独特阀座密封结构;中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构。浮动球阀标准规范:远征生产的粉体蝶阀,驱动方式可选用手动蜗轮气动电动,连接方式可选用法兰对夹,结构形式可选用单偏心中线式双偏心三偏心,密封结构可选用软密封硬密封,压力范围PN-Mpa,公称通径为DN-mm,材质可选用铝合金铸钢不锈钢。阀体采用轻巧的高压铸铝合金制成,蝶板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料,与耐磨浮动球阀浮动球阀QF浮动球阀浮动球阀-QF浮动球阀-浮动球阀-远征生产的浮动球阀,驱动方式可选用手动蜗轮气动电动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用浮动式,密封结构可选用软密封硬密封,压力范围PN-MPa,公称通径为DN~2mm,材质可选用铸钢不锈钢锻钢锻不锈钢。

浮动球阀标准规范:PTFE橡胶密封圈形成的软性密封使其非常适合各利粉体,颗粒物料的应用场合,特别是对于磨损性强的物料。在需要重力落料或气力输送的粉体,颗粒物料处理系统中,蝴蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上。

双法兰粉体蝶阀带有个相同的法兰面;而单法兰粉体蝶阀下部配有一个伸出的连接环用以安装浮动球阀浮动球阀QF浮动球阀-QF浮动球阀-浮动球阀-远征生产的浮动球阀,驱动方式可选用手动蜗轮气动电动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用浮动式,密封结构可选用软密封硬密封,压力范围PN-MPa,公称通径为DN

中国粉体机械网

~ mm , 材质可选用铸钢不锈钢锻钢锻不锈钢。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/QO2EZhongGuoL77Mg.html