

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



高岭土水洗高岭土

现有的技术管理人员均受过高等教育的培训结果表明，与未煅烧高岭土相比，低温煅烧高岭土的结合水含量减少，二氧化硅和三氧化铝含量均增大，活性点增加，结构发生变化，粒径较小且均匀，与未煅烧高岭土填充NR胶料相比，低温煅烧高岭土填充NR胶料的硫化特性曲线基本一致，绍尔A型硬度不变，拉伸强度提高，两者的物理性能均达到运动鞋非透明鞋底行业标准的要求。高岭土是自然界中普遍存在的一种非金属矿，过去一般用于生产陶瓷，耐火材料以及少量掺入塑料，橡胶中作填料。随着国民经济各领域的日益发展，人们越来越重视高岭土的深度加工，因为这样不仅可以获取新的具有特殊性能的材料，而且高岭土水洗高岭土还可提高经济效益。对高岭土进行深加工方法之将已淘洗和初步烘干磨粉的高岭土进一步加热，焙烧，脱水，使其变成偏高岭土，用作塑料电缆科的填料，以提高电缆包皮的绝缘性能。常用的鞋类橡胶填充剂主要有有机填充剂和无机填充剂两种，前者包括再生胶和回收料等，后者包括白炭黑碳酸钙钛白粉碳酸镁氧化镁炭黑和锌氧粉等。二详细说明：质纯的高岭土具有白度高质软易分散悬浮于水中良好的可塑性和高的粘结性优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸溶性很低的阳离子交换量较好的耐火性等理化性质。

高岭土水洗高岭土

在白度计中，将待测样与标准样（如BaSO₄等）的反射率进行对比，白度值（如白度表示相当于标准样反射率的%）。一般含Fe⁰呈玫瑰红褐色；含Fe⁺呈淡蓝淡绿色；含Mn⁰呈淡褐色；含有机质则呈淡黄灰青黑等色。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/QmhyGaoLingdUlsf.html>