

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



选矿厂设备管理,选矿厂设备管理制度

选矿厂除尘结构：<http://meifenjinet>采用园形体结构受力均匀，抗爆性能好，结构紧凑，采用高压风机反吹清灰，不受气源条件限制，利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用，严寒地区室内安装其选矿厂设备管理,选矿厂设备管理制度地区都能在室外安装，可广泛用于机械铸造矿山冶炼建材粮食化工等许多部门。

。<http://bthshbcom>机械回转反吹扁袋除尘器与脉冲袋式除尘器相比，具有以下特点；扁袋的布置比圆袋紧凑，在同样面积范围内，扁袋布置的过滤面积比圆袋多，而且由于其反吹风的作用距离大，可采用长滤袋，当前国内生产的脉冲布袋除尘器采用的圆袋，袋长为25米，而回转反吹扁袋除尘器的袋长可长达~米。除尘设备自带高压风机反吹清灰，不受压缩空气气源条件的限制，易损件少，维护简单，运行可靠，克服了压缩空气脉冲清灰的弊病。除尘器滤袋室箱体按旋风除尘器流型设计，含尘气入口按切线方向进入，能起局部旋风作用，粗颗粒自动沉降到灰斗内，减轻了滤袋的负荷。除尘器采用圆筒拱顶结构，受力均匀，结构强度大，抗爆性能好，顶盖设有回转揭盖装置及操作入孔，更换滤袋时可不必揭盖，直接在顶部清洁室操作，改善了维修条件。采用差压法自动控制反吹清灰，可按入口含尘浓度的高低，自动调节清灰周期，比脉冲袋式除尘器的定时清灰更为合理可靠。进入公司黄页泊头市盛景除尘设备有限公司泊头市盛景除尘设备有限公司有名(泊头华宇环保有限公司)位于中国节能环保设备之乡—泊头市。

泊头市位于河北省东南部，北依京津，东临渤海，南接齐鲁，距北京市公里，距塘沽港公里，距黄骅港公里。我公司技术力量雄厚，主营布袋除尘器，静电除尘器，旋风除尘器，湿式除尘器，脱硫除尘器，电袋复合式除尘器，煤粉机，燃烧器，波纹管补偿器，阀门及除尘配件。设备固定资产：单台设备使用年限一年以上，购置价（出厂价运杂费安装费管理费等）在元以上者列入设备固定资产。

擅自变动设备安装地点位置者，除令其将设备放回原处外，处-元扣款，造成设备损坏的，其修复费用由责任者承担。

不按要求使用设备，擅自改变设备的使用条件，除令其按要求使用，恢复原来的使用条件外，处-元扣款，造成设备损坏的，其修复费由责任者承担。已被定人定机，有操作证的设备使用人，在其操作使用期间，如不爱护设备违章操作拼设备，造成设备损坏的，其修复费用责任者承担。设备检查制度及考核办法由设备组牵头厂每月组织一次全厂性的设备检查，对查出的问题，设备组及时向工段发书面隐患整改通知单，并限定整改的期限，工段必须在规定的期限内完成整改，没有在规定的期限内按要求整改好扣款-无/项。工段每周组织一次全段性的设备检查，查出问题要及时整改好，并做好设备检查记录和整改记录，缺一次检查扣款元，无检查记录检查质量低，按缺检查论处，查出的问题没有及时整改，扣款-元/项，无整改记录按未整改论处。

工段要督促维护工推行区域分工负责制，对区域内的设备巡回检查每周不少于三次，并做好巡回检查记录，对维护工检查出的问题，工段要及时安排处理。考核办法有一台设备润滑不良（包括油杯缺油润滑部位干磨，油路不通，油管破裂，变速箱油量不足，油质不符），扣款元/次用油杯加黄油润滑的设备，油杯油管不齐全，不完好，扣工段元/处，用机油（含MOS）润滑油的设备油盖不齐全不完好，扣款元处。

设备交接班制度及考核办法目的是为了规范特种设备管理活动提高特种设备管理水平保证特种设备安全稳定地运行，根据总公司宏福发号《特种设备（含厂内机动车辆）安全管理办法》（试行）和矿发号《瓮福磷矿特种设备（含厂内机动车辆）安全管理制度》（试行）的要求，特制定本制度。特种设备的界定1压力容器：系指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于MpaL的气体液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于10MPaL的气体液化气体和标准沸点等于或者低于 液体的气瓶；氧舱等。

压力管道：范围规定为最高工作压力大于或者等于MPa（表压）的气体液化气体蒸汽介质或者可燃易爆有毒有腐蚀性最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于mm的管道。起重机械：范围规定为额定起重量大于或者等于t的升降机；额定起重量大于或者等于t，且提升高度大于或者等于m的起重机和承重形式

固定的电动葫芦等。厂内机动车辆：是指限于企业厂区范围内（含码头货场等生产作业区域或施工现场）行驶及作业的机动车辆。厂内机动车辆设备的类型包含轮式自行专用机械履带式自行专用机械蓄电池车客车类汽车类方向盘轮式拖拉机手扶拖拉机手把式三轮摩托车手把式二轮摩托车有轨机车电瓶车及其选厂设备管理,选厂设备管理制度机动车辆，但不包含已纳入公安部门或农机部门管理的机动车辆。

特种设备的管理和操作人员，必须掌握特种设备的相关操作技术规定，认真做好特种设备在使用过程中的维护管理工作，确保特种设备的安全运行。

各车间特种设备作业人员必须对本车间辖区内的在用特种设备进行日常巡检，每班不少于一次，并作出记录。各车间负责对本车间辖区内的在用特种设备进行定期自检，常用行车压力容器压力管道硫酸管道等每周至少进行一次，不常用行车每月至少进行一次，并作出记录。

各车间负责对本车间辖区内的在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自检，每季度至少进行一次，并作出记录。特种设备的管理和操作人员，发现隐患不安全征兆，违反操作规定和违章操作而使特种设备的安全和正常运行可能受威胁的现象，应及时逐级上报有关部门，并采取处理措施，不得贻误时机。各车间每月日前必须向生产安全办公室报本车间辖区内特种设备的运行故障和事故记录维修和更新改造记录等。

特种设备的管理和操作人员，发现隐患不安全征兆，违反操作规定和违章操作而使特种设备的安全和正常运行可能受威胁的现象，应及时逐级上报有关部门，并采取处理措施，不得贻误时机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/RVZtXuanKuangReVdI.html>