

## 1315反击破碎机有多少品牌

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



## 1315反击破碎机有多少品牌

江苏鹏飞集团股份有限公司位于江苏南通海安，是中国第一大城市上海经济区的辐射地带，距上海港20公里，南通港公里，南京公里。公司占地面积万余平方米，厂房近万平米历经十余年创新发展，公司成为集建材机械的研制生产及销售和安装于一体的技术密集型企业。公司本着质量第信誉第顾客至上的宗旨，以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，以诚信为根本，以品质打造品牌，以服务提升品牌。反击式破碎机是利用高速冲击原理对物料进行破碎，能充分利用转子的能量，故破碎比大，一般可达 $\sim$ ，最大可达 $\sim$ ，反击式破碎机的规格以转子的直径和长度来表示，转子的直径与长度的比值一般为 $\sim$ ，矿石抗冲击力较强时，选用较小的比值。

调整篦板的悬挂点能够水平移动，以适应各种破碎工况，篦板下端有调节螺栓，以调整篦板与转子间的夹角，补偿因板锤和篦板磨损后引起的间隙变化。

双转子反击式破碎机按照转子旋转方向分： $\sim$ ，两个转子同向旋转：相当于两个单转子反击式破碎机串联使用，第一个转子用于粗碎，第二个转子用于细碎，破碎比大，成品粒度均匀，生产率高，但能耗大，可同时作粗碎(mm左右)，中碎(mm左右)，细碎(mm左右)用。 $\sim$ ，两个转子反向旋转：相当于两个单转子反击式破碎机并联使用，第一个转子用于

粗碎,第二个转子用于中碎,生产率高,可破碎较大物料,仅作粗碎(mm左右)和中碎(mm左右)用。 ,两个转子不在同一平面内相向旋转:利用两个转子相向抛出物料时的自相撞击而破碎,破碎比大,金属磨损较少。

,反击式破碎机工作原理:矿料由给料口进入,通过链幕进入破碎腔,在板锤和反击板之间受到多次冲击和反弹,板锤先使矿料以高速抛向第一块反击板,并由反击板上反弹回转子,再次受到板锤的冲击,并抛向第二块反击板,如此重复,使矿料在冲击与反击中及矿料之间的撞击下获得粉碎,已被粉碎的物料从下部排出机外。

,机壳沿轴线分成上,下机壳两部分,彼此用高强度螺栓连接: ,上部机壳: ,上部机壳平时是固定不动的,只有在更换或大修转子时才拆卸。转子部分(转子,板锤,主轴,轴承等): ,转子: ,转子的材料: ,大型反击式破碎机转子一般采用整体铸钢,结构坚固耐用,易于安装板锤;有时也采用数块铸钢或钢板焊接,制造方便,易平衡。

,转子的圆周速度指板锤端点的线速度,用作粗碎时,常取转子圆周速度为 $\sim$  m/s;而用作细碎时,取转子圆周速度为 $\sim$  m/s,速度越高,板锤磨损越严重。

,在转子的下部设有篦子板,粉碎物料中小于筛孔尺寸的通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗物料,阻留在筛板上继续受反击板和板锤的打击和破碎。 ,板锤掉头换面使用时,为防止转子重量失去平衡,破碎机内所有的板锤必须一齐掉头换面,否则在运行中破碎机会产生振动。 ,板锤在转子上的固定方式有: ,螺钉固定:不仅螺钉露在打击面上,极易磨损,而且螺钉受到较大的剪切力,一旦剪断将造成严重事故。 ,压板固定:板锤从侧面插入转子的沟槽中,两端采用压板压紧,但这种固定方式使板锤不够牢固,工作中板锤容易松动,这是因为板锤制造加工要求很高且高锰钢等合金材料不易加工。

### 135破碎机

,主轴: ,当轴弯曲时,可采用热校直或冷校直的方法修复,一般直径在 $\sim$  mm的轴,其弯曲量不应超过mm,经过校直的轴,其弯曲量允许放大些,但不得超过0.  $\sim$  0.5mm。反击架(反击板,反击衬板,拉杆,调整弹簧等): ,反击板: ,反击板一般采用钢板焊成,其反击面上装有耐磨的衬板。 ,反击板的一端铰于机架上,另一端用拉杆自由地悬挂于机架上,当破碎腔进入坚硬杂物时,反击板受很大的压力,使1315反击破碎机有多少品牌绕铰链摆动一个角度,使板锤和反击板之间的空隙增加,从而排出坚硬杂物,保证部件免受损坏。 ,反击衬板: ,反击衬板是承受被板锤反弹出的物料的冲击,使物料受冲击而破碎,并将冲击破碎后的物料重新弹回冲击区,再次进行冲击破碎获得所需的产品粒度。 ,反击衬板的形式很多,主要有折线形和弧线形 ,折线形:折线形反击面能使在反击衬板各点上的物料都是以近似垂直方向进行冲击,因此可获得最佳的破碎效果。 ,弧线形:弧线形反击面能使物料由反击衬板反弹出来

之后,在圆心区形成激烈的冲击粉碎区,以增加物料的自由冲击破碎效果。

### 135反击破碎机

,反击式破碎机出料粒度过大：,说明板锤或反击衬板磨损过多,引起板锤与反击板的间隙过大,需更换板锤或反击衬板,一般调整为5-mm。

,轴承压盖过紧,要调节好螺栓,松紧适度为宜 ,反击式破碎机振动异常：,说明进料物料过大,可以检查一下进料尺寸。本机经优化设计成低转速多破碎腔冲击型破碎机，其线速度较一般反击破降低%-%，以低能耗获得高的生产能力。公司占地面积万平方米，建筑面积近万平方米，现有员工16人，其中，具有大专以上学历的科技人员人。公司技术力量雄厚，引用国外最新技术自行研制开发生产，主要产品有：水泥彩瓦成套设备各式系列破碎机重中轻型板喂机等新型建材装备，产品研发得到了全国多名前沿专家的指导，所生产的设备节能高效自动化程度高，使用寿命长，已广泛应用于冶金电力建材化工等工业部门。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/RyTc13hom1D.html>