# 瓷土加工人造石雕刻

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

## 瓷土加工人造石雕刻

按生产所用原材料及生产工艺，一般可分为四类：水泥型人造大理石这种人造大理石是以各种水泥作为粘结剂，砂为细骨料，碎大理石花岗石工业废渣等为粗骨料，经配料搅拌成型加压蒸养磨光抛光而制成，俗称水磨石。聚酯型人造大理石这种人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂，与石英砂大理石方解石粉等搅拌混合，浇铸成型，在固化剂作用下产生固化作用，经脱模烘干抛光等工序而制成。（常简称人造大理石）是模仿大理石的表面纹理加工而成的，具有类似大理石的机理特点，并且花纹图案可由设计者自行控制确定，重现性好；而且人造大理石重量轻，强度高，厚度薄，耐腐蚀性好，抗污染，并有较好的可加工性，能制成弧形，曲面等形状，施工方便。

烧结型人造大理石这种人造大理石是将长石石英辉石方解石粉和赤铁矿粉及少量高岭土等混合，用泥浆法制备坯料，用半干压法成型，在窑炉中用℃左右的高温烧结而成。

上述四种人造大理石装饰板中，以聚酯型最常用，其物理化学性能最好，花纹容易设计，有重现性，瓷土加工人造石雕刻适用多种用途，但价格相对较高；水泥型最便宜，但抗腐蚀性能较差，容易出现微裂纹，只适合于作板材。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/SVj5CiTuwLloD.html