粒化高炉水渣质量标准

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

粒化高炉水渣质量标准

高炉水渣质量标准水渣具有潜在的水硬胶凝性能，在水泥熟料石灰石膏等激发剂作用下，可显示出水硬胶凝性能，是优质的水泥原料。高炉炉渣的措置赏罚赏罚方法首要有以下三种：高温炉渣自然冷却变成为结实的干渣；用水淬将高温液态炉渣击碎，变成为疏松的水渣；用蒸汽或压缩气氛将高温液态炉渣击散，变成为蓬松的渣棉。岚山港交货,价格量大从优，月供万吨，欢迎新老客户前来洽谈！高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以硅酸钙与硅铝酸钙为主的熔融物，经水淬冷成粒的材料，简称水渣水淬矿渣等。

高炉炉渣的处理方式主要有以下三种：高温炉渣自然冷却变成为坚硬的干渣；用水淬将高温液态炉渣击碎，变成为松散的水渣；用蒸汽或压缩空气将高温液态炉渣击散，变成为蓬松的渣棉。设备为节能环保设计，具有投资小见效快的优点，山川牌球磨机的电动机功率比常规磨机降低,使用本系列球磨机可以获得重大的社会经济效益，仅由于节电费用可年内收回球磨机投资。甲方将高炉水渣外销给乙方，招标分三个标段进行：标段：高炉水渣外销，标段：渣池水渣外销，标段：渣池水渣外销。甲方与乙方负责的分界线为：水渣入渣池（渣场）后，由乙方开始负责，包括水渣生产的现场管理设备维护渣场清理维护装卸运输出厂。 [] ：矿渣微粉粒化高炉矿渣水泥立式磨水泥工业和钢铁工业一样，属于基础工业，在国民经济中占有重要地位，同时也是主要的能源消耗大户之一。

粒化高炉水渣质量标准

本列表所有信息内容系贵州煤矿机械设备主管招加工轻质碳酸钙设备加工轻质碳酸钙设备轻质碳酸钙用途广泛用于橡胶塑料管材型材涂料纸张油漆密封胶日用品医药饲料中作为填料和补强剂。

不但能增加容积降低成本更主要环保节能石灰窑成套设备环保节能石灰窑成套设备经实际推广应用有关部门检测评定表明，该环保石灰窑设备技术先进运行稳定环保可达国际标准。本环保石灰窑设备已被山西省发改委列为年全省重点采石场应具备什么手续采石场应具备什么手续死灰复燃的两个采石场位于中梁镇新发村李家湾龙洞坡山坳中。彭涛采石场相关手续办理流程技术总结道客巴巴明矾石生产设备厂家明矾石生产设备厂家其中大中型明矾石破碎机是我公司的拳头产品之尤其在设计和生产大型明矾石破碎机方面，在国内外已处于绝对领先水平。帮助提意见205SOGOU-京ICP证号范围本标准规定了高炉水渣的定义技术要求试验方法检验规则运输贮存检测报告。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不粒化高炉水渣质量标准适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

GB/T水泥化学分析方法GB/T用于水泥中的粒化高炉矿渣GB/T—金属穿孔板试验筛GB/T—用于水泥中的粒化电炉磷渣GB/T—铁矿石交货批水分含量的测定定义高炉水渣为高炉冶炼生铁时所产生的以硅酸钙与硅铝酸钙为主的熔融物，经水淬冷成粒的材料，简称水渣水淬矿渣等。表高炉水渣质量系数及化学成分注：质量系数中的CaOMgOAlOSiOMnOTiO均为质量百分数。检验和试验.1取样方法：各高炉水渣成品槽装车处，在取样当天的第三辆装载高炉水渣的卡车上取约kg试样，每两周取样一次。试样编号：第一位数字加上第二位和第三位英文字母BF代表高炉炉号；第四至第九位数字代表取样日期，年月日各两位。

试样制备：将约kg高炉水渣试样在料盘中混合三次，用四分法缩分得到两份g左右的试样，一份作为高炉水渣物理性能试验用。另一份放在±℃烘箱内干燥小时后，在料盘中混合三次，缩分出约g样品，用振动粉碎机粉碎至0.10mm以下（目），再在料盘中混合三次，取约g作为高炉水渣化学成分用试样。表高炉水渣检验项目和试验方法运输贮存检测报告.1高炉水渣用卡车或船散装方式运输，在运输和贮存过程中应避免杂物混入。产品交货时应附有检测报告，检测报告的内容包括：产品名称标准编号试样编号本标准规定的各项检验结果等。附录A（规范性附录）高炉水渣化学成分X荧光试验方法A仪器及试剂A振动研磨机：功率为kw，转速为rpm，钵体材料为Ni-Cr合金。

A操作步骤A1试样制样A11称取克按本标准规定所制备的高炉水渣化学成分用试样和克PSM粘结剂，放入干净的Ni-Cr研磨钵中，用振动研磨机振动分钟，制成粉末试样。A将粉末试样放入压力机凹型模中，用勺刮平，盖上凸型模，在吨的压力下压秒，制成样片，上表面为测量面。A分析步骤A.1选取一定数量（至少个）的标准样品或经过化学定值高炉水渣控样，在X荧光仪上制作工作曲线。B操作步骤B.1试样加工B.1.1缩分：将测定含水率

的两盘试样合并后，用四分法反复缩分试样到～g左右。

水渣质量标准

B筛分：试样放入孔径mm和孔径mm的套筛中，在水流冲刷下进行筛分，得到mm～mm的试样。B制玻璃片B.1取出干燥后的试样（mm～mm，连同筛网），将试样料倒入玻璃皿内。B观察在显微镜下进行观察判断计数，判断基准：粒子中玻璃化面积≥%判作玻璃化粒子；粒子中玻璃化面积＜%判作晶体粒子。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/SzMgLiHuaRpdt7.html