

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 烧结厂烟气脱硫,烧结振动筛生产厂家

烧结厂加工件及振动筛采购（月计划）招标公告河北敬业集团的外侧密封板等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。一招标内容项目标号：JYZB-项目标名：烧结厂加工件及振动筛采购（月计划）物资名称及数量：外侧密封板等，详见明细表。

二招标文件发售发售时间：--至--售价：元人民币/份，标书售后不退。一招标内容项目标号：SB\_ZYB\_SC\_BB\_206\_项目标名：本部榆钢振动筛筛板及备件采购物资名称及数量：中部篦板等，请点击左下角物资明细表查看。

交货地点和时间：酒钢本部榆钢，--二投标人资格要求：投标人应为设备或产品的生产商，不接受贸易商的投标；非酒钢合格供方生产商注册资本000万元以上。

更多采购招标信息请进入必联网三投标人须酒钢集团电子交易平台进行投标和开标活动，务必在开标前完成注册并获得投标资格，中标情况将在本网公示。开户名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司开户银行：甘肃省嘉峪关市工行酒钢支行帐号：六投标截止及开标时间：年月日分，投标人应于投标截止时间前在酒钢集团电子交易平台成功递交所有电子投标文件。

冶金工程技术公司根据业主要求，有效地配置资源，秉承“诚信社会为本，客户满意为荣”经营理念，根据设备的有关参数对有关工艺设施进行改造，克服了施工场地狭窄，吊装难度大，粉尘污染严重和时间紧等诸多不利因素，提前完成任务，为业主后续的烧结系统年修赢得了时间，受到了设计单位设备厂家和业主各部门的一致好评。

### 振动筛生产厂家

振动器与筛面之间必须安装隔热装置（隔热水箱或隔热板）以减少烧结矿的热辐射对振动器的影响，保证振动器在允许的温度下工作。漏斗抽风罩和隔热装置均不得固定在筛子本体上，其与筛体振动部分之间的间隙不得小于mm热矿振动筛的安装基础应按总图所示尺寸预埋安装钢板（钢板厚度mm）。弹簧装入前，应按端面标记的实际刚度值进行选配，每台筛机各支点的弹簧刚度应一致，弹簧安装后中心线与弹簧支座平面应垂直。筛子安装后，应保持筛箱和隔振架的横向水平，可用水平尺在筛箱的进出料端分别测量，若不水平，可调整弹簧支座的高度。电机架安装时，要求电动机轴线和振动器轴线在同一垂直平面上，考虑到筛面上有物料后支承弹簧的压缩变形增加，电动机轴线应低于振动器轴线-mm安装两振动器之间的中间联轴器时，应严格按制造厂所做的标记对联接法兰进行安装，保证两振动器偏心块相对位置一致。振动器出厂后，如时间超过个月，安装前发须将振动器各零件拆洗干净，轴承和迷宫槽内注入适量的号工业锂基脂。

热矿筛一小时试运转后，应检查振动器轴承工作温度，要求轴承最高温度不超过，烧结厂烟气脱硫,烧结振动筛生产厂家还应检查筛板和振动器的紧固情况，发现松动应及时拧紧。第一次投产后，热状态工作一小时后，应使筛箱冷却至室温，将筛板和振动器的紧固螺栓再拧紧一次ZSR系列大型热矿振动筛（热矿筛）使用与维护：操作人员操作前应熟悉设备，进行设备的总检视，检查各部位螺栓是否松动，筛面是否破损等。热矿筛在工作过程中应经常观察筛子运行是否平稳，若发现运动不正常或异常声响时，必须及时停机检查，找出原因，排除故障。

筛板受灼热物料直接接触和磨损，故应经常检查其工作情况，如发现筛板有裂痕，应及时焊补，以免裂痕扩大而造成损坏。z应该是每个处理单元处理烟气量约m/h发表于201--29092zhuzhouxinglong发表于--这个大管是脱硫塔

的处理单元，每个处理单元处理烟气流约0m/h。沙漠里的游鱼发表于--气动乳化是什么原理？烟气强制送入乳化池和石灰石浆液反应脱硫嘛？<http://bbsbbs.com/thread---html>海川就有分享气动乳化烟气脱硫塔复制链接气动乳化脱硫机理：在脱硫塔的过滤元件中，经加速的待处理烟气以一定角度从下进入脱硫塔，形成旋转上升的紊流气流，与脱硫塔上端流下不稳定溶液相碰，烟气高速旋切流下溶液，溶液被切碎，气液相互持续碰撞旋切。在乳化过程中，乳化液层逐渐增厚，上流的气动托力与乳化液的重力达到平衡，乳化液层继续增厚，最早形成的乳化液将被新形成的乳化液取代。带着被捕集的杂质落回脱硫塔的底部，在过滤单元内，只要有足够的处理气流量，总将保持一相对稳定的乳化液层。由于在乳化液中，液粒比表面积比水膜除尘喷淋除尘等方法大数倍至数十部，因此，单位液量捕集和吸收有害物质的效率显著增大。气动乳化脱硫有八大显著优势：(1)高脱硫率：烧结厂烟气脱硫,烧结振动筛生产厂家是目前市场上脱硫率最高的设备，能针对各种原烟气，设计脱硫率%-%之间。

(2)使用期长：脱硫塔整个塔体及内件，全部采用进口L不锈钢制造，能耐高温耐磨损耐腐蚀，设计使用寿命可达年以上。(3)低Ph值：整个脱硫过程，以酸性循环液运行，对脱硫塔循环泵及阀门管道起到酸洗作用，不至于结垢堵塞。(5)低循环液压：我们气动乳化脱硫塔是以水柱直接布液，没有喷嘴，少了喷嘴的压阻，就没有了喷嘴结垢堵塞腐蚀磨损导致脱硫塔失效的隐患。二投标人资格基本要求：具有国内独立法人资格，注册生产经营范围包含本次招标内容；属国家强制人证或生产许可证管理范围或特种物资，须取得相应生产制造资质证书，产品通过了ISO质量体系人证；本次招标只接受生产厂家的投标，不接受生产厂家的贸易商代理商投标，对属于同一企业集团的投标申请单位只接受一家参与投标。其他条件详见《资格审查文件》，招标人将对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人的投标才能进入评标。

三报名方式及相关事项时间安排报名及出售标书时间：0年月日至0年月日，每天-00（周六周日除外）报名方式：可传真报名或派人至现场。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/TEjQShaoJiemlzo.html>