

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 山东震动筛维修与保养

安丘市德成水泥机械厂是以生产水泥包装机械系列产品为主的专业厂家，是中国包装协会会员厂，国家省建材局定点企业，具有二十年的生产历史雄厚的技术力量和先进的生产设备。主要生产各种型号水泥包装机振动筛回转筛叠包机，刚性叶轮给料机螺旋闸门，及混凝土干沙浆包装机等十四个系列四十多种型号的水泥机械设备，产品曾荣获国家金奖和省优质产品等荣誉称号，深受广大用户的信赖。直线筛广泛应用于冶金粉末化工肥料  
供应商：新乡市永清筛分机械有限公司产品图片新乡震动筛永清震动筛价格(元)：别名振动筛用途筛分产品类型全新类型振动筛筛网材料金属丝编织网物料运动轨迹直线振动筛该震设备在原旋振筛基础上改造而成，为全不锈钢机械，外观精美，经济实用。

筛子应在没有负荷的情况下起动，待筛子运行平稳后，方能开始给料，停机前应先停止给料，待筛面上的物料排净后再停机。给料溜槽应尽可能靠近给料端，并尽可能沿筛子全宽均布给料，其方向与筛面上物料运行方向一致，从而得到最佳的筛分效果。激振器顺料流方向回转时，增加物料运行速度，可增加生产能力，但降低筛分效率；当激振器逆料流方向回转时，减小物料运行速度，降低生产能力，可提高筛分效率。振动筛控制，应具有停机制动功能。停机时，不能立即启动反转功能，应有一定的延时 $t_y$ ，不能过短，否则将增加皮带的损伤，且制动电流过大，易烧坏电机。物料的粒度比例和要求的筛分精度物料的酸碱性（确定使用30#不锈钢或者L不锈

钢) 生产场地放置振动筛的空间尺寸二泥浆振动筛的安装取下运输支撑。

三泥浆振动筛试运行闭合电源开关, 运行分钟空运转, 电机一般情况下应为逆时针方向运转, 如方向不对, 请调整三相电源。应确认振动电机在额定电流内运转, 在开始运转时, 特别是在低温场合, 电流会略高, 但在030分钟内, 应减少到额定电流值内。筛机不得有异常声音发生, 如有异常声音发生, 应迅速关机进行检查, 异常声音的发生一般是由紧固部分松动造成。空运转后, 可将少量的物料通过进料口进入筛机, 而后慢慢地增加到所需和所能承受的给料量, 此时应根据网面出料情况进行重锤的调整, 使筛机的效率达到最佳状态。

该系列筛机一般物料不配备弹跳球装置, 可满足筛分要求, 特殊物料需要配置弹跳球装置另行设计安装, 此时空载噪音会有所增加。

为使筛机适应各种物料所需求的分离状态, 如物料的分布, 处理量分离效率过网率等各种变化, 应将山东震动筛维修与保养调整到最佳状态。

在上下重锤的相位角减小或增大, 山东震动筛维修与保养的作用是增加或减小筛机的激振力的, 是根据用户筛机的层数, 物料比重不同来增减激振力, 调整电机重锤相位角的多少能达到最佳筛分的效果。

有时因物料的比重湿度堆放倾斜角等参数的影响, 上述调整相位是不可能一次调整成功的, 所以请用户要有充分的耐心进行调整, 使筛机发挥应有的高效率。电机轴承部分的温度极限比环境温度高 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ , 如不正常要加润滑油(壳牌爱万利RL润滑脂), 或更换轴承。

原文地址: <http://jawcrusher.biz/zfj/W6bIShanDongILbNx.html>