

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



中破设备

粗破一般选用鄂式破碎机或旋回式圆锥破碎机，在原矿投入前，一般应进行破碎，不得超过mm粒度，这样，为了有效控制这个粒度，在破碎人口处，安装mmxmm的格筛，进行有效控制。一般公司在鄂破排料口处，安装有除铁器，避免矿山采矿将杆子铲齿等较硬的铁器进入中碎，因为中碎设备和衬板是粗碎的倍以上，同时鄂破吃的粗，排的也粗，对衬板影响不大，但是破碎人料口有人看护拣铁中破设备还是必要的。

增加缓冲仓和物料运输通道的坡度摩擦系数的影响因素一般有：材料的性质速度和温度载荷振动和光洁度，其中我们可以改变的就是材料和载荷，只要我们改变缓冲仓或物料运输通道的坡度，增加倾角以减小正向压力，就变相减小了摩擦力 $f=tg$ ，这样就可以减少金属壁的磨损，增加使用寿命，但是这必须是在条件允许的情况下进行改造。矿山开采的矿石都是不规则的，粒度较大，不能直接进入球磨机研磨。为了降低球磨机成本，必须将矿石粉碎到~15mm以下后，再投入球磨机解离，入球磨机之前的解离阶段就是选矿的破碎阶段，一般的破碎流程是：粗破--中破--筛分，筛分后的筛下物--球磨机；筛分后的筛上物--细破--再筛分，这就是常见的三段一闭路的破碎流程。由于矿石含有金属，如含全铁品位%左右的铁矿石，摩氏硬度在.到之间，而钢刀玻璃和钢锉的摩氏硬度也在.到之间，可见矿石在工艺设备运输上，基本上是硬碰硬和硬磨硬，所以设备的磨损是长期困扰破碎段的难题，特别是新上的选矿企业，对此更是深有感触。想得筑龙币？又不想花钱？完成升级任务得筑

中破设备

龙币和信誉分，立升级为一星会员；以后每次签到都可以得到个筑龙币的奖励。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/ZLXxZhongPoHFyL0.html>