

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 水泥球磨机级配计算,水泥球磨机设备

用户注意了水泥球磨机的研磨体级配的六点原则，看看是否做到了呢？一当进入的磨物料粒度大，硬度也比较大的时候，需要更大的冲击力，钢球直径要增大，相反的，就要缩小。产品的细度防粗，喂料量就必须增大，应该加大球径，增大了冲击力，加大了间隙，加快排料，减少了缓冲，相反的，要减少球径。三粉磨矿渣水泥时，当产品的细度和普通的水泥相近时，仓球的径应该小些，在相同的情况下，生料磨的球径比水泥球磨机的球径应该大些。计算公式和过程如： $X(t\%,Ev)geRi = (-E) Rofk-xgTOSX\#jRi$  = 堆积后钢球的堆积容重，一般取 $+z+i/u?C;pRo$  = 实际钢球的容重，一般取则空隙率 $E = -Ri/Ro =$ ，级配后钢球的空隙率为%摘要：正硅酸盐混凝土制品生产中,使用的胶结料(激发剂)主要是磨细生石灰。

球磨机以选用双仓管磨机为宜,推荐采用以下几种规格  $\times$ 米 .2  $\times$ 米 .5  $\times$ 米和 .83  $\times$ 米管磨机。球磨机以选用双仓管磨机为宜,推荐采用以下几种规格小 $\times$ 米小.2 $\times$ 米小.55米和中。物料在粉磨过程中，开始块度较大，需要较大的直径的钢球冲击破碎，随着块度的变小，需用小钢球磨粉物料，以增加对物料的研磨能力。为控制物料流速，满足细度要求，经常是大小球配合使用，减小钢球的孔隙率，使物料流速减慢，延长物料在磨腔内的停留时间。

### 水泥设备球磨机

单仓球磨应全部装钢球，不装钢锻;双仓磨的头仓用钢球，后仓用钢锻;三仓以上的磨机一般是前两仓装钢球，其余装钢锻。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/bQULShuiNiH9vtC.html>