

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



张家口石灰石矿粉取样器

不同位置不同层段的CaO平均含量为 %，地表面样最高含量 %，地下面样最高含量 %，圈入矿体的白云质灰岩的CaO最低含量为 %；矿石的MgO平均含量为 4%，地表面样最低含量为 9%，地下面样最低含量为 6%，圈入矿体的白云质灰岩的MgO最高含量为3 %。

根据配料要求，石灰石破碎过程中需掺入一定量的表层粘土或夹层土，因此要求矿山投料时要对矿石进行认真搭配。由于矿山品质总体上的不稳定性，所以石灰石预均化堆场中每堆石灰石的平均品质指标也有波动，为了给配料提供准确的品质指标，石灰石取样的代表性就显得尤为重要。张家口石灰石矿粉取样器不同于螺旋铰刀或刮板式取样器的形式，解决了螺旋铰刀式取样器不能取颗粒物料的问题，刮板式颗粒取样器的结构复杂，体形大，易磨损，寿命短故障多，不宜维修。

QF-k型颗粒取样器，张家口石灰石矿粉取样器适用于颗粒物料的取样之用，如水泥厂的出厂熟料开流磨的水泥取样块煤矿石铁矿石化工等产品的颗粒取样。工作顺序按清料间隔取样间隔等循环进行，清料间隔取样时间均可调整，清料间隔取样时间调整范围均为-分。二型号及主要技术参数颗粒取样器型号取样管直径(mm)伸进管内长度(mm)适应温度减速电机控制箱类型储料架QF-k外 内 - 以下VKW强电控制密封性强备注：伸进管内长度根

据客户要求可以订做；摆线针轮减速电机；电机IP；F级绝缘；控制箱采用强电控制不受电压波动影响；电器元器件采用德力西元件；每套设备含有：控制箱取样机构密封型料桶料架不锈钢料桶L)。采用强电控制，不受电网电压波动的影响，与弱电控制相比，定位准确，周围环境温差大影响小，便于检修和操作。每次取样周期时间为小时，或按用户的不同要求任意调整，一个小时内又分为数次清料间隔和取样，时间均可调整。

四安装在下料溜管上或皮带机的皮带上方找一合适位置，开一个直径为 mm的孔，将随机配带的联接体焊接在下料溜管上，焊缝要连续焊接，不得有漏气现象。五安装简图：使用：使用前要认真的进行调整，检查运转是否正常，发现问题应立停机，排除故障后方可继续。六保养与维修在使用前将减速机的加油螺钉打开，检查减速机内是否有润滑油，如果没有或油位不够，要将润滑油加够，方可开机。要将动鄂立放，其下面用飞轮垫好，使其离开地面一定高度，尽量使动鄂腔的轴线与水平面垂直，再在其下燃烧木柴，让火焰从腔中穿过，长城重工建议将动鄂腔加热小时左右后，再吊起偏心轴，垂直落入腔内。为保证轴承安装准确到位，在起吊端的轴头提前安装好轴承的油封端盖与挡圈，再装上外部的轴承，至此，端盖及轴承安装到位。偏心轴安装就绪后，保持动鄂不动，紧接着安装另一个飞轮，采用三根比较合适的双头螺栓，一头放入轴头的三个螺孔内，然后，水平吊起飞轮，注意飞轮上下方向，慢慢向下放，轴孔穿过这三根螺栓，平键与键槽对正，在三根螺栓上套上轴端盖，加上垫板，拧上螺帽，向下压飞轮，同时用力敲击飞轮，使飞轮很快安装完毕

。??strongid="PageNumericNavigator_lblTotalRec">? 俊???褰????剧ず纒-? ??楞浯ヤ?淇 ???变?涓???????渚?铸?璇ヤ?涓?璐?璐 d 俊????瀹圭????瀹?? ????纒?? ????娉?? ??????漠规?涓??拷??浯讳?淇?璇?璐 d 换??。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/dbuOZhangJianoBoD.html>