

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 混凝土无声破碎剂

产品介绍膨胀水泥破碎说明书第一产品性能膨胀力大于兆帕/厘米，最低使用温度为 ，胀裂时间--小时。也可以根据用户需要提供胀裂时间低于小时的快速型产品第二施工方法破碎物必须具备两个以上相邻空面。每公斤药加水0.--0.公斤，将其混成具有流动性的均匀糊状浆体，每次混料不大于公斤，灌入清理干净的钻孔内，直至灌满孔为止。横孔装药：可将药剂加水（约药重的--%水）和成软面团状，将其搓成药条用铁棍送入孔底并捣实。

严禁一次装药太多而捣不实第三布孔一般应采取的参数第四包装储存包装为黄色牛皮纸复合袋，包装规格为公斤/袋。加水混药的量应少混勤混，迅速混好的药剂应立灌入孔内，放置时间过长（超过分钟）其流动性及破碎效果将下降；此时药剂如变成不易流动的或块状物，严禁勉强注入孔中或二次加水混稀注孔，否则易产生喷孔伤人或胀裂不开事故。

为安全起见，装填产品浆体物料一半孔时，续装后一半孔的时间间隔不得超过分钟，炎热夏季不得超过分钟。装药时，操作者须戴防护眼镜，从开始装药直到被破碎物开裂，不得对孔内直视，以防万一发生喷口伤害眼睛

。静态破碎剂有一定的腐蚀性，混药时，应戴橡胶手套，一旦进入眼睛，应立即用自来水冲洗，然后再找医生诊治郑重声明：本品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起的任何损失的责任。作用原理将一种含有钼镁钙钛等元素的无机盐粉末状静态破碎剂，用适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经水化反应，使晶体变形，随着时间的增长产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力），缓慢地静静地施加给孔壁，经过一段时间后达到最大值，将混凝土或岩石胀裂破碎。因为一般被解体的岩石或混凝土均属脆性材料，脆性材料的抗压强度大，抗拉强度小，其抗拉强度远小于抗压强度。

岩石的抗拉强度为 - Mpa，混凝土的抗拉强度约 - Mpa，约相当于其抗压强度的 $1/10$ 。以前我厂没有实行“订单式”生产以前，春秋型静态破碎剂混凝土无声破碎剂适用温度在 - 之间，使在这一范围内，若分别在温度和使用时，在同一时间产生的膨胀压力也相差一倍。我厂为方便施工和提高破碎效果，实行“订单式”差异化生产，根据各地不同的施工环境温度和被破碎材质硬度，生产出适合各地客户的产品。

### 无声破碎剂

营口岩石破碎剂混凝土无声破碎剂-相关信息产品图片混凝土缺陷解决方法促销价(元)：注浆时，应从下到上或者从左到右，逐孔灌浆，观测到相邻上孔或者右孔出浆后，移动注浆器至下一个孔继续施工。卓越的抗蠕变性：高强粘钢胶可在-C至+C冻供应商：石家庄广科新材料有限公司产品图片混凝土专用甲酸钙促销价(元)：混凝土专用甲酸钙混凝土专用甲酸钙用途混凝土专用甲酸钙用于水泥的快速凝固剂润滑剂早强剂。

用于建筑砂浆与各种混凝土中，加快水泥的硬化速度，缩短凝结时间，特别是在冬季施工中，避免低温下凝结速度过慢。电动混凝土振动棒的参数型号：ZNNZNNZNN电源V / HZ： / / / / 功率kw：供应商：山东中煤工矿物资集团有限公司产品图片HSP型混凝土喷湿机促销价(元)：HSP型混凝土喷湿机HSP型混凝土喷湿机产品介绍HSP型混凝土喷湿机是一种新型高效喷砂机械，主要用于混凝土的喷湿，能使混合料拌合均匀，水灰比准确控制，有利于水泥的水化，因而粉尘小回弹小混凝土均质性好，强度高。该机结构合理性能稳定操作维护方便使用寿命长供应商：山东中煤工矿物资集团有限公司关于“营口岩石破碎剂混凝土无声破碎剂\_无声破碎剂混凝土营口促销\_无声破碎剂混凝土营口供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。因此，使用前请仔细阅读本说明，（一定要戴眼镜，手套操作）并按其指定规则对本产品进行运输操作使用和存储保管。

如果因违反本说明书中的任何某一条款而造成了人身伤害或相关毁损事故，本厂概不承担任何责任和经济责任。一产品特性及特点无声膨胀剂（又名：无声破碎剂破石剂裂石剂膨胀剂）SCA，破碎物体时不产生震动噪音

## 混凝土无声破碎剂

飞石粉尘及有气体，属无公害环保型产品，不属易燃易爆物品。

使用时无噪音无振动无飞石（不排除冲孔现象的发生）无气无冲击波，无有残留物，属无公害环保型产品。用于各种花岗岩大理石等名贵石材的切割；用于城市大型混凝土基础拆除，水利桥墩隧道等静态破碎施工的工程。保留部分的岩石和混凝土完整性和结构强度要求不能受到任何损害的破碎拆除用于不适宜使用施工的条件下，需要拆除的混凝土工程岩石工程。用于普通岩石的破碎和松动，大尺寸竖井，边坡开挖处理工程用于机关学校公共场所及住宅旁的破碎施工。禁止出现点燃明火的库房危险品仓库的破碎拆除施工；；不允许和不适宜出现强烈震动的破碎施工，如建筑物保留拆除边坡险情处理不允许和不适宜出现巨大声响和噪声的破碎施工；如城市深夜的破碎施工等。三类型及应用气温范围型号应用气温范围C膨胀压（MPa）小时小时4小时12--4 3

9111-- 2 6111---1 1 2四使用方法步骤（一）施工前准备：跟据当地气温药剂温度拌水温度被破碎体温度是否与要求相符合；检查药剂包装是否破损。（二）设计破碎方案：布眼前首先要确定至少有一个以上自由面（临空面），钻孔方向应尽可能做到与自由面平行；切割岩石或混凝土时同一排钻孔应尽可能保持在一个平面上。

各灌装小组在取药加水拌和灌装过程中应基本保持同步，可以让每个孔内药剂的最大膨胀压基本保持同期出现，有利于岩石的破碎。举报该信息来自微站"南阳人才招聘"，点此进入微站查找更多信息南阳无声破碎剂，南阳岩石破碎剂，南阳静态膨胀剂厂家 批发无声破碎剂静态破碎施工工艺标准范围本工艺标准混凝土无声破碎剂适用于混凝土钢筋混凝土和砖石构筑物结构物静态破碎拆除工程及各种岩石的破碎或切割，或作二次破碎，但不混凝土无声破碎剂适用于多孔体和高耸结构。术语和定义.1无声破碎剂静态破碎是将一种含有铝镁钙铁氧硅磷钛等元素的无机盐粉末状破碎剂，用适量水调成流动状浆体，直接装入炮孔中，经水化后，产生巨大破碎压力（可达 $\sim$ MPa）将混凝土（抗拉强度为 $\sim$ MPa）或岩石（抗拉强度为 $\sim$ MPa）胀裂破碎。这种静态破碎的特点是：破碎剂非易燃易爆危险品，运输保管使用安全；破碎无震动声响烟尘飞石等公害；操作简单，不需堵炮孔，不用leiguan，不需点炮等操作，不需专业工种。

但本法也存在能量不如zhayao破碎，钻孔较多，破碎效果受气温影响较大，开裂时间不易控制及成本稍高等问题。

施工准备.材料要求静态破碎剂型号SCA-SCA-SCA-混凝土无声破碎剂适用温度 $0\sim 0\sim 0$  - $\sim 0$  注：一般在 $\sim$ h产生裂缝。

## 混凝土无声破碎剂

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/dduUHunNingFime1.html>