

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北制造煤矿井下防护设备

邯郸市邯山区矿用电器厂是河北省科技企业，是专业研制煤矿井下安全防护机电设备的生产厂家，具有完整的生产设备完善的检测标准和雄厚的技术力量。主要产品有：隔爆兼本安语言报警器矿用一般型语言报警器信号灯弯道报警器机车直变器人车报站机矿用饮水机井下广播系统语言报警器电机车红顶灯电机车红尾灯岔位显示器大巷警标人体红外报警器等设备。电子商务服务运营商：中国网库（邯郸）公司kxb/y矿用一般型弯道报警器用于煤矿井下无瓦斯煤尘爆炸危险的人车场大巷弯道处，当机车通过时，发出灯光和语言报警。本报警器可单台使用：无机车通过时，绿灯常亮，当有机车通过时，架线弓子触发架空线(v250v)红灯亮，同时发出“机车通过弯道，行人注意安全”的语言提示。煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管集钢材的机械性能与塑料涂层的耐化学腐蚀性能于一体，煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管非常适合大型矿井抽放瓦斯以及给水管路。煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管具有如下优点：煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管优越的抗静电性能其内外表面电阻 $\times 10^6$ ，达到并超过国家行业相关标准煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管阻燃性能矿用聚乙烯粉末材料添加有阻燃剂，其阻燃性能指标符合国家标准。

煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管具有优越的机械性能，可承受苛刻的使用条件煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管耐腐蚀，不结垢煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管耐腐蚀，不结垢，特别河北制造煤矿井下防护设备适用于井下

输送高硫水质及输送含钙镁等离子水。煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管连接方便可靠煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管彻底克服了纯塑料矿用管材连接难的缺点，根据需要可采用法兰快速接头等与井下原用钢管及阀门连接，煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管具有极强的互换性。衡水宏安电缆桥架有限公司是一家专业的腐蚀与防护系统解决方案提供商，致力于在煤矿电厂化工桥梁市政建筑农业给水等领域为客户提供最适用的防腐方案。

公司主要经营涂塑复合钢管热浸塑钢质电缆桥架，是一家集设计研发销售和服务于一体的高科技企业，产品符合中国建设部CJ/T-GB/T-国家煤炭工业MT - 标准，同时公司也是同行业中率先取得安标质量认证的新型钢塑复合管生产企业。

在产品生产上，公司引进了国际最先进的热融技术和涂塑钢管生产线，凭借多名工程师和百余位高级技术人员的强大科研力量，经过消化吸收和改良已形成煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管N-HAP热浸塑线缆保护管多孔热浸塑线缆保护管电缆保护管热浸塑钢质电缆桥架给排水复合管消防专用输水管路工业重防腐复合管道等三十多个品种的产品系，整合了工矿化工消防喷淋暖通管路电力通信农业输水等多个领域的防腐方案，产品年生产能力达到万吨。公司实行关键环节负责人制质量否决制，先进的检测设备审慎负责的态度严谨的过程管理模式有效地保证了产品质量安全。宏安公司的管材管件均采用国标产品，完全满足各种标准试验要求，同时根据不同的使用环境和条件我们会论证出最佳的设计方案。A辅助接地极B局部接地极C主接地极答案C使用刨煤机采煤时，工作面至少每隔应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置，或装设向刨煤机司机发送信号的装置。A ± VB ± VC ± VD ± V答案A井下照明和信号装置，应采用综合保护装置配电，其保护功能为。

A失电保护B先导控制回路短路保护C断相保护D短路过载和漏电保护答案D主芯线截面为 3mm^2 的矿用橡套铜芯电缆，长时允许负荷电流为。A油浸式B本质安全型C充砂型D浇封型答案A井下井底车场及其附近机电硐室与诸工作硐室人行道等主要工作场所必须有照明。A临时B适当C足够答案C煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品。A防爆标志B入井合格证C安全标志答案C自轨面算起电机车架空线的悬挂高度，在井底车场内，从井底到乘车场不小于。A m B m C m D m 答案C小绞车完好标准是：闸带无裂纹磨损剩余厚度不小于。

A网络允许最低B网络实测C网络中电缆答案A若某矿一电磁启动器工作时，JDB保护动作发生跳闸，并且跳闸后不能再次重新启动，经分析可判断属故障。A短路B过载或断相C漏电答案A煤电钻综合保护装置安装时，应可靠接地，辅助接地应在主接地以外处。

AmBmCm答案C煤电钻综合保护装置安装时，接线前应对装置的绝缘再做次测定，用V兆欧表测量高低压侧绝缘电阻，应不低于。AmmBmmCmm答案C当橡套电缆与各种插销连接时，必须使插座连接在的一边。A非工作人员禁止入内B闲人免进C有电危险答案A矿井高压电网，必须采取措施限制单相接地电容电流不超过。

AABACA答案B电缆连接时，密封圈的宽度应不小于或等于电缆的倍，但必须大于mm。A芯线外径B外径C进线口内径答案B检查电缆绝缘状态，对于V以下电缆用V或兆欧表测量。

AVBVCV以上答案A在地面热补或冷补的橡套电缆耐压试验，应为倍额定电压加kV，持续min不被击穿为合格。

A干燥B水浸C油浸答案B普通型携带式电气测量仪表，必须在瓦斯浓度为以下的地点使用，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。A%B%C%答案A某矿采区供电系统发生故障，因其母线使用多台连接器连接，故检查故障时一般先从中间拆开台连接器，使用V兆欧表分段检查故障的发生范围。A过流B接地C漏电答案C隔爆外壳裂纹开焊严重变形的长度超过，同时凹坑深度超过mm为失爆。AmmBmmCmm答案C转盖式或插盖式隔爆接合面的宽度小于间隙大于mm以上为失爆。

AVBVC0V答案B井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，低压不超过。AVBVCV答案B井下电缆长度应符合实际需要，若需要接长，则接头必须符合电缆连接要求，杜绝。A羊尾巴明接头鸡爪子B接线盒连接 C 修补连接答案A远距离控制线路的额定电压，不超过。A三相电度表B负荷定量器C欠电压保护答案B橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，兼做他用。AVBVCV答案C井下架线电机车常用的是电压等级为V或V的电源。

A点动发信号观察开机B发信号观察点动开机C发信号观察开机答案B井下电气设备电压在V以上就必须有。A铁丝悬挂B铜丝悬挂C吊钩悬挂D夹子卡箍等敷设答案C电缆必须悬挂，在立井井筒中，电缆应由。A铁丝悬挂B铜丝悬挂C吊钩悬挂D夹子卡箍等敷设答案D井下高压电动机动力变压器的高压控制设备，应具有。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/eFsSHeBeiYGOU9.html>