

## 重庆自同步惯性振动给料机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 重庆自同步惯性振动给料机

可广泛用于矿山冶金煤炭建材化工电力各行业，用于把块状颗粒状及粉状物料从料仓或漏门中均匀连续或定量地给到受料装置中去。我厂始建于年，占地多平方，经过近二十多年的发展，现在资产万元，专业工程技术人员百余人，拥有各类生产机械设备台，检验检测设备和仪器四十多台。我们单位连续多年被鹤壁市政府评为“文明单位”，河南省人民政府评为“省级先进单位”，被省市工商行政管理局评为“重合同守信用单位”等。我单位将以领先的技术高质量的产品良好的信誉和优质的售后服务回报新老客户，希望新老客户一如既往地支持和关心我们的发展，真诚的欢迎新老客户前来考察指导洽谈业务。工作原理：根据平面单质体振动同步理论，当两台振动电机以相同的速度作反向自同步运转时，其惯性力在振动电机旋转中心连线方向的分力大小相等，方向相反，互相抵消，而与中心连线垂直方向的分力则方向相同互相迭加，在该惯性力的作用下，给料槽沿合力方向作简谐振动，从而达到输送物料之目的。当槽体振动加速度的分量大于重力加速度在垂直于槽底方向的分量时，槽中物料被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，槽体每振动一次，物料被抛起一次，这样，物料连接以槽体振动频率向前跳跃，达到给料的目的。

选型说明：给料量的确定本系列振动给料机的给料能力是以堆比重为.6t/m的物料（河沙）为标准给出的，产量可按额定值选取，当实际物料的堆比重大于或小于.6t/m时，其实际给料量可按下式进行折算。S实Q实 = Q标S标

## 重庆自同步惯性振动给料机

式中：Q实：所需的实际给料量（t/h）Q标：表中所给出的标准物料河沙的给出料量（t/h）子力学S实：所需实际物料的堆比重（t/m）S标：标准物料河沙的堆比重（S标 = t/m）本系列给料机只给出了槽体为和 - 1时的给料能力，当槽体下倾时，振动给料机较水平安装时的给料量可增大% ~ 1%，下倾1时，可增大% ~ 1%。

若需要特殊设计，请给出物料的名称粒度堆比重含水量给料量及有关安装尺寸，若无特殊要求，请说明，并注明是否封闭座式或吊式等。

我厂重庆自同步惯性振动给料机还承担如图四 ~ 图七形式的各种非标设计，若选用其中一种，请按图示所标尺寸代号给出相应尺寸，若无特殊要求的尺寸，请注明后，由我公司自行设计。本系列振动给料机均应配备相应的控制箱，其主要功能为：启动控制平衡可靠，并能使惯性振动较大的振动机械在 ~ 秒钟内迅速停机，可有效地防止共振对振动机械及周围建筑的影响，提高设备的使用寿命。本公司主要生产振动电机振动筛振动给料机振动平台振动输送机提升机仓壁振动器激振器防爆振动电机等。以上产品销已往北京上海天津重庆河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏安徽福建湖北湖南广西贵州四川陕西银川新疆贵阳云南等。我公司产品质保期一年，质保期内因质量问题免费退换货，未售出或未使用产品终身原价退换，彻底解决客户和经销商的后顾之忧。

产量近台/月,充分满足市场需求,现在开始诚招各地市级经销商,希望能结交更多的朋友共同发展,共创伟业。该机具具有体积小重量轻结构简单紧凑安装维修方便噪音底耗电少运转可靠等优点仓壁振动器振动平台振动给料机往复式给煤机振动筛三维震实台防爆振动电机防闭塞装置提升机输送机振动筛等新乡市宏达振动设备有限责任公司是一家专业从事振动电机生产，开发的优秀企业。

GZG型电机振动给料机工作原理该设备给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续向前跳跃,以达到给料的目的。

GZG型电机振动给料机产品重庆自同步惯性振动给料机适用范围GZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山,冶金,煤炭,建材,轻工,化工,电力,粮食等各行业中,用于把块状,颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。GZG电机振动给料机技术参数设备安装与调试,使用与维护：,电机振动给料机如用于配料,定量给料时,为保证给料的均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾0°安装。GZG型电机振动给料机使用条件：环境温度不超过；在环境温度为0± 时,周围介质相对湿度不大于8%；周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。宏达振动电机YZDZDYZSYZOYZU,JZOYZDP系列振动电机新乡市宏达振动设备有限责任公司为豫北政治经济文化和交通中心城市，地处黄河中下游，地处河南省北部，北依太行，距首都北京

公里，南临黄河，距省会郑州公里。我厂是生产振动电机的专业生产厂家，已LZFZFB仓壁振动器\_CZ电磁仓壁振动器新乡市宏达振动设备有限责任公司为豫北政治经济文化和交通中心城市，地处黄河中下游，地处河南省北部，北依太行，距首都北京公里，南临黄河，距省会郑州公里。我厂是生产振动电机的专业生产厂家，TH斗式提升机，螺旋提升机，垂直提升机新乡市宏达振动设备有限责任公司为豫北政治经济文化和交通中心城市，地处黄河中下游，地处河南省北部，北依太行，距首都北京公里，南临黄河，距省会郑州公里。我厂是生产振动电机的专业生产厂家，供应激振器振动电机振动筛给料机防闭塞提升机,输送机新乡市宏达振动设备有限责任公司为豫北政治经济文化和交通中心城市，地处黄河中下游，地处河南省北部，北依太行，距首都北京公里，南临黄河，距省会郑州公里。

我厂是生产振动电机的专业生产厂家，已免责申明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/flcFZhongQinguygnx.html>