

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 中型鄂式安全操作规程

最大给料尺寸mm,排料口尺寸：-mm物料加入量不得超出有效容量的三分之防止物料进出。在正常工作情况下，轴承的温升不应超过 ，最高温度不得超过 ，否则应立即停车，查明原因加以消除。加入轴承座的润滑脂为其容积的 - % ，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。运转前检查a)检查润滑油油量是否符合要求，托辊内轴承定期注黄油；b)检查张紧装置是否松动；c)检查板喂机的托辊是否松动，固定销有无脱落；d)检查裙板是否松动，固定螺栓有无脱落；运转中检查a)检查裙板机运行是否平稳，托辊与轨道的接触是否良好，固定销是否脱落；b)检查裙板滴油润滑油量油嘴位置是否正确；c)检查清扫器与裙板的接触情况；d)电机工作状况，减速机是否有异音异振；e)张紧度是否合理，运转部位与静止部位是否接触。

近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等工业部门破碎高强度高硬度的微碳铬铁的需要，专门研制了强力颚式破碎机。为此，公司研制了专用材料，为改善启动过程，避免过载损坏，中型鄂式安全操作规程还在大型机上采用了液力偶合器，改善了设备性能。

使用范围：颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水

利和化工等行业。

复摆颚式破碎机安全操作规程，系列粗（细）碎液压颚式破碎机是一种单缸液压复摆颚式破碎机，主要应用于钢渣的粗中碎作业，该设备经多次优化，已形成独特的个性特征。液压站支撑下的单液压缸，既可以调节排料口大小，又可以卸荷排出不可破碎物，不会像双液压缸产生不同步现象，造成动颚偏析现象而损坏机体。

显著优势：高质量和高可靠性：颚板有锰钢变质锰钢和超高锰钢多种材料可供选择，其中超高锰钢的寿命是普通锰钢寿命的倍以上。复摆颚式破碎机安全操作规程，第一章复摆颚式破碎机操作维护检修规程复摆颚式破碎机操作维护检修规程复摆颚式破碎机操作维护检修规程隐藏第一章复摆颚式破碎机操作维护检修规程复摆颚式破碎机操作维护检修规程检修复摆颚式破碎机规格和性能破碎机规格规格和性能规格型号进料口尺寸最大进料粒度排矿口调整范围偏心轴转速生产能力配型号套功率电转速机设备重量操作规程启动前检查各部联接螺栓是否松动，安全防护装置是否良好。复摆颚式破碎机安全操作规程，鄂式破碎机是出现较早的破碎设备，因其构造简单坚固工作可靠维护和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在冶金化工建材电力交通等工业部门，用于破碎抗压强度在的各种矿石和岩石的粗中细碎。

鄂式破碎机使用范围：鄂式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等行业。pre高岭土设计研究院next干砂机nyk-复合肥四辊破碎机复合肥销售辞职申请大中型沼气工程安全操作规程操作人员必须完全掌握本工程处理工艺，熟悉本岗位设施设备的运行要求和技术指标，应建立定期安全学习制度。从事电气锅炉化验分析等特殊工种的人员，必须通过职业技能安全技术培训，经鉴定合格并取得相应行业的职业资格证书后方可上岗操作。

大中型沼气工程应在明显位置装备消防器材防护救生器具等防护设备，并按设备使用要求定期检查和更换，确保安全用品的可靠性。对产生输送贮存沼气的设施应做好安全防护，严禁沼气泄漏或空气进入厌氧消化器及沼气贮气配气系统；严禁违章明火作业；贮气柜蓄水池内的水严禁随意排放，以防罐内产生负压损坏罐体。

鄂式粉碎机安全操作规程使用前应检查机件传动部分是否有松动和其中型鄂式安全操作规程不正常现象，机器运转方向应与箭头方向一致。

使用时先进行空载试验分钟，待观察无异常现象方可投料，进料时应逐渐增大物流量，并随时观察电机耗电电源和运转情况，待加料与电源平衡运转正常后，定死下料闸板，进行工作。当电机通过三角皮带带动偏心轴转动时，动颚一方面对定颚作往复摆动，同时中型鄂式安全操作规程还顺着定颚有很大程度的上下运动，这种较

复杂的运动使破碎腔内的物料破碎并排出。

很多客户朋友选购前会问诸如，设备能够使用多少年？有这样的想法和问题很正常，但是要说明的是，这和每个人驾驶者倍加爱惜自己的爱车一样，如何正确地操作和保养对于设备的延长寿命来说非常重要。该系列颚式破碎机广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。做好雷蒙磨价格开车前的准备工作，检查润滑油管道是否连接牢固，运行前加一次油，采用美孚车用润滑脂或性能相近的润滑脂，检查各部件连接是否牢固，仔细检查叶轮是否存有异物，如有应及时排除，检查电动机轮向及电流是否正常，确认观察门是否锁紧，无不安全因素，检查填充率。料钵不需要全用时，须将不用的料钵内的冲击块冲击环，取出，然后盖上压盖，拧紧压紧装置，最后将外置盖放下。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/FTv5ZhongXingcKGtC.html>