

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤矿岗位流程工作

每天监测一次井下各突水点情况，掌握矿井涌水量变化情况；当井下工作面出水或出现水文地质情况变化时，要及时赶到现场，根据现场情况采取应急措施，并对井上下钻孔和突水点水位涌水量水质进行监测。根据收集到的数据进行整理分析，拿出结论性意见；制定瓦斯排放措施，并全程现场监督瓦斯排放；对瓦斯监测监控瓦检器的使用情况要随时了解监督日常瓦斯检测工作。负责通风设施监督验收，督促通风队或其煤矿岗位流程工作区队按质量标准化标准施工“一通三防”设施，每月结算工资前，按通风质量标准化标准验收“一通三防”设施工程；贯通测量技术部要进行二次复测核对进行两人计算核对检查制度；贯通余米时，要根据贯通安全技术措施全程监督措施执行情况和贯通后调风情况。发现隐患及时报告调度室，并根据隐患情况及时组织人员进行处理；不能处理的，及时撤出人员，汇报调度室，等有关部门拿出方案严格按照隐患排查制后，方可进行处理。

要做到“停风就是命令”，各作业点出现停风，度执行，反之罚款必须立撤出各作业点人员；杜绝瓦斯超限作业，任何地点瓦斯超限。过规定，必须按有关规定进行处理；不汇报当班生产情每班将各作业点的生产情况向调度室汇报三次，以便指挥生产。-- 严查“三违”，发现“三违”及时制止并向调度室汇报，并根据那雨煤矿安全生产管理规定，对“三违”人员进行处罚。

对“三违”人员要进行现场监管帮教，对屡次“三违”人员有权建议予以辞退；禁止在井下睡岗脱岗漏岗空岗。坚持“三不生产”，“四不放过”的原则与“三铁”精神，狠反“三违”发现“三违”不汇报，不制止，不处罚的，当班安全员罚款 - 元。反之罚款元未持证上岗罚款元徇私舞弊视情节罚款-元反之罚款元工作面安全员（瓦检员）六工作面安全员（瓦检员）序号工作流程坚持“安全第一预防为主”的安全生产方针人为本牢记安全生产责任重于泰山，逐步提高技术技能。掘进专业掘进打眼工岗位标准流程操作法锚杆（锚索）支护工岗位标准流程操作法耙装机司机岗位标准流程操作法放炮员岗位标准流程操作法喷浆工岗位标准流程操作法巷修工岗位标准流程操作法综掘机司机岗位标准流程操作法综掘机维修工岗位标准流程操作法掘进专业掘进打眼工岗位标准流程操作法一我的工种描述我叫，是工区的一名打眼工。

保持正确姿势，躲开眼口的方向，钻杆不要上下左右摆动，风钻钻杆与钻眼方向要保持方向一致，推力要均匀适当正常钻眼。工作面出现透水预兆时，必须发出警报，停止作业，所有受水威胁地点的人员沿避水路线撤离，并报告矿调度。发现有煤岩变松片帮来压或钻孔中有压力水水量突然增大，或出现有害气体涌出等异常现象时，必须停止钻眼，切断电源，钻杆不要拔出，并向有关部门及时汇报，听候处理，工作人员应立撤至安全地点。

工作流程

六避灾路线七岗位危险因素描述我的岗位危险因素主要有以下个方面：风水管路连接不牢固，脱扣伤人或管路爆裂伤人。二．作业对象描述我所在的施工地点是，使用的钻具是型风钻MQT-型气动锚杆钻机MJ型锚杆安装机。采用锚网+钢梯（钢带）+锚索的支护形式，顶部采用 ×mm高强度预应力锚杆，W型钢带规格为，托盘规格为 × ×mm，锚索直径为mm，锚索托盘为 ×0mm的#槽钢制成。使用K型锚固剂，锚杆间排距为，帮部采用 ×mm的全螺纹钢树脂锚杆，托盘规格为 × ×mm，使用K型锚固剂，锚杆间排距为，顶板支护采用长度为mm，褥纸钎签捎葬耗m的圆钢钢筋焊接而成，帮部铺设金属菱形网；顶板铺设钢筋网。

四．安全作业流程描述准备钻具及支护材料 敲帮问顶 临时支护 打锚杆眼 安装锚杆钢筋网钢带铁丝网钢筋梯打锚索眼安装锚索。标定锚杆眼位，按由上向下由外向里的顺序打锚杆眼，先用短钎后用长钎续打，严格按锚杆长度打眼，确保眼深达到规定要求。

扶钻人在风钻后侧面，手握把手，调整钻腿到适当高度；把风钻操控阀开到轻运转，待眼位稳定并钻进 ~ mm后，再把风钻操控阀开到中运转位置，直到钻头不易脱离岩口，再全速钻进。将锚固剂按顺序依次送入锚杆眼内

，用锚杆顶住锚固剂，然后在锚杆末端安设搅拌器，将锚固剂顶到眼底，用锚杆安装机带动锚杆旋转，搅拌树脂锚固剂，等待~秒后安放好锚杆盘，拧上螺帽。连网：顶网之间的连接，握钩必须达到°相连，与帮网连接用#铁丝每隔mm相连拧-圈。

六避灾路线七．岗位危险因素描述危险因素主要有以下个方面：顶板有危岩，未敲帮问顶，不按规定使用临时支护，掉顶伤人。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/fdP2MeiKuangKD62f.html>