

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 矿业、冶金设备

二手JTP型JTK型米米米米米单双筒提升绞车二手JK型.5米米米米单双筒矿井提升机；及绞车零碎部件。整体回收高价整体回收公司企公司：杭州天鹰物资回收有限公司产品图片临安矿山设备长期回收价格(元)：电议杭州天鹰物资回收公司长期的二手物资回收经营活动中以热情的服务，良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖，并在业界树立了良好的口碑。

马丽散注浆施工具体的施工步骤马丽散施工步骤打孔及封孔，要求钻孔直径 =mm，深度m，倾角按现场情况而定；把多功能泵及其附件组装好；开始注浆，把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中，活塞在气马达的作用下运动，由于压力的作用使原料经过活塞进入输送管，输送到注射枪里，通过注射枪注入煤层，原料渗入裂隙，进而快速反应达到加固的目的；停止注浆，用树脂冲洗管路和混合枪；换孔注浆，重复-的步骤；注浆完毕后，用清洗剂清洗多功能泵和附件。

(二) 需要准备的工作准备动力风源要求-MPa；准备风管，要求直径寸,长度视风源接口到泵的摆放点的距离而定；准备两根DN的高压管，长度由泵的摆放地点到施工地点的距离而定；把所有的原料和设备运到施工现场；安排专业人员进行打孔,并配备--名施工人员；准备清洗剂，两桶水和两桶乳化液或机油；准备足够的棉纱和木

楔用来防止原料顺裂隙流出造成浪费。安全技术措施施工人员严格执行“先检查后工作”及“敲帮问顶”制度。工作期间要严格按照措施施工，杜绝违章作业。打眼期间，顶板较破碎或片帮严重时，靠煤帮侧用米的单体配合米半园木支护好顶板或煤帮，并用半圆木背好顶帮，打好护帮柱。注浆时认真观察压力表及工作面情况，发现问题立停机处理，严禁无压力控制注浆，出现漏浆时要及时封孔。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/fxWEKuangYeexPoq.html>