

五莲花石材铺装施工方案

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



五莲花石材铺装施工方案

五莲花盲道的铺装与人行道板材铺装方法一样，在施工中五莲花石材铺装施工方案还应注意：人行道铺装到建筑物时，应在其中布行进方向连续设置五莲花导盲石，路口缘石前铺装五莲花停步盲道石，铺装宽度不得小于m。石板材表面工艺：光面（抛光镜面）火烧面拉丝面荔枝面盲道面产品有：五莲花珍珠花五莲红将军红樱花红齐鲁红石岛红石材产品图片-ccc.com有很多。关于“广场地面花岗岩石材花岗岩火烧板铺地砖”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。路沿石加工要求：石材完整路沿石施工要求：a路沿石必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面上上下下错台内外错牙现象。

f路沿石勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用：25水泥砂浆灌缝填实勾干。园林建筑的屋顶构造中要求防水防风防晒防老化，造型色彩要好，经得起时间的考验，减少维护的成本，达到免维护的效果。

景观工程施工中降低成本的措施.1多使用毛板花岗岩板材（无锯痕的，也可称光毛板）在台阶坡道等处，对防

五莲花石材铺装施工方案

滑有特殊要求的地方考虑火烧板，一般地方减少火烧板的使用。见图，使用功能上，光毛板有一定的防滑性能，表面更容易清理，不易积尘土，水利条件也好，相比火烧板，如果火烧的不彻底，不均匀，容易产生粗糙一片光亮一片现象，有牛皮癣之嫌，见图，火烧过程中容易把石材的缺陷暴露出来，见图，同时出现部分应力集中现象，在一定程度降低了板材的抗拉抗剪强度，表面易积尘土不易清理，降低了质感色彩的表现力，见图。同样材质，同样规格的板材，火烧板的造价与毛板的相比，由于增加了火烧这道加工工序，造价要高~元/m。园林建筑屋顶采光井通风口地下车库出入口等顶面结构的新方法一般传统的做法；以钢筋混凝土板作屋面板，屋面板下面刮涂料，屋面板上面粘贴烧结材料，常用的材料是陶瓦；这种结构耐久防水，瓦片有时容易脱落，自重大，成本偏高，施工周期长。望板一开始考虑是用防腐木板，但造价均为元/m，又考虑普通木材，造价不算高，但板材稳定性差易变形不防水强度也偏低，不宜使用。反复比较，确定为建筑用mm厚竹编胶合板模板，该板抗弯强度高韧性好防水性好，造价低，元/m左右，在装饰要求不高的场合，因双面涂漆，可省去吊顶工序，见图。

具体做法是；用沉头自攻螺丝将竹编胶合板模板固定在方钢支撑结构上，螺丝间距为mm，在其上铺一层丙纶布（g/m）作防水层，造价为元/m，在丙纶布防水材料上，再干铺一层00mm00mm青石板作保护及装饰层。

檐口用厚mm，宽mm不锈钢板条在宽度方向上边mm高度纵向折成角，向里扣住青石板，与檐口下方钢焊到一起，防止青石板向下滑出，考虑到装饰效果，又用防腐木外包装住不锈钢条，用自攻螺丝固定到方钢上，屋脊脊瓦同样用厚mm不锈钢折成与屋面两面坡角度相同角度扣上去，与屋架方钢固定好，见图。

与传统钢筋混凝土板屋面板，陶瓦面层材料做法相比；造型轻盈干练现代感强，劈离面石材与防腐木自然生态感强。施工工序干法作业；施工周期短，不受季节限制，省去复杂繁琐的支模板浇筑拆模等施工工序，减低了人工工资，使得造价节省了约%左右。成型石砌花池的应用随着许多商品物价的上涨，建筑及各种工程人工费上涨的也很快，呼和浩特市地区年月份，抹灰干挂铺贴技术工人日工资每天元左右，甚至更高。以宽mm高mm池壁为例；通常的花池池壁的做法是；确定标高开出mm深土槽，回填粗砂或天然级配砂夹石，用；水泥砂浆砌筑墙粘土砖，三个砖面第一遍；水泥砂浆找平抹灰，作为花池，考虑到植物花卉要浇水，所以里侧面要做一层防水涂料。成型石砌花池的做法相对简单；底部先铺干硬性；水泥砂浆找平，把成型石摆放上去，调整好缝隙高低方向，缝隙打防水胶，基本完工。相比通常粘土砖花池的做法；成型石砌花池做法符合建筑构配件工厂化的要求，安装方便，因为是干法作业，施工效率高，整体石块抗冻融性好尤其适合于花池经常浇水的情况，经久耐用不会产生板材松动脱落等质量缺陷，能实现景观工程成品免维护要求。见图图设计一些碎拼园路在广场与园路硬化铺装工程中；规则式铺装边角各种交圈中，艺术类异形铺装中，难以避免产生一些边角余料，一般情况下都当做建筑垃圾倒掉了，实属浪费不环保。

五莲花石材铺装施工方案

所以，在景观设计中，有意设计些碎拼图案的园路游步道，把边角余料直接或稍做加工，铺贴上去，会达到意想不到的效果。

在实际的景观工程中，第一线全程跟踪，仔细观察，认真调查研究，虚心向工人材料商监理甲方等多方面人员学习。人行道铺装到建筑物时，应在其中步行进方向连续设置五莲红导盲石，路口缘石前铺装五莲红停步盲道石，铺装宽度不得小于M。三：大型荒料门牌石立体字投影字人行横道处的触感石材距缘石M或隔一块人行道砖铺装停步盲道石。导盲石与停步石成垂直向铺装，铺装宽度不得小于M公共汽车停靠站，距缘石0.0M或者隔一块人行道板材铺装五莲红导盲石。

临时站牌设停步石，停步石与导盲石材成垂直向铺装，铺装宽度不得小于M人行道里侧的缘石，在绿化带处高出人行道至少M。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/jy4yWuLianytdMe.html>