

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



轻质砌块道路垫层

日前，二建公司邀请淄博市造价管理处虞长华老师对项目部造价人员进行了业务培训及现场指导，对工程造价管理基本情况施工合同签订有关注意事项定额执行中有关问题等做了详细解释。：灰土就地取土，是指回填（或垫层）地点已有挖土时的备用土或由土方运输运过来的土套用，如发生米以外的取土（此情况很少用）情况则套非就地取土，如果集中拌合运至施工地点时，应再套用一次土方运输。轻钢结构如总包单位施工时，其竣工清理按以下比例执行：轻钢结构按%计算，有部分砼构件及砌筑墙体时按%计算，各种棚类按%计算。轻型框剪墙（壁式柱）与混凝土墙的区别，轻型框剪墙属轻型框剪结构，同时作为柱和剪力墙，墙体不连贯，呈“L”（肢），“T”（肢），“+”（肢），“—”（肢）状，自两轴线交点至肢端的长度，与墙厚之比大于倍小于倍时，套“轻型框剪墙”，大于倍时应按砼墙套用，各肢长均小于倍时，则按矩形柱套用。有柱阳台（框架式）不能按阳台套用，柱套柱，梁板合体套有梁板子目，但柱子为后浇（先浇筑阳台，后浇装饰柱时）除外。框架柱与墙整浇时，其脚手架应按墙（双排外脚手架）的脚手架执行，柱子不另计脚手架，柱子凸出墙面大于mm时可展开计算。框架填充墙结构的地下室同样可按建筑面积执行“钢筋砼地下室”的垂直运输，而混合结构的地下室则不能套用。

计算垂直运输高度确定的“ ”点位置是设计室外地坪，但自然标高低于设计室外标高时，甲方应填至设计室外

地坪；若不填至设计室外地坪时，应以自然地坪算起。“现浇板边沿与其等厚的模板不计算”指四周为梁（含圈梁）时，如外墙为现浇砼时，砼墙外侧模板应计算板顶，内墙算到板下。现浇柱墙梁板中模板木支撑子目中，定额将方撑木和木支撑合并编制错误，应将其中木支撑分离出来（仍用钢支撑中方撑木消耗量），木支撑是施工单位的周转性材料，不应调整差价（此条说明，不含楼梯阳台雨篷圈梁构造柱等）。

构造柱使用竹（木）胶板时，应按现浇柱的模板消耗量（m/m）乘以制作工程量系数后计算出制作的工程量。

关于随打随抹的三种做法加浆压光随打随抹，直接按相应定额子目套用；撒干料（水泥砂子）随打随抹，可调整加浆压光随打随抹子目，扣除机械费人工乘以系数%（扣除搅拌上料用工）；提浆压光随打随抹，如为现浇砼表面一般粗抹平压光，包括在砼浇筑子目内，如为精压光（用“提浆机”提浆，压光达水泥抹面的质量要求时）可适当增加定额综合工日。装饰工程发生的脚手架，内装饰垂直运输及内装饰超高人工降效均按装饰取费，住宅楼楼面陶粒砼是隔音层不同细石砼找平层，应按建筑取费。不能计算建筑面积又不能按构筑物计算的其他项目，如：挡土墙框架式设备基础等，高度超过米时，可参照轻钢结构中的单项计算垂直运输。外墙保温层（包括保温板材及保温砂浆）外边的装饰层不计算建筑面积，建筑面积只计算到保温层外边线（含底层抹灰层厚度）。窗台现浇砼可按压顶套用，但模板应执行小型构件模板，如设计为拉结带（贯通）时，应按圈梁套用，但工料机消耗量应乘以系数，高度 mm时按圈梁套用，不乘系数。

我司可根据不同物品提供软包装纸包装木质包装（全封实木全封板木花架）等；如果客户条件允许，我司工作人员可以上门现场包装。五长途搬迁合同若双方达成一致，我司立派遣业务人员包装工人搬运工人上门对所需搬运物品进行拆卸分包整理包装；完毕后，业务负责人和客户共同对物品进行清点，记录轻质砌块道路垫层。泡沫混凝土是近年发展起来的一种新型节能隔热保温建材。轻质砌块道路垫层的突出特点是在混凝土内部形成大量封闭的泡沫孔，使其具有优良的保温隔热性轻质性整体性防火隔音性和耐久性，同时施工快捷造价低廉。

TH泡沫混凝土应用于地暖的优势|良好的隔热能：其导热系数在W/(mk)左右|耐热度高：耐热可达 以上，不存在热分解，不会造成保温失效。

利用轻质混凝土砌块生产线技术变换模具既可生产空心砌块保温砖轻质墙板保温板，轻质砌块道路垫层还可以作为轻质混凝土现浇用于屋面墙体墙面地暖等保温领域。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/kfKkQingZhidyNMO.html>