昌都石英石洗砂机的安装

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

昌都石英石洗砂机的安装

. 搬运.开料.接合.边形加工.开孔.切角.台下盆加工.平放式台面垫条的加工.包装及运输0.现场施工与安装§.储存搬运-严禁两人将板材平放搬运。-此处所讲搬运是指加工及安装过程中的人力搬运,所有的搬运必须采用侧立板材的方法,二人侧立将板材搬至机台或工作台前侧靠,然后同时用力均匀地翻转至平放于机台或工作台上,背面朝下时可慢速拖动板材调整其位置,正面朝下时严禁拖动板材,以免刮伤表面,现场安装时的搬运亦使用同样的原理安置于柜体上面,必要时可同时由-人协同完成操作。-大板装车使用三角铁架(木架)三个,相距公分,底部垫以木条,木条长度与车箱宽度相等,防止滑动,大板侧靠于架子上,两面放置,并保证每块板是正面靠正面,背面靠背面,板必须紧密推靠,然后使用软性绳索(宽带)捆绑木板,绳索经过处垫以纸皮,防止运输颠簸导致板材的滑动造成损伤或断裂。§开料-所有操作须以冷却水配合-开料前必须读懂图纸,以免出现尺寸错误,构思该单如何开料,要做到开料心中有数,以能满足图纸要求又省料的目的为原则。-开料前必须对板材进行仔细检查,是否有色差,对有裂纹瑕疵点的板材应清楚在加工过程中是否能避开,不致于完工后才发现有斑点而导致严重的经济损失。-台面上胶接合前必须读懂该单图纸,弄懂所接合的台面与整套台面的关系并领取该块台面所需的胶水,直边和前缘的材料。-设立专人调配胶水的颜色,调胶的颜色尽量接近板材的颜色,调好的胶在粘胶前须由组长认同此颜色与台面相吻合方可使用。-使用快干胶时,应按照说明

昌都石英石洗砂机的安装

书注明胶与固化剂之比例添加,严禁大量添加固化剂而影响接合的牢固度和颜色的变异,严格控制每次调胶数量避免浪费。-直边接合时,需粘贴的表面彻底清洁干燥与平整,检查大板背面接合面的平整度,必要时可用角磨机进行细微的修饰。

石英洗砂机

清洁与干燥粘接表面,均匀涂抹同色胶与底部大面板边缘mm内,将直边条放于胶上左右搓动,挤出空气,使用夹具与橡皮锤配合,适中的力量将直边条夹与大板对齐。边条粘接完成后(干燥后),使用同色胶接同色石英石加固料使直边与板面连接,最后用玻璃胶等配以夹子将内衬木条平整粘接于板上(平放式)所有夹具的底部必须夹与工作台的木方下面,不能够直接接触光面。-前缘边接合,首先使用快干的同色胶将石英石加固料,依照直边粘边法固接于板面底部,胶干透后均匀地涂抹同色胶于前缘背面,使用适中的力量配合橡皮锤将前缘边与已粘接好的加固料接牢,保证突出的挡水线的平整度及无缝隙的紧密结合,待胶半干时使用小刀片刮净溢出的胶水,最后用玻璃胶配以夹子将内衬木条平整粘接于板上。-背墙斜边前缘等直形边先使用磨边机磨出形状,如使用手工磨边形必须保证其线性偏差在mm以内,严格依照制度之标准制作。

-磨边使用从0,,10,,00,,0,,0#水磨片必须保证每一道水磨,打每一道水磨完全彻底打到位,标准可以用0#,10#,00#,0#,#和0#的道水磨,打每一道水磨时要给足够的水,以防止特别是细磨时烧黑表面。-水龙头及煤气孔:使用手电钻或冲击钻,安装金钢石钻头,将木材模孔固定在台面上,沿木模孔慢慢钻下可。

--在板上划好线后,为避免切割线的延展及角落裂纹和出现,必须先在开孔角上钻 cm以上的洞,然后使用手切机沿孔内侧切割,并保留尽可能大的圆角于转角处。所有操作须配以冷却水,在板上划好线后,为避免切割线的延展及角落裂纹的出现,必须在切角的角上钻 cm以上的洞,然后使用手切机沿孔内侧切割,并保留尽可能大的圆角于转角处。

§.台下盆加工台下盆开好孔后,比试盆的外形将边先进行抛光打磨,然后用调色强力胶将盆边与台面紧密结合,(注意溢水口,下水口方向)用干净抹布抹净表面溢出的胶,最后用同色胶将余料(长条状)石英石加固于底部。-在接合面下垫木条或垫木板时应把所有尺寸计算到位,尽量用推据台加工,避免用曲线锯加工将木条或木板锯得歪歪斜斜。-同色胶接合前应对台面底部进行清洁处理再按顺序摆放,保证木垫条或木垫板与台面紧密结合,接触面有的胶水,平整无缝。必要时使用夹具配合,夹具使用方法参见直边接合规范,前中后等距离

昌都石英石洗砂机的安装

粘贴木条,待同色胶将干固时铲除多余的残胶。§.现场施工与安装 现场施工安装必备工具.角磨机(金钢

磨一个). 水磨机(树脂磨片). 手电钻. 螺丝批头及金钢钻孔头(,,,,,,). 曲线锯. 小刀片. 中性粘

接胶(透明白色),同色胶(透明白色),硬化剂色粉,三角玻璃夹具,接线插座,薄膜和胶纸 现场施工安

-现场已有安装好的电器(油烟机洗碗机烤箱冰箱)等贵重物品先用薄膜粘贴胶纸保护好。 -用水平尺检

查现场厨柜的平整性,安装时必须保证底面绝对平整,检查台面与现场尺寸是否相符,如果误差,则加以修正

-必须保证台面边缘与墙之间.5mm的缝隙,便以安装时的调整及台面热胀冷缩的伸展,并在缝隙处打满粘接

胶(玻璃胶等)。

特别一提的是,不主张接缝处表面打磨,尤其是深色系列,绝对禁止打磨,抛光表面并于接缝处底下用㎜宽的

-使用粘接胶(玻璃胶等)将背墙粘接,并在背墙底部均匀涂抹调好色的粘接胶,将背墙放于

柜面,然后左右搓动背墙,约-分钟抹去渗出的胶水,不可使用同色胶之类连接背墙,因粘接胶(玻璃胶等)具

备一定的韧性不致造成开裂或断裂等。大面接缝如客户确需进行表面抛光(浅色系列)其接缝的胶可改用「干

快」的同色胶(品牌推荐:EPOXY),粘接胶(玻璃胶等)胶要具备防霉抗菌,可减少胶体发黑。

登陆/注册后看大图确定好灶孔与水盆孔的位置,在台面上划好线!认真复核后,在孔的四个角上,进行开孔登

陆/注册后看大图本帖最后由凝固时间于--5017编辑工厂中生产,业主不可能看到,只能现场感觉了!台面的后

档水,大多是现场粘的。如果没有,一定是手工作坊里加工的zxm发表于--石英石台面多少钱米?请短我石英石

台面有四种::岗石劣质的石英石5毫米厚:浇注石英石5毫米厚:压铸石英石5毫米厚:压铸石英石0毫米厚材

料不同,价格不同。鄂式移动站推荐指数

采用鄂式破碎机做为破碎主机的一体化整套机组,机组设

备安装概念,是一体化成组作业方式,消除了分体组件的繁杂场地基础设施及辅助设施安装作业,降低了物料

工时消耗。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/lo1oChangDutWQKr.html