

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 求生石灰洗成石灰膏设备

为了探讨路面砖机石灰膏的掺加量对混凝土砌块(砖)专用液压机砂浆性能的影响,在实验室通过试验,研究了石灰膏对砌筑砂浆性能的影响。发送成功！慧聪已向手机号码“ ”发送一条短信，请查收！由于使用人数较多，可能会有延迟，请耐心等待！凯信机械厂洗灰机工作原理块状和粉状生石灰,从端部给料口送入洗灰机内,旋转的筒体利用提升板,将石灰提升到一定的高度后卸下,由于物料间的冲击和磨剥作用,物料与筒体间的磨擦作用,冲洗水的冲洗和浸泡作用,使块状石灰膨胀并逐渐得到分散,未烧透的石灰石表面附着的石灰相继脱落。

洗灰机制乳工艺流程将石灰和水放入洗灰桶后，该装置通过传动轴上的铁刷齿进行搅拌，使石灰渣洗出得非常充分，灰渣能单独排出，而且水洗速度快，大大提高了洗灰的速度，减轻了工人的劳动强度，提高了生产效率。目前，一些建筑物，特别是农房建筑在做砖墙时，所用的砂浆里面都在添加石灰浆，而石灰浆又是通过干石灰水洗，洗出里面的石灰渣而得到的。现在建筑工地都是采用人工水洗的方法在地上挖一个地坑，在地坑的一侧建一个砖槽，地坑和砖槽之间以地沟连通，洗灰前先堵住地沟，把干粉石灰铲到砖槽内，然后对砖槽内的干粉石灰边冲水，边用铁锹或锄头反复搅拌，使水和石灰充分混合后再打开地沟堵盖，使灰水通过滤网后流入地坑内，沉淀后得石灰浆。此种洗灰的方式劳动强度大，一个劳动力八小时工作，才能洗出吨石灰，生产效率低，而且洗出的石灰浆质量差。

也可以小一点，但必须有足够的深度)的坑，然后在坑四周的地平面上随意挑选一个方向，修建一个和坑的一边平行的水池，水池四周不要太低，用砖砌~~公分可。

值得注意的是要先把下水口堵上，将块状生石灰和水充分的搅拌打碎后打开下水口，待搅拌物流干后，将块状物清理干净，在继续如上操作可。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/oPYxQiuShengpUkVJ.html>