

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



### 客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 道砟比重

帮助提意见205S0G0U-京ICP证号渗透仪实验装置规格型号厂家用说明书一渗透仪用途及使用说明本仪器可供测定粘质土在变水头下渗透试验。二渗透仪结构性能该仪器与WS--渗透仪原理用途完全相同，在压紧方式上改成中间螺旋杆旋压，并对同类型仪器不足之处做了适当改进，操作使用更为简便。仪器主要由上盖，底座，套座，环刀，透水石，螺杆等组成本仪器不附供水设备三渗透仪主要规格，试样尺寸： mm高mm(平方厘米)仪器外形尺寸（管咀除外）高度约mm,仪器净重约kg。四渗透仪操作步骤参照变水头渗透仪规格型号厂家水电部土工试验规程SD28-02-，制备样，或参照JTJ05--《公路土工试验规程》T03-2把渗水石，密封圈放入底座中，将套筒内壁涂一层凡士林，放入土样环刀，刮净多余凡士林置于底座上。把进水管口与供水装置联通，并通水排气放平仪器，在不大于cm水头作用下，静置某一时间，待出水管口有水逸出后可开始测定。试验时，将水头管冲水至需要高度后关管夹开动秒表，同时测记起始水头h,经过时间t后，再测记终止，同是测记试验时与终止时的水温，按式计算(变水头)渗透系数； $KT = \log$ 式中：a----变水头管截面积，平方厘米L----渗径，等于试样高度。客运专线铁路CRTS - 板式无砟轨道试验仪器专业生产厂家承建CA砂浆各级实验室及日常检测项目仪器科宇高铁仪器设备厂是目前国内生产公路试验仪器建筑试验仪器的重点骨干企业。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/p0qqDaozhexg0.html>