

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 煤矿所用矿山设备价格

所有的泵和所有与水接触的部件均由抗腐蚀的材料组成，陶瓷活塞，长寿命的密封和不锈钢阀，煤矿所用矿山设备价格们一起确保了水枪的长寿命和耐久性。三高压冷水清洗机的用途能够除去清洗车辆机械船舶建筑物上附着的任何类型的污垢：水泥/混凝土表面附着物/表面处理去除油漆和锈去除凝结的污垢使用选用配件能进行更多的处理工作：1喷砂2下水道的清洁四安全预防为防止意外事件发生而且确保操作人旁观者以及周围机械安全，应在附近放置一些警示牌或采取安全防范措施。使用一个安全电流断路器将为操作者提供额外的保护（毫安）。选择适当的电源线和插座，特别注意地线的配置。为了保护清洗工人安全，使用之前检查配件，核对机器线路绝缘情况，如果你发现任何的问题则不要开动机器，并进行维修。比如加长线越长截面积越大：清洗机只能使用经制造商授权的附件和零件，原装附件和零件能提供安全无故障的操作。与当地供水公司确认，按照 DIN 年标准，如果水源管线中安装在止回阀则清洗机必须安装在主饮用水管路。六安全防护服装操作者和在附近做其他工作人员均应穿戴下面的防护性装置和服装：眼睛保护操作员必须穿着面罩和护目镜以预防水沫和飞散的碎片。

### 煤矿设备

脚的保护安全鞋鞋头必需带有至少mm厚钢材质罩以保护脚趾，鞋头必须至少覆盖整只鞋的%长度，鞋子也必须有用金属材料制成脚背罩。听力保护操作者和其他人如暴露在超过分贝的噪音中工作超过1小时必须佩戴适当的耳保护用具，耳塞或耳罩通常是必备用品。身体保护防水材料衣服只能保护操作员不受水沫和飞散的碎片伤害，他们不能阻挡偏斜或直接的高压水冲击，因此，操作员在操作时必须小心不将高压枪指向自身或周围其他人员。八选购配件旋转喷嘴高压延伸管的长度从米到m米供选择工业排水道清洁工具(前,后水箭管路清洗喷咀)工业用的喷砂器九安装/配置。高压泵主机的安装：把主机安放于良好通风位置并平坦表面上固定。安装枪杆到枪柄安装枪头到枪杆连接枪柄和高压软管将高压管接到主机高压泵头出水口端，拧紧水管接头。清洗机必须接在有确实地线的插座上，加装一个另外的安全断路器（毫安）将增加使用者的安全性按下主机电源，有-秒的自动运行，可进行操作，用双手紧握枪把和枪杆把手，按下扳机开始作业(初次使用前需将喷咀除下并喷水-分钟以除去系统内异物)。若需要把配件如进水软管,高压管或枪管拆下,请务必将其接头清洗干净然后用干净的塑料布/袋封好,以防沙石等异物进入,于再度操作时损坏水泵,枪把及枪头。首次使用三项电机应检查项线的连接，要使风扇处于顺时针旋转，确保这项检查使电机风扇在正确的方向旋转。

连接进水管到进水口进水管内径必须大于等于毫米（/英寸），水源必须大于等于清洗机的出水差。进水深度不得大于进水压力不得小于0巴。

当扣动扳机，压力下降自动启动电机，压力再次建立。中间有一个非常短的延迟，一旦扳机被松开，严禁在/秒内再次扣动，严禁使设备处于自动关机状态，超过分钟。十三故障检查泄漏部位：安全阀，高压管接头，枪把，泵内有空气，高压喷嘴损坏，调压卸载阀设压不正确或耗损，活塞垫圈耗损。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/pTIMMeiKuangGDpeW.html>