

水泥称量斗的原理,水泥稳定碎石jiyangpin

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水泥称量斗的原理,水泥稳定碎石jiyangpin

xf奖励于--中所谓%的水泥稳定碎石基层，其含义是水泥占基层混合料单位重量的%，而水泥以外的其他混合料占单位重量的%。

水泥剂量以水泥占全部粗细土颗粒（砾石砂粒粉粒黏粒）的干质量的百分率表示，水泥剂量=水泥质量/干土质量。从年开始公司就与美国德国英国意大利等知名企业合作为相关产品配套生产，汲取很多宝贵的技术，拥有了丰富的筑养路机械生产制造经验。目前公司拥有家经验丰富的配套厂，近家外购件供应商，多年来公司与配套厂和供应商之间已经项目组负责管理承诺，以客户关注为焦点，资源提供等，研究所负责技术文件控制设计和开发等，生产部负责设施工作环境采购生产和服务的运作，供应部负责采购，售后服务部负责服务的运作，工艺部负责实施过程的策划，计检部负责监视和测量装置的控制等。水泥稳定碎石拌和站设备包括骨料储料仓斜皮带控制室主机架计量系统搅拌系统外加剂系统水路系统气控系统电控系统配套粉料储存供给系统及主搅拌机式密封装置。

骨料储料仓水泥稳定碎石拌和站骨料储料仓是由机架侧板立板及皮带稳定组成(见图)，根据顾客不同需求，储料仓有三斗储料仓和四斗储料仓两种，每斗容量 m 。工作状态，立板侧板机架通过楔块固定于-体，组成储料；

运输时，将立板拆下侧板翻下固定于机架侧面与机架一体发货。每个储料斗有两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称，计量时先将两个卸料门一起打开，当计量到设定值的时，关闭一个卸料门，用另一个卸料门将余量计量完，这样可以减少落差，提高计量精度。

水泥稳定

工作状态时，皮带机通过四只传感器吊挂于储料斗机架上，四只传感器发出的信息经处理后送往主控制室内的微机中，通过二次仪表转换变成物料重量值显示出来；运输状态时，将传感器卸下，将皮带称用吊杆吊挂于储料斗机架上并固定牢固，与机架一起发货。计量状态时，平皮带处于停止状态，当骨料计量完成后，平皮带启动，将计量好的料卸到斜皮带上，经斜皮带送往顶楼的储料斗中。

{水泥稳定碎石拌和站/水泥稳定碎石拌和站生产厂家}你最称心的选自山东贝特，WCZ////水泥稳定碎石拌和站是我公司综合国内外先进技术自行研制生产的专用拌和设备。

生产厂家贝特,质量好,型号全,价格低,配件齐全服务好!水泥称量斗的原理,水泥稳定碎石jiyangpin可使用生石灰熟石灰(含水量在-%)土沙石粉煤灰水泥等为原料,生产水泥稳定沙砾灰土稳定基料可压混凝土等基层物料。(水泥稳定碎石拌和站)价格型号摘要:通过实例,在试验室内做了大量的试验,经过分析研究,有效地解决了水泥稳定砂掺碎石路面基层压实度在施工检测中出现的压实度超密问题(压实度超过%),保证了工程质量,缓解了施工单位与监理单位在路面基层机械压实施工操作中的矛盾。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/pzsJShuiNiBI04t.html>