

## 选择性破碎机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 选择性破碎机

选择性破碎机既是项目工作的起点，也是以后一系列工作的基础，在各级发改系统和其选择性破碎机经济管理部门审批和报批项目的过程中，可研报告是最重要的一个环节，也是项目成败的关键。

一行业投资统计数据库数据库掌握了年度行业投资热度的权威数据，包括投资规模投资主体数量前五十行业投资主体统计投资回收期统计投资报酬率统计计量等。二宏观经济统计数据库包括全国行政区划和综合数据国民经济核算固定资产投资能源生产和消费财政物价指数农业工业建筑业运输和邮电国内贸易旅游金融和保险教育和科技文化体育和卫生及环境保护等主要社会经济指标等的月度年度统计数据。

三工业企业数据库截止目前我中心工业企业数据库一共收录了中国万多家企业信息，占中国工业总产值的%左右，涵盖中国工业制造业多个大产业,多个种类600多个子行业。四海关统计数据库海关统计数据对中国进出口货物进出口企业进出口海关等信息进行了详细的统计汇总;全面完整的记录了与中国进出口相关的多个国家和地区的详细信息。五行业及产品数据库行业及产品数据不仅收录了-年全国多万家行业规模以上企业信息及企业相关产品信息，同时选择性破碎机还对多种常规产品进行了多指标统计汇总。

MXC型选择性破碎机在煤矿中的应用木屑颗粒机秸秆颗粒机秸秆压块机木屑制粒机生物质颗粒机富通新能源/3--

某集团公司新峪矿从990年0月份开始使用D26型振动筛—MXC型选择性破碎机--TD--000型慢速于选皮带机系统完成原煤筛选破碎选矸任务。

### 选择性破碎

该型破碎机技术参数为：滚筒有效直径毫米，滚筒有效长度毫米，滚筒转速转/分，最大入料粒度毫米，滚筒倾角、2、33。出料粒度毫米，处理能力，T/h（混煤），T/h（块煤），机体总重30公斤，滚筒自重公斤。上艺原理，有效直径米，长米的钢结构滚筒，通过两侧大滚轮支撑于四个直径 00mm的支轮上，其中两个主动轮两个被动轮。滚筒内横向布置十二根人梁，梁上用m螺栓固定提升板导流板及筛网，这些元件存滚筒旋转时也同时旋转，当振动筛筛上物料从入料口进入后，在提升板导流板的作用下，提升落卜的同时螺旋型向出渣口方向移动，多次起落利用重力将物料摔碎。通过现场应用经验总结如下：一减少提升板导流板的消耗提升板导流板价格高消耗多，提高了破碎成本的同时增加工人的检修强度；故很有必要寻求使用规律以尽力降低消耗。尽可能地多用1提升板少用提升板，或者导流板安装角度适当加大，这样可以增加物料轴向移动速度，减少物料跌落次数，相应减少了导流板提升板的损耗。

这样可使物料破碎区筛分区明确，保证先破碎后筛分，提高生产率的同时，减少了物料在滚筒内的停留时间，相应地减少了导流板提升板的损耗。使固定螺栓始终在拧紧状态，这样提升板，导流板始终固定良好，运转巾不会使座板眼及螺栓受冲击挤压力，可有效地防止由于螺栓眼过大而造成元件的跌落或提前损坏，或者四条螺栓只剩一两条勉强将元件挂住，而起不到提升破碎作用。下而就大梁的合理使用谈点看法：（一）当滚筒内缺失提升板导流板后，物料会直接砸向人梁，故缺欠后应及时补齐，如确凶配件短缺时，可临时用白制防砸板补齐；（二）大梁两侧各有四条螺栓，与两侧盖板联接。这八条螺栓应经常处J-紧固状态，如螺栓松动会使固定眼逐步因冲击InJ扩大，造成大梁的不固定其相关元件损耗的加剧整机稳定性不好噪音的增加。

机器主要生产鄂式破碎机反击式破碎机圆锥破碎机锤式破碎机，用这些设备代替选择性破碎机来对物料加工。

选择性破碎机是利用煤和矸石硬度的不同（在同一冲击破碎环境中其可破碎性的差异），把煤和矸石分离出来，并经筛分过程，分选出大块矸石杂物等。采用选择性破碎机应具备以下几个条件：煤和矸石的硬度应有显著差别，硬度相差越大，可破碎性差异越大，选择性破碎机的使用效果就越好。尽管国内外选择性破碎机的结构形式各种各样，但其主要结构基本是相同的，都是由滚筒传动系统进出口溜槽密封罩和漏斗等部件组成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/sbLDXuanZebTpgR.html>