

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



### 中速磨煤机安全操作规程

河南矿山机器有限公司是一家以生产重型矿山机器为主，集科研生产销售为一体的大型股份制企业。公司位于郑州国家高新技术产业开发区，占地平方米，拥有平方米标准化重型工业厂房，各种大中型金加工铆焊装配设备余台，在线员工余人，其中具有中高级职称的管理干部和工程技术人员余人。为防止煤粉在输粉管道内堵塞，并确保从分离器内正确输出煤粉，要保证磨煤机的一次风量达到规定的最小风量值。mps中速磨煤机能够把一定粒度的原煤碾磨成合格的煤粉，但不容许诸如金属块、石块、木块和其中速磨煤机安全操作规程粗硬异物进入磨煤机内，否则将影响磨煤机的使用寿命；也不容许棉丝、铁丝、炮线等杂物进入磨煤机内，因为这些条状、线状杂物会缠住分离器的折向门，影响分离器的正常功能以及煤粉存积而引起着火。每次启动磨煤机时，要及时检查和清除排渣箱的渣料，要监视电动机电流情况，要有连锁保护，要在报警极限值以下运行，要注意磨煤机的振动值。目前市面上的浮选机型号多种多样，而免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。操作者应保证不使如清洗纱布、绳索、电线等进入磨机，因为这些异物不但会使分离器堵塞使其功能失灵，可使煤粉存积而引起着火。

## 中速磨煤机安全操作规程

磨煤机运行期间，所有出入门都应关闭锁紧，不得随意打开，为防止输粉管道积粉及保证煤粉顺利从分离中排出，必须达到所规定的最小风量值，磨机启动前，磨盘上最好被有一定量的煤量。磨煤机启动前准备工作.主电动机装好防护罩.2调节好磨煤机碾磨压力.3磨机各辅机均做好运行准备.4煤仓煤位高于下限值.5给煤机煤层厚度 > 最小值第页共页 内蒙古包钢金辉中速磨煤机安全操作规程还原铁有限责任公司.有操作和控制电压.7主风机已开动.8磨机密封风机在运行.9研磨区惰性气体系统阀前已有，阀门处于关闭状态。B振动每小时检查一次磨机是否有不正常振动C密封风系统持续检查密封风压力D液压站运行每小时检查一次油位E磨辊个月检查一次磨辊油位磨煤机停机第页共页 内蒙古包钢金辉中速磨煤机安全操作规程还原铁有限责任公司A在磨机停机前，应将给煤机调到最小给煤量，同时降低分离器温度。B冷风挡板打开C热风挡板关闭D在分离器温度很低情况下，关闭给煤机E进一步降低分离器温度F物料排空后磨机停机。冷风调节器保持%开度7.关于磨机快速停机，紧急停机条件A快速停机条件分离器温度 > max 磨机一次风量 < min煤仓料位 < min磨机防护给煤机防护B紧急停机条件第页共页 内蒙古包钢金辉中速磨煤机安全操作规程还原铁有限责任公司分离器温度 > maxmaxmin磨机一次风量 < min给煤机阀门没开安全系统控制动力故障一次风机故障7.磨机惰性气体的（或过热蒸汽）通入在磨机运行期间，如果磨内O体积含量 > %，则应通和足够的惰性气体。我公司\ im生u"悦y& P槽 暖-P襁扑闾-P樞シ暨-P楮 ú 臚-P櫟宕驩铝袂"品，^喘遂捎渺兑苯饴&山化工建材煤炭耐火材料陶瓷等行im。

主打u"品有梯式破碎j\_型砂j\_球磨j\_雷蒙磨粉j\_烘^yj\_等，ka迎前0商x豈，P 褻襁bq晒冢 mbf中速磨煤j\_安全操作墉程如下所示：磨煤j\_的} 蓓簪-P犧 臯B要做好以下工作，j 櫓繩\_前後磨承室磨承od滑r纒粒 纒椭圆M垢，要清洗^ym瑁 8 眈d滑脂，看其磨承磨dr纒粒 雌涓欠祠枰 8 點邸

磨煤j\_的保：保是每天必做的工作，j#才不g在以後出s 蟻隅0械，保工作要X持}擊#看瓮\_後，要j 閑\_械各部螺栓有q! R眨瑳 R諛 X 固，查樽主j\_前後磨承室od滑油量，N&按fB焜注，磨承室以注磨向端勉油咀注入掟基od滑油。第 <http://autoonetutooo/Electronic/Case/PLD/205--/5847html>我公司专业生产选矿设备制砂设备破碎设备磨粉设备建材设备五大系列产品，广泛应用于冶金矿山化工建材煤炭耐火材料陶瓷等行业。为防止煤粉在输粉管道内堵塞，并确保从分离器内正确输出煤粉，要保证磨煤机的一次风量达到规定的最小风量值。

mps中速磨煤机能够把一定粒度的原煤碾磨成合格的煤粉，但不容许诸如金属块石块木块和其中速磨煤机安全操作规程粗硬异物进入磨煤机内，否则将影响磨煤机的使用寿命；也不容许棉丝铁丝炮线等杂物进入磨煤机内，因为这些条状线状杂物会缠住分离器的折向门，影响分离器的正常功能以及煤粉存积而引起着火。每次启动磨煤机时，要及时检查和清除排渣箱的渣料，要监视电动机电流情况，要有连锁保护，要在报警极限值以下运行，要注意磨煤机的振动值。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/tu03ZhongSuo167z.html>