什么是双进双出磨煤机

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

什么是双进双出磨煤机

一双进双出磨煤机的工作原理双进双出磨煤机具有两个完全对称的粉磨回路,其工作原理如下:原煤通过能自动控制速度的给煤机进入落煤管,靠重力的作用落入输送装置的下方,被旋转的绞笼送入磨煤机的筒体,旋转的筒体内装有一定量的钢球,把原煤研磨成煤粉。一次风从磨煤机两侧的中空管进入磨机的筒体,对原煤和煤粉进行干燥,并将磨制好的煤粉通过绞笼体的环形通道输送到磨煤机上方的分离器中,不合格的粗煤粉返回筒体内重新粉磨,合格的细粉被送到锅炉的燃烧器。部分一次风进入混料箱,对原煤进行充分预干燥后进入磨煤机分离器,与入磨一次风混合,共同完成对煤粉的进一步干燥和输送。二双进双出磨煤机控制原理与其什么是双进双出磨煤机形式磨煤机不同,双进双出磨煤机不是通过给煤机来调节控制出力,而是靠调整通过磨煤机的一次风量进行控制。旁路风具有预干燥和最终干燥的作用,什么是双进双出磨煤机与原煤在混料箱内强烈混合,对原煤预干燥后进入分离器底部继续对煤粉进行最终干燥。双进双出磨煤机的风煤比大大低于中速磨煤机的风煤比,能够保证锅炉在低负荷下正常运行,可减少锅炉在维持低负荷时燃用昂贵的燃油或天然气的费用。

磨內煤量可通过噪音(电耳)测量控制装置(磨内的煤越多,发出的噪音越小)或压差测量控制装置(磨内的煤越多,压差越高)来控制。双进双出磨煤机在正常运行时磨内有很大的原煤储存量(约为装球量的%),相 当于磨煤机额定负荷/的煤量。双进双出磨煤机的另一独到之处是具有两个完全对称的工作回路,运行时可同时

什么是双进双出磨煤机

使用两个(全磨)或其中之一(半磨)。双进双出磨煤机在低负荷情况下可产生高细度的煤粉,如磨煤机在%负荷时,煤粉细度可达%以上通过目,保证有良好的火焰稳定性。

该磨煤机具有连续作业时间长易维修出力和煤粉细度稳定存储能力大运行灵活(可单边给煤运行,相当于半台磨煤机运行)风煤比低适应煤种范围广(不受煤种煤质影响)等诸多特点。配双进双出磨煤机的制粉系统热风是通过磨煤机两端的中空轴内的热风管道(本工程为容量风管)进入磨煤机,吹起并干燥筒内已磨过的煤粉,热风携带煤粉通过磨煤机两端中空轴和热风管之间的环形间隙将煤粉送出,原煤由螺旋输送装置送到筒体内进行研磨。初次安装此种类型的磨煤机,现将双进双出磨煤机与钢球磨煤机的安装进行比较,存在以下几个方面的特点和注意事项,予以借鉴和探讨:安装方面:工艺流程基本同钢球磨煤机,不同之处是螺旋管和进出口短管改为中空管螺旋输送装置和密封风室。安装方法.1轴颈钢球磨煤机的轴颈在制造时与筒体端盖为一体,不能分割,在与筒体连接时,只需按照对应牌号和定位销孔进行对孔连接螺栓可;而双进双出磨煤机的轴颈是独立的,端盖与筒体为一体,在安装轴颈时要采用加热法,将端盖上(与轴颈相连的结合面)一周螺栓孔进行均匀加热到左右,让其处于均匀膨胀状态,再将轴颈与之对接,连接好螺栓。

刮瓦正由于轴颈是独立的,因此刮瓦工作可在地面或基础上进行,而且瓦面朝上,这样做的好处有以下几点:减少脚手架搭设工作量和材料;避免高空作业,消除了安全隐患;刮瓦人员在瓦上作业,脸面朝下,以往刮瓦人员在瓦下作业,脸面朝上,避免了由于瓦的吊环和临时支撑不牢而引起的重大安全隐患,同时也有效保护了工人的眼睛不被乌金所伤害,另外大大减小了工人劳动强度(不需躺在轴颈上仰面工作),提高了劳动效率。

螺旋输送装置的作用是将煤和经煤粉分离器分离后煤粉细度不合格的煤粉输送到磨煤机筒体内,根据磨煤机的旋向不同,其螺旋输送装置也相应的有左右旋之分,安装时一定要根据磨煤机的旋向来确定装相应旋向的螺旋输送装置,如果旋向安装反,则会造成煤和煤粉不能输送到筒体内,输煤管堵塞,磨煤机不能正常运行;另外,由于螺旋输送装置比较长,在套入中心筒要采用滑块,防止损坏设备,定位时要保证四周间隙均匀,固定的三个螺栓要牢固,端部的支撑轴承座标高要按照螺旋输送装置的水平度来确定。机务安装时要仔细检查测点预留孔,以避免孔洞不畅导致的返工,如料位测点的通道就在中空管的管壁中间,安装时就发现被堵塞,厂家带专用工具来进行处理的;同时所有的监测系统管道要严密,因为料位是通过筒体内风压的变化(差压信号)来反映的,如漏风就不准。密封风机双进双出磨煤机大齿轮罩设置有一台密封风机,布置在大齿轮罩斜上方,固定在磨机隔音罩骨架上,这是钢球磨煤机所没有的,其作用是冷却大齿轮润滑油,使其凝固在齿上,减小齿的磨擦力,提高齿的使用寿命,同时可延长喷油装置的喷油时间间隔,节约用油量。油站及控制系统双进双出磨煤机油站布置在零米,相对于钢球磨煤机来讲减少了油管道和冷却水管道用量,相应电缆用量也减少,节约了

什么是双进双出磨煤机

成本,降低了安装难度(钢球磨煤机需在地沟里走管道和敷设电缆及桥架);控制系统比钢球磨煤机要复杂得多,因有料位监控,系统调试也复杂,因有密封风,且密封风量与容量风(一次热风)之间什么是双进双出磨煤机还有压差要求。容量风门(热风门)开度保证在%-%左右,并在启动磨煤机前,先进行吹扫,在投煤前要打开密封风门,并保证密封风压与一次风压压差在-kpa之间,以防止煤粉进入密封风室,密封风室是密封轴颈与中空管之间间隙(-mm),不让粉漏入风室形成堵塞间隙,从而可能导致中空管随简体一起转动,影响磨煤机运行。由于磨煤机采用正压运行,而磨煤机密封风室内的煤粉最容易泄漏出来(在每次启停时由于操作因素),从外部通过轴承座密封部位进入轴承内,污染润滑油,所以运行中应及时清理油滤网,保证油滤网前后压差不大于MPa;冷却水流量充足,满足正常运行要求;控制系统联锁保护正常,启动前油站高压油泵首先启动,保证轴颈顶升高度。料位系统等热控监视可靠运行时正常的料位值是-kpa左右,料位控制的可靠,可保证给煤量的自动投入;经常监视料位信号,如测点值不正确,就是测点管发生堵塞或管路漏风,应用压缩空气及时吹通和检查管路系统。

负压波动至PA,汽压开始下降,中层磨料位渐高,各容量风门渐开,下层磨煤量由吨升至吨,中层磨煤量降至吨,当时立刻开启A层火嘴,使下层磨变为双进双出运行,总算稳住了汽压。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/tyIEShiMeJJRXa.html