

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



破碎机除尘器

站内公告：我公司生产的袋式除尘器，破碎机除尘器，木工除尘器，碳素厂除尘器畅销全国各省市自治区，在国内外市场中具有良好的竞争力。

当不具备湿式凿岩条件时，可采用干式捕尘凿岩，干式捕尘凿岩分为在凿岩口以捕尘罩抽尘或在孔底抽尘两种形式。矿石堆放装岩机装运机铲运机矿车皮带机及溜井放矿装车等作业均产生大量粉尘，可采用喷雾洒水密闭抽风等措施防止粉尘散发。

地下破碎硐室除尘应选用湿式除尘器，当除尘系统的排风不能排至回风巷道或地面，而只能就地排放时，排风需经高效过滤器处理。我国是世界上排矿量第三的矿业大国，煤铁有色金属建材无机盐非金属等矿产的采掘量都很大，许多矿产如煤高居世界第一。破碎矿石的过程是一个大量产尘的过程，人类工业文明史中大量出现的“矽肺病”大多源于此，我国从五十年代开始的现代工业进程，也不例外。

由于我国是社会主义国家，政府及企业普遍重视防尘，“矽肺病”虽没有灭绝，但确实远少于早期的资本主义国家。我国金属矿山除尘技术及设备的发展里程现状我国大规模的开采矿石始于上世纪五十年代，那时除尘技术及设备均学自前苏联，但技术的应用及设备的制造维护水平均较低，直到文革前，除尘技术和设备都处于

较低水平，导致粉尘的控制水平不高，有些地方粉尘甚至处于失控状态。改革开放以后，我国引进西方国家的先进采矿技术设备，建成了很多大型超大型金属矿山，除尘技术及设备均得到长足进展。现在，我国矿山除尘的技术已经成熟，有了一批有经验的技术人员，也有了一批水平较高的除尘设备制造商；很多矿山也愿意对除尘投资，有了一批粉尘控制水平很高的企业。这两个标准一个规定了操作岗位的有害物（主要是粉尘）浓度限值，另一个则规定了工业生产过程排放于大气中的有害物（主要是粉尘）浓度总量限值。

对国内大部分矿山而言，要达到的具体指标为：操作岗位的粉尘浓度限值为 mg/m^3 ，除尘系统排放的粉尘浓度限值为 mg/m^3 。早期的一套除尘系统只能带个以下的除尘点，现在则可以有数十甚至上百个，破碎机除尘器得益于除尘管路设计及调整技术的巨大进步。可喜的是，经过近年的努力，国内有了很多来自实践的技术，这些技术大多由一些设计单位及专业公司所掌握。

《金属矿山除尘设计技术措施》目录除尘设计范围产尘点的粉尘控制措施及除尘风量.吸尘罩除尘风管及系统除尘设备.袋式除尘器袋式除尘器的过滤机理是一个综合效应的结果，如重力惯性力碰撞静电吸附筛滤作用等。

当含烟尘粉尘气体经进气口进入除尘器，较大的粉尘颗粒因截面积的增大，风速下降，而直接沉降；较小的烟尘粉尘颗粒被滤袋阻留在滤袋表面。随着过滤的不断进行，滤袋表面的烟尘粉尘越积越多，滤袋阻力不断升高，当设备阻力达到一定的限值时，滤袋表面积聚的烟尘粉尘需及时清除；在外力（主要是脉冲压缩气体反吹风气体机械振打等）的作用下，抖动和反吹滤袋，将附着在滤袋表面的烟尘粉尘清除，使滤袋再生，周而复始，实现连续过滤，以保证设备连续稳定运行。

河北慧宁环保设备有限公司主要生产木工除尘器,布袋除尘器静电除尘器旋风除尘器低压脉冲除尘器单机除尘器，以及除尘器配件，螺旋输送设备卸料器布袋骨架等河北慧宁环保设备有限公司座落于风景优美的泊头市四营开发区，东临京沪高速及国道，西临国道，交通条件便利，地理位置优越。我公司拥有建筑业环保工程安装资质，拥有环保工程设计资质，产品通过了IS：质量管理体系与IS：环境管理体系认证。在钢铁行业，我公司与首都钢铁唐山钢铁宣化钢铁邯郸钢铁酒泉钢铁安丰钢铁莱芜钢铁山东九羊钢铁等钢铁行业的大客户签定并完成了大额的合同。

在电力行业，我公司先后为山东大海集团山东凤凰大化肥山东中盛化工山东东岳能源山东泰安新城热电山东枣庄矿务局山东兖州矿物局山东齐鲁制药湖北宜化等公司的电厂锅炉配套了除尘工程。在冶金行业，我公司先后与肥城矿物局平阴铝厂山东兖州矿务局轻合金厂银川英力特集团的矿热炉等项目配套了除尘系统。

通过对市场的准确定位，提高了公司的知名度与信誉度，促进了加工及配套附件等基础工业的改良，从而提升

了系统工程的整体品位。慧宁的发展凝聚着各位领导和各界朋友的关心和厚爱，凝聚着客户的信赖与支持，慧宁的明天更需要社会各界朋友的呵护与帮助。

木器除尘安全性由于木工粉尘为易燃易爆粉尘，我公司生产的除尘器具备可靠的防静电装置卸爆装置强脉冲防堵塞装置，确保设备长期安全运行。二木器除尘采用什么材质？木器除尘采用成熟的变频技术（可选用）全自动化控制，瞬间连续式反冲洗，操作简单设计的总风量为全负荷下的处理风量，但实际上，木工设备不少时间是不会同时工作的，若此时风机仍按全风量运行，难免出现有“大马拉小车”现象，此时如果不采用一些节电措施，将造成电力浪费，运行成本很高。

一根据现场测得规模及尺寸：根据现场的实际工况和贵方要求，我们初步设计为破碎机进出两个产尘点，如下：
：号皮带出口皮带的尺寸：mm号皮带入料口皮带宽度：mm破碎机进出口粉尘温度0,粉尘含尘量<000mg/Nm湿度7%不含酸碱。

现场经协商，将号皮带2号皮带破碎机中央处理，以做一个大吸尘罩进行处理，大吸尘罩尺寸为：24002000200。二设计方案：选用除尘器一套，如下：防爆脉冲布袋除尘器：DMC-由于煤粉在高密度情况下会自爆，所以本除尘器选用了防爆脉冲布袋除尘器。工作原理：本方案中含尘气流由矩形风管进入，通过风机引入灰斗，再进入箱体的滤袋过滤区，气流穿过滤袋粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入清洁室，由风口排出。

本除尘器采用在线脉冲清灰方式，由自动控制系统按照设定的（时间）控制程序，（或压差控制程序）逐室逐排执行自动脉冲喷吹，清落的粉尘集于灰斗，由卸灰阀转运。

工作原理：膜片把电磁脉冲阀分成前后二个气室，当接通压缩空气时，压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁移动，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失压，膜片后移，压缩空气通过阀输出口喷吹，电磁脉冲阀处于“开启”状态。脉冲阀工作原理图脉冲喷吹控制仪电信号消失后，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片紧贴阀出口，电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。除尘器滤袋及框架由于煤粉自带一定湿度，为了防止结露，所以本除尘器选用了三防滤料进行控制（拒水防油抗静电）。我公司的滤袋框架采用园形或八角形断面，利于减少框架对滤袋的磨损；框架结构上支撑环及纵筋分布均匀，确保足够的强度和刚性，能承受滤袋在过滤和清灰过程中的气体压力；框架的生产从园钢自动矫直下料，支撑环的焊合，框架多头点焊均采用了专用工装设备，保证了框架成型后纵筋无弯曲脱焊虚焊和漏焊，框架的直径长度和垂直度偏差均符合标准的规定；采用镀锌防腐层，使框架表面光洁平滑，无焊疤凹凸不平和毛刺，既提高了框架使用寿命，亦减少了与布袋之间的磨擦力，从而提高了布袋使用寿命。滤袋设计靠袋口弹性涨圈嵌在花板上，滤袋框架靠花板支撑，无

需特别固定，布袋及框架安装拆卸方便，极大的方便了安装及检修。

公司拥有固定资产总额多万元,流动资金多万元，现有在册职工人，各类高中级专业技术人员占职工总人数四分之技术力量雄厚。

多年来公司先后为黑色有色冶金电力建材化工轻工粮食等行业的全国多个省市自治区的多家大中型工矿企业，提供了多台套的各类除尘设备，深受广大用户的信赖和好评。公司本着“取信于用户质量第一服务第一”的宗旨，坚持“自强开拓奉献卓越”的创业精神，竭诚为用户提供先进完善的环保设备，并提供及时优质的售后服务。为使产品质量得到保证，严格贯彻执行IS：质量管理体系，建立了从合同评审设计原材料采购检验制造包装搬运防护储存交付和售后服务全过程控制和管理体系。

接到顾客需求提供服务信息起小时内赶到现场或给予明确的文字答复，记录“服务报告”验证顾客对服务的满意程度；接到顾客投诉记录“顾客投诉记录及处理表”，先服务并传递信息，再分析原因界定责任；建立顾客服务档案。销售部得到信息和签订合同实施标书接受订单前，由总工程师负责协调办公室销售部技质部制造部共同审定合同的技术标准和要求，确保合同标书和订单的要求均得到满足。签订合同和接受订单，由技质部负责图纸设计，实施设计输入设计输出设计评审确认等控制过程，建立设计质量记录，确保输出的技术文件满足合同要求和技术协议约定。公司制定和实施物资采购控制规定，由技质部提出原材料明细和外购外协件明细，并按重要程度分为ABC三级。

制造部按规定对不同重要度的物资供应商分别进行评价，并首先选择信誉好的国内知名大中型企业的优质产品及有质量实力的企业产品，对初次选用供货厂家的产品，必须经过评价和进一步试用检验。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/wpVqPoSuino3RE.html>