

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 山东石子液压油泵清洗

防护围栏应能承受水平方向垂直围栏施加的N作用力而不产生永久变形，该物体为扁平等边正方形，边长mm，边缘倒圆半径为mm地面防护围栏的高度不应低于m围栏门应装有机电联锁装置，使吊笼只有位于底部规定位置时围栏门才能开启，且在门开启后吊笼不能启动。

日常混凝土泵清洗方法小技巧在使用混凝土泵停工后用水和石子倒入搅拌筒内0~5分钟进行清洗，再将水和石子清出；操作人员如须进入搅拌筒内清洗时。除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱；如果清洗混凝土泵发现滚筒内壁有结实时，严禁用大锤打的方法清除积存在混凝土泵筒内的混凝土，只能用凿子慢慢将其清除；混凝土泵工作完毕后应用水清洗搅拌机滚筒并将水泵水箱水管内积水放净，以免冻坏（特别是在严寒季节）。这个机遇正孕育和展现在我们面前，能不能“春江水暖鸭先知”，能不能敏锐地发现机遇睿智地识别机遇敏捷地抓住机遇，是放在我们面前的紧迫课题。公司秉承“胸怀远大，激情不息”的企业精神，以及对自身事业孜孜不倦的追求和热爱，竭尽所能把泰山机械打造成混凝土泵送行业倍受尊敬品质一流的优秀企业，为客户提供更加优质的产品和服务。

[/china/ml/-s-c-/Searchhtml/china/pl/-s-c-/Searchhtml/china/pp/-s-c-/Searchhtml/china/suppliers/-s-c-/Searchhtml](#)最

小输入个关键字YZJ-5液压成型机使用说明书混凝土U型渠道成型机P型为普通型，S型为数控型。

一．成型机安装调试及维护本机安装基础为水泥地面，地面厚度不低于厘米，要求平整，无需地角螺栓固定。

．先调低压调整螺钉，手柄按顺时针方向缓慢旋转（不可过大），调整压力为-5Mpa，锁好锁紧螺母以防止松动。．调整高压调整螺钉，调整方法与低压阀相同，调整压力为-Mpa。锁紧油缸节流阀的调整：在高压系统工作正常后，按顺时针方向旋转节流阀手柄一周并进行模具的关闭和开启动作试验，达到无卡滞无冲击现象可。

此时机器进入自动控制状态，模具锁紧装置自动锁紧，输送机自动吐料（S型），震动器自动震动，压头自动下压，压头自动上升，锁紧装置自动开启。震动装料时间震动停止后压头下压前的装板时间及夹紧时间均可自由调节，但装板时间应以安置上垫板时间加安全时间。

三．混凝土配料（按立方米砵料计算）.沙子-62.砾石-水泥 # kg水-kg以上为干硬性砵料参考数据，各地区应根据实际情况和渠槽技术要求确定配料参数。四．生产先将模具内腔用润滑油擦抹一遍，放入下垫板，关闭及锁紧模具，边震动边填料，料满仓后用压板扫平，放入上垫板。

停放地点要求地面平整，用两根 # 角铁平行等距摆放，尖角向上，砵构件置入其上，待-天后可退出下垫板及角铁。如达不到要求可适量增减水份（水份过小则浆实不光，水份过大则疲软变形或坍塌）；如尺寸不符合要求可调整行程限位。更换新油时请将油箱底部彻底清洗,新油必须先行过滤，不同牌号的液压油不得混用，严格避免水及杂物混入油内。构件接缝处用水清洗干净，放下砵构件时预留厘米接缝,用水泥砂浆（：.5）灌满（用膨胀水泥最好）。产品结构坚固，承载量大，平台尺寸大小选择性大，升降平稳，安装简单，维护方便，是经济实用的低楼层间替代电梯，实现货物升降的理想货物运送设备。安装适应性强，可安装在恶劣环境及防爆场所；产品应用范围广，适合于大多数行业的层高间货物运送；配置灵活，根据不同位置和使用要求，灵活配置平台尺寸及进出口方向。较好的经济性，较少的投资和较低的维护费用，不需建设专门机房，节约建筑预算；安全可靠，压系统设置超载保护和防止管路爆裂的安全阀，充分保障运行安全；操作方便，层间和平台上均可设置控制按钮实现多点控制。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/xpQShanDongqIC7i.html>