

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山震动筛床,矿山领域,矿山风带

没有找到合适的矿山震动筛批发信息？立发布矿山震动筛批发供应信息免费发布采购信息点此访问手机版震动筛品种较多，有摇动筛圆震动筛共振筛直线震动筛等，结构也各有不同。由于制造的成品库存堆放时间较长，如轴承生锈密封件老化或者搬运过程中损坏等，遇到这些问题时需要更换新零件。安装时，电动机的基础应该找平，电动机的水平需要校正，两胶带轮对应槽沟的中心线应当重合，三角胶带的拉力要求合适。

在此时间内，观察筛子是否启动平稳迅速，振动和运行是否稳定，无特殊噪音，通过振幅牌观察其振幅是否符合要求。如出现横摆，其原因可能是两侧弹簧高差过大吊挂钢丝绳的拉力不均转动轴不水平或三角胶带过紧，应进行相应的调整。如果开车后有异常噪音或轴承温度急剧升高，应立即停机，检查轴是否转动灵活及润滑是否良好等，待排除故障后再启动。三震动筛维护与检修震动筛维护和检修的目的是了解震动筛的全面状况，震动筛并以修理和更换损坏磨损的零部件的方法恢复筛子的工作能力。震动筛定期清洗筛子表面，震动筛对于漆皮脱落部位应及时修理除锈并涂漆，对于裸露的加工表面应涂以工业凡士林以防生锈。

矿山震动筛

震动筛检查筛子时，震动筛须特别注意查看在飞轮上的不平衡重块固定得是否可靠，如固定不牢，筛子运转时，震动筛不平衡重块就可能脱离飞轮，导致安全事故。震动筛月检：检查筛面磨损情况，震动筛如发现明显的局部磨损应采取必要的措施(如调换位置等)，并重新紧固筛面。震动筛修理内容包括及时调整三角带拉力，更换新带，更换磨损的筛面以及纵向垫条，更换减振弹簧，更换滚动轴承传动齿轮和密封，更换损坏的螺栓，修理筛框构件的破损等。震动筛对于下横梁开裂应及时更换，侧板发现裂纹损伤时，应在裂纹尽头及时钻mm孔，然后在开裂部位加补强板。震动筛拆卸后检查滚动轴承磨损情况，震动筛检查齿轮齿面，震动筛检查各部件联接情况，震动筛清洗箱体中的润滑回路使之畅通，震动筛清除各结合面上的附着物，震动筛更换全部密封件及其他损坏零件。

震动筛维修时应特别注意：激振器及传动装置拆卸应由有经验的技术工人进行，震动筛严禁野蛮操作，震动筛防止损坏设备。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/zuOhKuangShanTmGBX.html>