

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



桩基破碎清理机

二施工组织人员：桩基作业队人员配备如下：施工总负责：丁华峰现场负责人：刘兴旺质检工程师：张照斌现场专职安全员：马星瑞施工班组长：杨志杰工人：人材料： 水泥混凝土材料：采用水下浇筑混凝土，各种原材料已经确定，配合比设计已经完成，并得到监理工程师的审批。成孔深度不能小于设计要求，每根钻杆必须丈量准确，累计值作为孔深主要依据，同时根据孔口所测高程，辅以测绳丈量，注意测绳头重锤的重量要合适，防止测绳因过重变形失去准确度。五质量进度保证措施桩基是一项复杂的系统工程，施工中贯彻以预防为主的原则，加强对成孔清底，水下混凝土的灌注等各环节的质量控制，把事故消灭在萌芽状态中。主筋外侧应焊接定位筋，其大小以保证保护层最小厚度为准，应预埋声测管。

钢筋笼下降到最后一个加劲筋处时，用型钢穿过加劲筋将钢筋笼临时支撑于钻机平台上。桩基破碎清理机，成孔后，暂时不进行下道工序的孔必须设有安全防护设施，并有人看守。

焊接时上下钢筋笼的中心在同一垂直范围内，焊接长度和焊缝的质量现场经过监理工程师验收。（二）场地处理埋设护筒：场地处理：清除杂物，换除软土，夯打密实，为避免地基不均匀沉陷使钻机倾斜，钻机底座搁置枕木。焊接前应进行现场条件下焊（连）接性能检验，抽样进行屈服强度抗拉强度伸长率和冷弯试验。混凝土灌注过程中，安排专门人员制作试块，分桩体上中下三个部位分别制作试块，使同一部位的三个试块为一组，编成三组，送到标养室养护，防止出现损坏冻坏或试块缺水养护，影响混凝土强度的代表性。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/uYNYZhuangJixpDaS.html>