

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



准格尔旗长滩

投标人应对所投标的设备及技术性能做出详细的描述，凡技术规格中对主要设备的技术参数未详尽提出的，均需投标人报出。结构件用材：Q钢板占支架所用板材的%；Q和Q分别占支架所用板材的%和%，以配套后的支架最终设计图纸为准。液压缸：管材SiMn，活塞杆SiMn或Cr销轴：CrMnTi或CrMnSiA，调质硬度HRC~。顺槽采用双进双回供液系统，沿顺槽主供液管公称直径DNS主回液管公称直径DN，顺槽喷雾主供水管直径DN。工作面采用环形供液，输送机电缆槽内安置一路主进高压管公称直径DNS和一路回液管路公称直径DN。架间主供液高压管公称直径DNS，配置高压截止阀，主回液管公称直径DN，配置回液断路阀；喷雾系统架间管公称直径DN其准格尔旗长滩管路及阀接口均为DN系列。立柱和推移配置L/min大流量供液系统，其余千斤顶为L/min供液系统，所有阀的阀体，阀芯等全部采用不锈钢板材料；每根立柱安装L/min液控单向阀组，每根立柱都安装有流量不低于L/min的大流量安全阀和流量不低于L/min的安全阀各一个。生产厂家的支架图纸必须参与“三机”配套，四方代表完全认同后方可生产样机，样机型式试验和批量出厂验收按煤炭行业标准MT—液压支架通用技术条件规定执行。

液压支架生产厂家先期投制样机，待准旗长滩阳圪楞煤炭有限责任公司，刮板机生产厂家，采煤机生产厂家三方共同对样机进行评审后，再批量生产。液压支架生产厂家采用合理生产工艺对产品进行加工，不外委加工，

在设备生产期间准旗长滩阳圪楞煤炭有限责任公司有权派员对生产过程进行监造，生产厂家必须积极配合，并提供食宿便利条件。

准格尔旗

液压支架生产厂家应提供用户生产所需出厂图纸资料（电子版一份文字版份）合格证使用说明书煤矿安全标志证书等。

液压支架生产厂家提供泵站到支架之间高压主进液胶管（DNS），主回液胶管（DN）各0m，供水（DN）胶管2m及相应管接头及附件。

液压支架生产厂家所提供的%的随机配件的明细，必须由准旗长滩阳圪楞煤炭有限责任公司确定，支架生产厂家不得随意给定，随机配件的价格一定要合理。

综采工作面刮板机转载机破碎机皮带机自移机尾迈步自移系统技术要求（第二标段）一总体要求本招标文件所提出的仅是最低限度的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，凡属于投标设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外，均包括在投标人的供货范围内。中部槽联接型式锻造哑铃哑铃破断负荷KN采煤机牵引机构齿轮—锻造强力销轨(前部配)锻造销轨节距mm（前部配）卸载方式端卸紧链方式液压马达紧链及伸缩机尾辅助+阻链器紧链机头驱动布置方式与机架平行机尾驱动布置方式与机架平行中部槽结构形式：铸焊封底结构；规格××（前部）、××（后部），中板采用mm进口高强度耐磨板，封底板采用mm进口高强度耐磨板，每十节中部槽布置一节开天窗中部槽。机尾结构形式：液压伸缩机尾，最大伸缩量mm传动方式：双速电动机+限矩摩擦离合器+行星减速器(限矩摩擦离合器要求进口)。电机：型号YBSD—/—/G功率：/KW，电压V双速水冷硬绕组防护等级IP，绝缘等级为H级，选用西北骏马产电机。过渡槽：中板采用厚mm进口高强度耐磨板，封底板用厚mm进口高强度耐磨板，上沿采用高强度耐磨材料，槽间联接用哑铃销。减速器具有水温水压润滑油温度输出输入轴温度监测功能；电机轴承及绕组温度监测功能，实现数据采集和上传。生产厂家无偿提供设备价格%的备品备件（其明细将在签合同同时由双方共同确定品种及数量）同时生产厂家在投标时应提供电机及设备易损件价格清单（价格年内不变）。

验收标准按MT/T—《矿用刮板输送机出厂验收规范》和通用安全标准MT—等相关标准执行。四转载机转载机技

术参数型号：SZZ/中双链刮板转载机（带自移系统）订货长度：m（含破碎机长度）。

转载能力：t/h刮板链速：m/s扁平链： \times 中双链（扁平链：要求原装进口），破断负荷 KN。中部槽结构形式：箱式封底结构，中板采用厚mm进口高强度耐磨板，封底板采用厚mm高强度耐磨板（包括凸凹槽），桥段槽间螺栓连接，落地段槽间哑铃销连接。

机头架过渡槽机尾架中板均采用与中部槽相同的材质制造，过渡槽上沿凹槽上沿凸槽下沿机尾架上沿均采用耐磨材料。电机：型号YBSD—/—/G，功率/KW，电压V，双速水冷，防护等级IP绝缘等级为H级，选用西北骏马产电机。验收标准按MT/T—《顺槽用刮板转载机通用技术条件》和通用安全标准MT/T—等相关标准执行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/LQfzZhunGes2w01.html>