

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



小型露天采石场制度汇编

任命为采矿场安全生产管理人员，主要职责是负责采矿场的安全/生产具体工作，协助主要负责人抓好生产管理，负责分管各部门工作。任命为爆破班责任人，主要职责是负责采矿场爆破组的安全生产工作，监督火药的安全使用，是采矿爆破的兼职安全员。主要职责是负责爆破物品和设备领退 露天采矿场安全管理网络图主要负责人商大贵安全生产管理人员彭祥坤爆破班赵寿领张政机电班商旭成品班赵继阳仓管班商会吴忠敏 采矿场安全员安全生产责任制协助领导经常检查安全生产情况，督促各岗位人员正确执行安全操作规程和各种安全制度，制止违章作业和违纪现象；及时反映情况，积极协助领导采取措施，消除生产中的安全隐患；协助领导搞好经常性安全教育和安全生产日常活动。积极参与组织排险抢险工作；教育和指导职工正确使用各种安全防护装置和劳保用品；协助领导分析事故原因，提出改进措施，并督促实施；负责组织安全生产规章制度的制定评审；有权拒绝上级不符合安全生产文明生产的指令和意见。按“四不放过”的原则调查处理事故，按有关规定向上级报告安全事故，事故处理终结后，应将资料整理齐全存档备案。 标准化办公室安全生产责任制认真学习和贯彻国家有关安全生产方针政策法规法令和地方有关安全生产法规指示。负责日常安全生产教育和职工入厂（矿）安全教育，对特殊工种组织选派有关人员参加上级安监部门培训，做到持证上岗。定期组织全厂（矿）安全大检查，对查出的安全隐患，及时组织有关人员研究整改措施，并按已定措施指定专人负责，定时完成任务。

对重大人身设备或自然灾害事故，负责组织人员进行现场抢救，配合上级有关部门组织召开事故分析会并按“四不放过”原则，配合有关部门落实各项隐患整改措施。

小型采石场

经常组织本部门深入生产作业现场进行常规安全检查，及时处理安全隐患，教育和指导工人认真执行操作规程。定期组织开展“安全生产日活动”，每月至少组织次，向职工宣讲国家有关安全生产的政策法规和各项安全技术操作规程总结当前安全工作存在问题和应注意的安全事项，听取职工对搞好安全工作的意见和建议。电工安全生产责任制电工必须经过专门培训持证上岗，熟悉电网系统各种电器设备设施的分布情况以及用电安全操作规程；电工必须严格执行各种安全用电制度（如工作票制度工作监护制度停送电制度等），要严格遵守有关安全操作规程；电气设备设施的检测维修必须由电工操作；电工在进行操作时，应按有关规定穿戴和使用防护用具，一般不得带电作业，确需带电作业时，必须采取可靠的安全措施，并经采石场负责人批准。在检修中小型露天采石场制度汇编还应采取：停电验电放电安装临时接地线悬挂标志牌装设遮拦等措施；非专职电工或值班电工不得擅自操作电气设备；在断电的线路上作业时，必须在该线路的电源开关把手上悬挂“有人作业，禁止合闸”的警示牌。

爆破工爆破器材管理员安全生产责任制放炮员仓管员必须经过安全培训考核持证上岗，严格遵守《爆破安全规程》。

当班的盲炮哑炮要当班处理，来不及处理的要设有明显的危险标志并向下班交代清楚；处理盲炮哑炮要按规定进行。仓管员必须将炸药雷管导火索等爆破器材分开存放并严格保管；严格爆破器材爆破物品的领用退库制度，严格出入仓登记手续；禁止炸药雷管混装混运；禁止将雷管装在衣袋内携带。仓库管理员安全生产责任制具有良好的职业道德，严格遵守仓库管理制度，贯彻执行物资仓库验收的有关规定，保证进仓物资和进仓清单一致。健全保管制度，出仓时开单记账，定期将每月出入账目送采矿场负责人审查，月末及时报送本月报表至采矿场负责人。

装载机挖掘机汽车司机安全生产责任制上班前，认真检查供油冷却润滑制动系统，电路传动系统等，渗漏松动要及时处理。事故应急救援预案为了提高对突发事件的处理能力，迅速而有效地将事故损失减至最少，根据实际情况预先分析本企业可能发生的事故，预先制定了事故的应急救援对策。本企业可能发生的事故及后果严重程度1采矿场典型事故：不稳定边坡滑坡及边坡上大块悬浮石滚落将人员设备掩埋或砸伤（亡）。爆破伤害：爆破时产生的爆破地震波冲击波爆破个别碎片飞石造成的人员伤害或设备受损，后果是人员伤亡和财产损失。

电力设施在运行中因故障而造成设备内部绝缘击穿或外部绝缘破损，接地接零保护不良或失效造成触电伤害。
对外报警和通讯程序：当事故一旦发生，安全员立向负责人（应急指挥长）报告事故情况，指挥长立启动应急计划，并向上级主管部门和安全生产监督管理部门报告。

应急指挥中心各成员的责任和义务指挥长负责指挥所有成员，迅速抢救伤员及设备，尽可能将事故状态控制住，防止事故扩大和蔓延，减少人员伤亡和财产损失，并保护好事故现场。同时向上级主管部门和安全生产监督管理部门报告事故情况，副指挥长协助指挥长组织应急中心人员施救，并负责指挥对受伤人员的急救并与医院协调救护事宜。职工安全生产职责认真学习和严格遵守安全规章制度和劳动纪律，积极参加安全生产各项活动；各行其职，进入现场自觉穿戴个人劳动保护用品，服从安全管理人员指挥；现场作业不准赤脚穿拖鞋硬底易滑鞋；严禁酒后上岗；严禁特种作业人员无证上岗；在工作场所严禁追逐嬉戏打闹；严禁聚众赌博；危险源管理制度一危险源安全管理组织机构由企业负责安全生产的主要负责人担任危险源管理小组组长，成员由各职能部门负责人工程技术人员组成。

小型露天采石场

二危险源的辩识与确定危险源系各个系统中具有潜在能量和物质释放危险的在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位区域场所空间岗位设备及其位置。三危险源的管理危险源的登记建档由企业负责安全生产的部门负责对本企业的危险源进行登记建档，主要内容为：危险源的基本情况；危险有害因素辨识情况；可能发生的事故种类及严重程度危及范围；危险源安全管理监控整改实施方案 危险源监控检查表记录 防范危险源可能导致事故的对策措施。

对可能构成事故隐患的危险源，必须立指定相关单位或部门进行处理整改，对不能立处理整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生；对新产生的危险源，应当按照本制度的规定进行登记建档；安全生产的部门应每月编写危险源情况报表报送主管安全生产的主要负责人。责任追究对未履行危险源安全管理职责，导致事故发生或损失加重的部门和有关责任人，按企业有关规章制度严肃处理。安全技术措施审批制度一安全技术措施的编制安全技术措施的编制的依据：国家有关法律法规技术标准；安全技术措施的编制的内容：新建改建扩建项目及采用新工艺新设备新技术所应采取的安全技术措施；针对生产建设项目可能存在的危险有害因素应采取的防范措施；，预防各种伤亡事故的技术措施；改善劳动条件预防职业病和职业中毒的安全技术措施；安全技术措施的编制部门由本企业安全管理部门负责编制。

二安全技术措施的审批程序一般安全技术措施由企业主管安全生产的负责人审批；重大项目的安全技术措施由企业主要负责人召开安全生产工作会议讨论决定并批准。

五安全技术措施的归档由企业安全生产主管部门负责，归档资料主要为；安全技术措施计划书；安全技术措施的相关设计图纸资料；安全技术措施竣工验收有关资料。爆破工操作规程爆破作业人员必须经过专业培训，并经考核合格方能操作，做到持证上岗；严禁在大雾天黄昏夜晚露天爆破；在危险区的边界设置警戒岗哨和标志，在爆破前必须同时发出声响和视觉信号，使危险区的人都能听到。爆破后，必须对现场进行检查，确保安全后，才能发出解除警戒信号；露天浅孔爆破，爆后应超过1min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经1min后才能进入爆区检查，当班处理，来不及处理的要设有明显的危险标志；露天深孔爆破，爆后应超过1min，方准检查人员进入爆区。爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破领导人批准；所用炸药为非抗水硝铵类炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处理。铲车司机操作规程开车前，认真检查各润滑传动制动电气部分及油压油量铲斗等是否处于正常状态，确认无误后方可开车；铲车作业时，铲斗不得超出平台边缘。禁止铲车后退开向平台边缘；铲车在倾斜面上作业时，允许的最大作业坡度应小于其技术性能所达到的坡度；铲车运行时，其工作范围内，不许其小型露天采石场制度汇编人员进入；铲车的检修，润滑和调整，应在平整的地面进行。检修铲斗时，应将其放在平整的地面上，并关闭发动机，禁止人员在提起的铲斗上停留或进行检查；铲车发动时，严禁人员在机体下面工作，机体近旁不准有人逗留，铲车行走时，禁止人员站在铲斗上。铲斗抬起时，司机不许离开驾驶室；在复杂的地形条件下或抢险情况下作业，必须有专人指挥；铲车一般情况下不得用于牵引设备车辆，如特殊情况确需牵引设备车辆必须有专人指挥。

电工操作规程电气设备和线路安装维修必须符合电气设备装置规程的规定，并应由经过专业培训，获得《特种作业操作证》的电工人员进行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/cRmVXiaoXingGKoKJ.html>