

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 矿井破碎机,矿井胶运常识,矿井设备知识

随着电缆吊挂位置过低，电车头或矿车掉道时将电缆碰撞坏；电缆吊挂过高，巷道顶板来压时，由于支架变形将电缆挤坏。随着A朔乐狗 髦值绩率鹿剩 杓瓢沧坝 霞际豕娉痰囊G筐猓 说诵兄斜匪氖垂娑 以 业绩拢欢去恣不、毅桐绩碌脑诵星榭解 鱿挚瞻芪<暗绩碌那榭整保 扇》阑二胧 挥 去辈舛女渚 档缙瑁 垂娑卅鲈し佬跃 敌阅苾匠棕 治侍个铃毕苈 笆被惚ù 恚槐匪抵 返廛柚寐 缙 汉珊投搪 繁；尔爸茫 Vて潤 骀煽俊

随着 J裁床挥 谧芭胤缙铸妥岫没胤缙留蟹策壁绩 (对应《规程》第四百六十六奈)随着随着答：煤矿总回风巷和专用回风巷的风流中都含有一定量的瓦斯，尤其是高瓦斯矿井瓦斯突出矿井的回风流中瓦斯含量矿井破碎机,矿井胶运常识,矿井设备知识还相当大。如果当总回风巷或专用回风巷中的瓦斯浓度因通风或其他原因发生超限并达到瓦斯爆炸浓度时，一旦此时有敷设在其中的电缆并出现电气故障，产生电火花，势必引起瓦斯爆炸。随着随着三“三无”“四有”“两齐”“三全”“三坚持”的含义是什么?随着随着煤矿井下常见的各种电气事故，主要有短路漏电过负荷断相失爆和人身触电等。

煤矿井下供电如果能做到“三无”“四有”“两齐”“三全”“三坚持”这几项要求，上述各种电气事故便可

防止或不致扩大。这“三全”是防止发生人身触电等意外事故，加强电气设备管理和电气技术管理，正确指挥生产，防止各种电气事故的重要措施。

三坚持：坚持使用检漏继电器，坚持使用煤电钻照明和信号综合保护，坚持使用瓦斯电和风电闭锁。

## 破碎机设备

电动机与减速器的液力偶合器传动链条等转动部分应设保护罩。溜槽与刮板链之间有无杂物；机头与过渡槽的连接要完好，机头，机尾处的锚固柱要支撑牢固，支撑点的顶板要坚硬；无锚固装置要用顶柱撑牢；溜槽之间接口要保证平整，底板无台阶，机尾过高要拉底处理。一填空题 电动机与减速器的液力偶合器传动链条等转动部分应设保护罩。溜槽与刮板链之间有无杂物；机头与过渡槽的连接要完好，机头，机尾处的锚固柱要支撑牢固，支撑点的顶板要坚硬；无锚固装置要用顶柱撑牢；溜槽之间接口要保证平整，底板无台阶，机尾过高要拉底处理。

必须装有（风电闭锁）装置，煤巷掘进工作面必须装设（风电闭锁）装置（瓦斯电闭锁）装置。必须有合格的供电系统设计及保护整定校验，（每年）必须对供电系统继电保护进行一次（核算）（调校）和整定，并进行（一次）预防性试验。局部通风机和掘进工作面中的电气设备，必须装有（风电闭锁）装置，煤巷掘进工作面必须装设（风电闭锁）装置（瓦斯电闭锁）装置。必须有合格的供电系统设计及保护整定校验，（每年）必须对供电系统继电保护进行一次（核算）（调校）和整定，并进行（一次）预防性试验。

## 破碎设备

必须具备参加评级条件B，可以参加评级C，降一个等级。设备标志牌B，设备铭牌C，防爆合格证。防止过卷装置；B防止过速装置；C限速装置；过负

荷和欠电压保护装置;E深度指示器失效保护装置;賸姆炙可 R 捍 吧 ABCDE)等种安全保护装置。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/eMqAKuangJingIxqiY.html>