

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



浮选矽石

浮选所需的气泡最早由煮沸矿浆或化学反应产生；目前常用机械搅拌以吸入空气或导入压缩空气起泡，浮选矽石还有减压或加压后再减压起泡以及电解起泡等。

煤矽石浮选机浮选药剂煤矽石浮选机浮选时使用各种药剂来调节浮选物料和浮选介质的物理化学特性，以扩大浮选物料间的疏水-亲水性(可浮性)差别，提高浮选效率。捕收剂，自然界中除煤石墨硫黄滑石和辉钼矿等矿物颗粒表面疏水，具有天然可浮性外，大多数矿物颗粒的表面是亲水的。当这类捕收剂吸附于矿物颗粒表面时，其分子或离子呈定向排列，极性基团朝向矿物颗粒表面，非极性基团朝外形成疏水膜，使矿粒具有可浮性。

为了减少煤矽石浮选机的生产成本我们必须做好规划，提前做好准备工作，浮选机的工艺流程的设计以及浮选机药剂的选择都非常的重要，常用的药剂要数泡沫剂了，泡沫剂的多少和大小是判断浮选效率的高低的一种成本，煤矽石浮选机的轴承熔化温度最好用高温计测定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/rMfLFuXuankffch.html>