

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



电厂灰岩脱硫要求

电厂灰岩脱硫要求电厂灰岩脱硫要求电厂除灰脱硫试题二一填空题每空分，共分布袋除尘器运行阻力的要求年验收期除尘器运行阻力不超过，滤袋寿命接近年时，除尘器运行阻力不超过。在脱硫系统中，由引风机来的全部烟气在静叶可调轴流式增压风机的作用下进入吸收塔，烟气自下向上流动，在吸收塔内，烟气中的被由上而下喷出的吸收剂吸收生，并在吸收塔反应池中被鼓入的空气氧化而生成石膏。脱硫后的烟气在除雾器内除去烟气中携带的浆雾后，进入回转式烟气换热器或，脱硫后的净烟气被加热至以上，然后送入烟囱排入大气。和炉引风机来的全部烟气在静叶可调轴流式增压风机的作用下进入吸收塔，烟气自下向上流动，在吸收塔洗涤区吸收区内，烟气中的被由上而下喷出的吸收剂吸收生成，并在吸收塔反应池中被鼓入的空气氧化而生成石膏或者。脱硫后的烟气在除雾器内除去烟气中携带的浆雾后，进入回转式烟气回转式烟气预热器或，脱硫后的净烟气被加热至以上，然后送入烟囱排入大气。在入口监测的参数有原烟气浓度浓度粉尘浓度烟气量；在出口监测的参数有净烟气浓度浓度粉尘浓度烟气流量温度压力湿度。

主厂房区除循环水补充水经澄清处理外，根据用水点要求水质的不同，电厂灰岩脱硫要求还设有其他工业冷却

水系统汽轮机冷油器冷却水系统，水质为循环水；开式循环冷却水系统，水质为循环水；闭式循环冷却水系统，水质为除盐水；公用水系统，水质为循环水。本烟气脱硫工程辅助机械冷却用水和真空泵用水从公用水系统引接，最高设计水温；其他用水由开式循环冷却水系统排水引接，最高设计水温。基本设计条件入口烟气参数烟气及烟气中污染物浓度飞灰成分石灰石品质工艺水水质资料以及其电厂灰岩脱硫要求可供脱硫岛有关气汽源水源电源的参数等基本设计条件参见本卷附件第部分“性能与设计数据”。其有着实实在在的改进理论原理和具体措施，具备多项科学技术突破和创新，其充分体现了“最高效率最低能耗最优价格”的特点，被我国电力行业技术权威部门认定为是最新的，目前所有全国最大的粉煤灰分选工程如全部是我公司的业绩。

公司致力于追求股东价值和员工价值的最大化，充分发挥人的主观能动性，推行以业绩为导向结果第一的理念，为你打造一个施展才华的优秀平台。华润电力温州有限公司一期工程建设规模为两台万千瓦超超临界燃煤机组，预计年底建成投产，总投资约为亿元，注册资本金约为亿元。工程建成后将极大地缓解浙江电网尤其是浙南地区的用电紧张形势；项目建成投产后，有较高的利税收入，在当地具有重要的社会地位。招聘岗位一般要求认同华润电力企业文化，品行端正，具有团队精神，身体健康；经过正规系统的基础教育和专业培训，有一定的理论基础；具有相关岗位实际工作的经历，良好的职业道德职业操守，强烈的责任。

脱硫石灰岩

电厂灰岩脱硫要求前言一规程为准大电厂一期空冷机组除尘脱硫运行规程，电厂灰岩脱硫要求适用于除尘脱硫设备主辅设备的启动停止运行维护事故处理等。四根据现行电力工业管理规范以及制造厂设计院提供的说明书图纸二十八项反措机组除尘脱硫运行典型规程及内蒙古电力设计院技术资料编制而成。五本规程为试用规程，由于时间仓促，另外现场设备正在安装及设计变更的存在，在实际使用过程中难免有不妥之处，请及时指正，以便下次修便时更正完善。七下列人员应熟悉和了解本规程八生产厂长总工程师副总工程师运行部生计部及安监部部长副部长各专责工程师九下列人员应掌握本规程总值长值长及全体脱硫除尘运行人员运行部脱硫除尘主管专工十下列人员应了解本规程检修公司正副经理，除尘脱硫主管专工及检修人员生计部正副部长及除尘脱硫主管。电厂灰岩脱硫要求气体脱硫活性炭采用优质果壳为原料添加含硫材料制成的外观呈微黄色及黑色无味无毒，内部孔隙结构发达。对电厂，水泥厂，化肥厂，及各种煤气脱硫，脱硫活性炭指的是在脱去气体的硫，利用活性炭负载磺化钛钨钴，特别是对各种煤气，汽油精制脱硫，对气体超标硫进行脱除，从而减少气体的含硫量，降低对大气的污染提高品质。由于负载磺化钛钨钴活性炭，要在固定床中反复接受压力考验，溶液浸泡，所以要求强度要高，颗粒最好是自然形状。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/t9cRDianChangTS610.html>