

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



客服中心

服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海水泥稳定级配碎石厂家

全套设备只需一名操作人员，产量-t/h，可拌合-种不同规格，不同品种的物料（含水泥），上海水泥稳定级配碎石厂家采用了先进的工业电脑控制系统，实现了骨料水泥和水的自动配比，具有计量准确可靠性好搅拌均匀操作方便环保好生产效率高等特点，特别适合大流量连续作业，是修筑高等级公路必备的理想设备。上海水泥稳定级配碎石厂家可使用生石灰熟石灰（含水量在-%）土沙石粉煤灰水泥等为原料，用于修筑高等级公路城乡道路机场跑道等沙砾稳定的连续生产拌制工作，也可用于灰土稳定层的生产及可压实混凝土的生产拌和。

上海水泥稳定级配碎石厂家可使用生石灰熟石灰（含水量在-%）土沙石粉煤灰水泥等为原料，生产水泥WCZ-型稳定土拌和站是我公司综合国内外先进技术自行研制生产的专用拌和设备。上海水泥稳定级配碎石厂家可使用生石灰熟石灰（含水量在-%）土沙石粉煤灰水潍坊市通用机械有限责任公司WDB---稳定土拌和站。

上海水泥稳定级配碎石厂家采用了先进的工业电脑控制系统，实现了骨料水泥和水的自动配比，具有计量准确可靠性好搅拌均匀方便环保好生产效率高等特点，特别适合大流量连续作业，是修筑高等级公路必备的理想设备。其路面结构为cm厚级配碎石+cm厚%水泥稳定碎石+cm厚中粒式沥青砼AC-C+cm厚中粒式沥青砼AC-C。停车场道路采用沥青路面，路宽有m,m,m,m等几种，道路采用双面横坡，坡度均为%。

水泥稳定碎石层施工方案一工程概况工程名称：车站配套停车场工程地点：南站工程概况：南站停车场为南站重要组成部分，设计年限年，路基回弹模量E，取3mpa。二测量放样根据设计中心线位置进行现场轴线放样和临时水准点引设，经复核无误后，而进行各轴线桩的攀桩设置。三施工设备及机械通用机械吨解放货车金杯面包车单斗挖掘机推土机台电焊机台水平仪经纬仪台潜水泵台四路基施工一般要求：当场地位置为鱼塘或者农田时，淤泥厚度超过.米时，采用清除软土和淤泥，换填好土。路基填筑填筑级配碎石后，然后再用好土按路基设计要求分层回填并压实至设计路床标高，土路床顶面铺筑一层三向土工格栅，以减少不均匀沉降。五路面工程施工级配碎石底基层级配碎石底基层为cm，是在机动车道上，8cm为一层分两次性铺筑碾压成型。

水泥稳定碎石(%)水泥稳定碎石；水泥稳定碎石，设计为%的水泥掺量为下层厚度为8cm，上层厚度为8cm水泥掺量为%，根据设计分上下层施工。分层施工原则是下层水泥稳定碎石施工后，养护到达设计强度后再进行上层施工水泥稳定碎石的材料要求-水泥--普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥都可以用于水泥稳定碎石，禁止使用硬块水泥，及早强水泥和受外界影响而变质的水泥。水泥稳定碎石施工时的原则：-施工场地拌和方法：--拌和场地采用已施工好的宕渣路基上，设两个拌和场，全幅宽m，长约0m-m.--拌和采用强制自落式搅拌机台，每如台、台工作，台备用，正常情况下每台日产量约为m-0m，从上午：-下午：争取每台拌和0m。

-在已验收通过的宕渣层上，再次复测标高，检查沉降情况和平整度变化，及是否出现坑塘和松散，超过验收标准，必须及时补修。试铺：正式开工前，每个场地试铺，试铺-天后，请监理参加进行水泥稳定碎石小结，小结的内容：用于施工集料的配合比，确定一次铺筑的适合厚度及松铺系数，调整施工方法...等。

按设计规范要求，将松散和平整度符合要求部份，拉一横向直线，将末端控成一横向垂直向下的断面，摊铺机上海水泥稳定级配碎石厂家还回到压实的端部摊铺新的混合料，继续向前摊铺。-为保证水泥稳定碎石基层之间的黏结，在铺筑上层时应对下层进行洒水湿润，同样为保证水泥稳定碎石基层与宕渣的黏结，应对宕渣进行适当洒水湿润。-在铺筑水泥稳定碎石时应对底基层进行检查验收，如发现表面有松散现象，碾压：-碾压要求：先轻后重，先稳后振，以路边向路中进行碾压。混合料的养生：-每一段碾压完成以后，应立即开始养生，养生方法先将草袋麻布浸水湿润，人工覆盖后，利用拖拉机改装的洒水车进行洒水养护，养护时间不少于天。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/tMkHShangHaiaBoU0.html>