

## 圆锥机破碎说明书

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 圆锥机破碎说明书

朱吉林摘要：破碎锥自转速度失常是圆锥破碎机的常见故障，本文通俗地分析了故障原因，说明了处理故障的实用方法。产品说明书规定在机器空载时破碎锥的自转速度在 $\sim r/\text{min}$ 之间，一般应控制在 $\sim r/\text{min}$ 范围内。GP和北京康达利德的CF和遵化金泰GP衬板是一样的，GP和北京康达利德的CF衬板是一样的，可以通用。GP圆锥破碎机破碎壁由望都县永昌机械制造有限公司提供，该企业负责GP圆锥破碎机破碎壁的真实性准确性和合法性。只有防止破碎壁松动才能延长机器的使用寿命，那么防止圆锥破碎机破碎壁松动的方法有下面几种：一、锌合金与主轴螺母以及与锁紧螺母下表面要紧密接触。三、喂料时物料不能含泥水太多，同时圆锥机破碎说明书还要注意喂料时不能有铁矿进入，物料太黏会粘附在破碎腔引起破碎松动，铁块的进入不仅会损坏破碎壁圆锥机破碎说明书还会加速破碎壁松动。五、破碎壁在安装时要依照说明书，将破碎壁正确安装在调整套上，在安装之前要清除表面上的尘土以及所有杂物。机器认为只有防止破碎壁松动才能延长机器的使用寿命，那么防止圆锥破碎机破碎壁松动的方法有哪些呢？一、锌合金与主轴螺母以及与锁紧螺母下表面要紧密接触。破碎机工作时要经常检查锁紧系统的压力及液压站的工作情况，发现问题后及时处理破碎机不要负荷启动，以免造成事故。

圆锥形衬套锥套与空偏心轴要严合，注入锌合金以防止锥套转动，锌合金要充满全部间隙，由于热注锌合金的缘故可能造成锥套的变形，因此新锥套装好检查尺寸，发现不正确应及时修正，制造备件时应按偏心套内径的

## 圆锥机破碎说明书

实际尺寸配制以保持原有的配合。装配时，支承球面应进行刮研，保证破碎圆锥与碗形互球面在外圆接触内环应确保 - mm的环状间隙。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/EMSdYuanZhuizXpeY.html>