

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海振动筛网

由于相对振动的存在，减少了原煤在筛网上的粘附，使筛网具有了自清理能力，因而可以有效地解决筛分细粒级粘湿物料时的堵孔问题。弧形钩边应压紧筛网，但不得损坏筛网钢丝；弧形钩边筛网拉紧时，钩边处不得有滑动现象，拉紧时松紧均匀。

定期检查粗网，细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部位必须加油润滑。

在振动筛设备运转正常后，可将少量需筛分的物料通过进料口送入筛机内，确认物料向出料口方向行进，然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量，从而避免因物料量过大造成筛网的破裂。要根据物料粒度，硬功夫度及性能选用不同的筛网；在筛分物料时，应在进料口将物料均匀投入，保证筛面上的物料均匀分布。当筛网出现磨损或被异物击穿时，若损坏面积不大，可用铆补或锡焊的方法修复；若大面积损坏，应更换新筛。除在绷紧时按规定操作外，在运输和使用过程中，应防止铁器及其他硬物刮伤，撕裂筛网，严禁用铁锹及其他铁器硬物铲刮敲打筛网；严禁在筛网面坐或或站人。二振动筛网出现堵塞现象怎么办造成的可能原因：筛选物料克粒度比较密集，筛孔孔径选择不当；筛选的物料干湿程度偏湿；筛选物料是产生静电，物料相互粘连；筛网丝径粗

，不易落料；筛选的物料轻；孔径的设计与物料密度不合理，造成物料卡网。当筛选较粒细含水份含较多泥质物料是否粘接，水分是否大于%时，需要对筛选物料进行烘干脱水法进行筛选；如果水分大于%时，要湿式筛分法。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/K1e8ShangHai fB96e.html>